

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal reikalavimus, nurodytus:  
Reglamentas (EB) NR. 1907/2006 Ir reglamentas (EB) NR. 1272/2008

Patikrinimo data 30-Geg-2022

Pakeitimo data: 30-Geg-2022

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1

# FOME FLEX

Puslapis 1

## Fome Flex Silicone 100% White

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

- 1.1 Produkto identifikatorius**  
**Produkto pavadinimas** Fome Flex Silicone 100% White  
**Gryna medžiaga / mišinys** Mišinys
- 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**  
**Rekomenduojama paskirtis** Sandarinimo priemonė  
**Nerekomenduojami naudojimo būdai** Nežinoma
- 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją**  
**Bendrovės pavadinimas**  
UAB „TEGRA STATE“,  
Savanorių pr. 178A,  
LT-03154 Vilnius,  
tel. +370 5 266 11 67,  
www.tegrastate.lt  
**El. pašto adresas:** info@tegra.lt
- 1.4 Pagalbos telefono numeris:** Europa: 112 (24h)

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

- 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**  
**Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008**
- |                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai</b> | 3 kategorija - (H412) |
|---------------------------------------------|-----------------------|
- 2.2 Ženklavimo elementai**  
**Pavojingumo frazės**  
H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus  
**ES specialūs pavojingumo teiginiai**  
EUH208 - Sudėtyje yra 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [DCOIT]. Gali sukelti alerginę reakciją  
**Atsargumo frazės - ES (28 skyrius, 1272/2008)**  
P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką  
P501 - Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) patvirtintoje atliekų tvarkymo įmonėje
- 2.3 Kiti pavojai**  
Kietėjant dėl hidrolizės susidaro ir išsiskiria maži kiekiai Acto rūgštis (CAS 64-19-7). Kenksminga vandens organizmams.  
**PBT & vPvB**  
Šio mišinio sudėtyje nėra patvarių, bioakumuliacinių ar toksiškų (PBT) medžiagų. Šio mišinio sudėtyje nėra nei labai patvarių, nei labai bioakumuliacinių (vPvB) medžiagų.

### 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

- 3.1 Medžiagos**  
Netaikytina

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal reikalavimus, nurodytus:  
Reglamentas (EB) NR. 1907/2006 Ir reglamentas (EB) NR. 1272/2008

Patikrinimo data 30-Geg-2022

Pakeitimo data: 30-Geg-2022

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1

# FOME FLEX

Puslapis 2

### Fome Flex Silicone 100% White

#### 3.2 Mišiniai

| Cheminis pavadinimas                                                  | EC No.    | CAS No.    | Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)                                                                                                                             | Konkreiti koncentracijos riba (SCL):                                                                  | M veiksnys | M veiksnys (ilgalaikis) | REACH registracijos numeris |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| Silicio dioksidas amorfinis<br>5 - <10 %                              | 231-545-4 | 7631-86-9  | [B]                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                     | -          | -                       | 01-2119379499-16-XXXX       |
| Triacetox-(propyl)-silane<br>1 - <3 %                                 | 241-816-9 | 17865-07-5 | Skin Corr. 1B (H314)<br>(EUH071)                                                                                                                                                     | -                                                                                                     | -          | -                       | 01-2119966899-07-XXXX       |
| Silanetriol, methyl-, triacetate<br>1 - <2.5 %                        | 224-221-9 | 4253-34-3  | Skin Corr. 1C (H314)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>(EUH014)                                                                                                                              | -                                                                                                     | -          | -                       | 01-2119962266-32-XXXX       |
| Titano dioksidas<br>0.1 - <1 %                                        | 236-675-5 | 13463-67-7 | [C]                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                     | -          | -                       | 01-2119489379-17-XXXX       |
| Octamethyl-<br>cyclotetrasiloxane [D4]<br>0.01 - <0.1 %               | 209-136-7 | 556-67-2   | Repr. 2 (H361f)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>Flam. Liq. 3 (H226)<br>[G]                                                                                                            | -                                                                                                     | -          | 10                      | 01-2119529238-36-XXXX       |
| 4,5-dichlor-2-oktil-2H-<br>izotiazol-3-onas [DCOIT]<br>0.01 - <0.05 % | 264-843-8 | 64359-81-5 | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic<br>Chronic 1 (H410)<br>(EUH071) | Skin Irrit. 2 ::<br>0.025%<=C<5%<br>Eye Irrit. 2 ::<br>0.025%<=C<3%<br>Skin Sens. 1A ::<br>C>=0.0015% | 100        | 100                     | -                           |

Oro teršalai, susidarantys, kai cheminė medžiaga ar mišinys naudojamas kaip numatyta

| Cheminis pavadinimas    | EC No     | CAS No  | Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) | Konkreiti koncentracijos riba (SCL):                                                                                            | M veiksnys | M veiksnys (ilgalaikis) | REACH registracijos numeris |
|-------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| Acto rūgštis<br>64-19-7 | 200-580-7 | 64-19-7 | Skin Corr. 1A (H314)<br>Flam. Liq. 3 (H226)              | Eye Irrit. 2 ::<br>10%<=C<25%<br>Skin Corr. 1A ::<br>C>=90%<br>Skin Corr. 1B ::<br>25%<=C<90%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>10%<=C<25% | -          | -                       | 01-2119475328-30-XXXX       |

**Visą P ir ESP frazių tekstą rasite 16 skyriuje**

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) - Pastabos

[B] - Medžiaga, kuriai taikoma Bendrijos poveikio darbo vietoje riba

#### Ūmaus toksiškumo įvertis

Jei LD50/LC50 duomenys nėra parengti ar jie neatitinka klasifikacijos kategorijos, naudojama atitinkama konvertavimo vertė iš CLP I priedo, 3.1.2 lentelės, skirta apskaičiuoti ūmaus toksiškumo įvertį (ATEmix) klasifikuojant mišinį jo komponentų pagrindu.

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal reikalavimus, nurodytus:  
Reglamentas (EB) NR. 1907/2006 Ir reglamentas (EB) NR. 1272/2008

Patikrinimo data 30-Geg-2022

Pakeitimo data: 30-Geg-2022

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1

# FOME FLEX

Puslapis 3

### Fome Flex Silicone 100% White

| Cheminis pavadinimas                            | EC No     | CAS No     | Oralinis LD50 mg/kg | Dermalinis LD50 mg/kg | Įkvėpus LC50 - 4 valandos - dulks / dulksna - mg/l | Įkvėpus LC50 - 4 valandos - garai - mg/l | Įkvėpus LC50 - 4 valandos - dujos - ppm |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Silicio dioksidas amorfinis                     | 231-545-4 | 7631-86-9  | -                   | -                     | -                                                  | -                                        | -                                       |
| Triacetoxi(propyl) silane                       | 241-816-9 | 17865-07-5 | -                   | -                     | -                                                  | -                                        | -                                       |
| Silanetriol, methyl-, triacetate                | 224-221-9 | 4253-34-3  | 1600                | -                     | -                                                  | -                                        | -                                       |
| Titano dioksidas                                | 236-675-5 | 13463-67-7 | -                   | -                     | -                                                  | -                                        | -                                       |
| Octamethylcyclo-tetrasiloxane [D4]              | 209-136-7 | 556-67-2   | -                   | -                     | -                                                  | -                                        | -                                       |
| 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [DCOIT] | 264-843-8 | 64359-81-5 | 567+                | -                     | 0.16+                                              | 0.16+                                    | 0.16+                                   |

Šio produkto sudėtyje nėra labai didelį susirūpinimą keliančių kandidatinių cheminių medžiagų, kurių koncentracija  $\geq 0,1\%$  (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 59 straipsnis)

| Cheminis pavadinimas          | Pastabos |
|-------------------------------|----------|
| Titano dioksidas - 13463-67-7 | V,W,10   |

#### 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

##### 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

###### Bendrieji patarimai:

Apsilankę pas daktarą parodykite šį saugos duomenų lapą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

###### Įkvėpus:

Perkelkite į gryną orą. Jeigu simptomai kartojasi, kvieskite gydytoją.

###### Patekus į akis:

Nedelsiant skalauti dideliu vandens kiekiu. Po pirmojo skalavimo išsiimti kontaktinius lęšius ir dar skalauti mažiausiai 15 minučių. Kreipkitės į akių gydytoją.

###### Patekus ant odos:

Jeigu dirgina odą arba pasireiškė alerginės reakcijos, apsilkinkite pas gydytoją.

Nuplauti odą muilu ir vandeniu.

**Prarijus:** Asmeniui be sąmonės nedėkite nieko į burną. Kruopščiai išskalaukite burną vandeniu.

Išgerkite 1 ar 2 stiklines vandens. NESKATINTI vėmimo.

##### 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

###### Simptomai

Nežinoma.

##### 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

###### Pastaba gydytojams

Gydykite simptomus.

#### 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

##### 5.1 Gesinimo priemonės

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal reikalavimus, nurodytus:  
Reglamentas (EB) NR. 1907/2006 Ir reglamentas (EB) NR. 1272/2008

Patikrinimo data 30-Geg-2022

Pakeitimo data: 30-Geg-2022

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1

Puslapis 4

# FOME FLEX

### Fome Flex Silicone 100% White

#### Tinkamos gesinimo priemonės

Purškiamas vanduo, anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), sausa cheminė medžiaga, alkoholiams atsparias putas.

#### Netinkamos gesinimo priemonės

Stipri vandens srovė.

#### 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai Specialūs cheminės medžiagos keliama pavojai

Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.

#### Pavojingi degimo produktai

Anglies oksidai. Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>). Silicio dioksidas. Terminio skilimo metu gali išsiskirti dirginančios ir toksiškos dujos ir garai.

#### 5.3 Patarimai gaisrininkams Specialios apsaugos ir atsargumo priemonės gaisrininkams

Gesindami gaisrą, jeigu reikia, dėvėkite autonominį kvėpavimo aparatą.

### 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

#### 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Asmeninės atsargumo priemonės

Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

#### Pagalbos teikėjams

Naudokite asmens apsaugos priemones, rekomenduotas 8 skirsnyje.

#### 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės Ekologinės atsargumo priemonės

Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Neleiskite patekti į dirvą / podirvį. Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje.

#### 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės Sulaikymo būdai

Neišsklaidykite išsiliejusios medžiagos aukšto spaudimo vandens srove.

#### Valymo būdai

Surinkite mechaniniu būdu ir sudėkite į tinkamas talpyklas norėdami šalinti.

#### Antrinių pavojų

prevencija Užterštus daiktus ir teritorijas valykite griežtai laikydamiesi aplinkos apsaugos taisyklių.

#### 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius: Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje. Išsamesnę informaciją rasite 13 skirsnyje.

### 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

#### 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Saugaus naudojimo rekomendacijos

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

#### Bendros higienos priemonės

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pertraukus ir po darbo plauti rankas. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivilkant.

#### 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Laikymo sąlygos

Saugoti nuo drėgmės. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

#### Rekomenduojama laikymo temperatūra

Laikykite 10 - 35 °C temperatūroje

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal reikalavimus, nurodytus:  
Reglamentas (EB) NR. 1907/2006 Ir reglamentas (EB) NR. 1272/2008

Patikrinimo data 30-Geg-2022

Pakeitimo data: 30-Geg-2022

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1

# FOME FLEX

Puslapis 5

## Fome Flex Silicone 100% White

### 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

**Konkretus (-ūs) naudojimo būdas (-ai)**

Sandarinimo priemonė.

**Rizikos valdymo metodai (RMM)**

**Kita informacija**

Reikiama informacija yra šiame Saugos Duomenų Lape.

Vadovaukitės techninių duomenų lapu.

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1 Kontrolės parametrai

**Poveikio ribos**

Kietėjant dėl hidrolizės susidaro ir išsiskiria maži kiekiai Acto rūgštis (CAS 64-19-7)

| Cheminis pavadinimas                  | Europos Sąjunga                                                                        | Bulgarija                                                                              | Kipras                                                                                 | Čekijos Respublika                                                                 | Estija                                                                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Silicio dioksidas amorfinis 7631-86-9 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                             | -                                                                                      | TWA: 0.1mg/m <sup>3</sup>                                                          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>C                                                          |
| Acto rūgštis 64-19-7                  | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | GVI: 10 ppm<br>GVI: 25 mg/m <sup>3</sup><br>KGVI: 20 ppm<br>KGVI: 50 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 50mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20ppm<br>TWA: 10ppm<br>TWA: 25mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> |
| Titano dioksidas 13463-67-7           | -                                                                                      | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup>                              | GVI: 10 mg/m <sup>3</sup><br>GVI: 4 mg/m <sup>3</sup>                                  | -                                                                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                               |

| Cheminis pavadinimas                  | Graikija                                                                           | Latvija                                                                                | Lietuva                                                                                                          | Vengrija                                                | Rumunija                                                                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Poly (dimethylsiloxane) 63148-62-9    | -                                                                                  | -                                                                                      | -                                                                                                                | -                                                       | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Skin                      |
| Silicio dioksidas amorfinis 7631-86-9 | TWA: 0.1mg/m <sup>3</sup>                                                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                 | -                                                                                                                | -                                                       | -                                                                                      |
| Acto rūgštis 64-19-7                  | STEL: 15ppm<br>STEL: 37mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10ppm<br>TWA: 25mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm | TWA: 10ppm [IPRD]<br>TWA: 25mg/m <sup>3</sup> [IPRD]<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> [TPRD]<br>STEL: 20 ppm [TPRD] | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> |
| Titano dioksidas 13463-67-7           | TWA: 10mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                              | TWA: 5mg/m <sup>3</sup> [IPRD]                                                                                   | -                                                       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                                |

| Cheminis pavadinimas                  | Lenkija                                                 | Serbija                                | Slovakija                                | Slovėnija                                                                                  | Ukraina |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Silicio dioksidas amorfinis 7631-86-9 | -                                                       | -                                      | -                                        | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | -       |
| Acto rūgštis 64-19-7                  | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10ppm<br>TWA: 25mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: STEL mg/m <sup>3</sup><br>STEL: STEL ppm | -       |

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal reikalavimus, nurodytus:  
Reglamentas (EB) NR. 1907/2006 Ir reglamentas (EB) NR. 1272/2008

Patikrinimo data 30-Geg-2022

Pakeitimo data: 30-Geg-2022

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1

# FOME FLEX

Puslapis 6

### Fome Flex Silicone 100% White

|                                |                                                         |   |                          |   |   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---|--------------------------|---|---|
| Titano dioksidas<br>13463-67-7 | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | - | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | - | - |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---|--------------------------|---|---|

#### Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)

Nėra informacijos

| Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)      |                  |                                                        |               |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Titano dioksidas (13463-67-7)                            |                  |                                                        |               |
| Tipas                                                    | Poveikio kanalas | Išvestinė ribinė poveikio<br>nesukelianti vertė (DNEL) | Safety factor |
| darbininkas<br>Ilgalaikis<br>Vietinis poveikis sveikatai | Įkvėpus          | 10 mg/m <sup>3</sup>                                   |               |

| Octamethylcyclotetrasiloxane [D4] (556-67-2)               |                  |                                                        |               |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Tipas                                                      | Poveikio kanalas | Išvestinė ribinė poveikio<br>nesukelianti vertė (DNEL) | Safety factor |
| darbininkas<br>Ilgalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai | Įkvėpus          | 73 mg/m <sup>3</sup>                                   |               |

| Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)        |                  |                                                        |               |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Titano dioksidas (13463-67-7)                              |                  |                                                        |               |
| Tipas                                                      | Poveikio kanalas | Išvestinė ribinė poveikio<br>nesukelianti vertė (DNEL) | Safety factor |
| darbininkas<br>Ilgalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai | Oralinis         | 700 mg/kg kūno svorio/per<br>parą                      |               |

| Octamethylcyclotetrasiloxane [D4] (556-67-2)              |                  |                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Tipas                                                     | Poveikio kanalas | Išvestinė ribinė poveikio<br>nesukelianti vertė (DNEL) | Safety factor |
| Naudotojas<br>Ilgalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai | Įkvėpus          | 13 mg/m <sup>3</sup>                                   |               |
| Naudotojas<br>Ilgalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai | Oralinis         | 3.7 mg/kg kūno svorio/per<br>parą                      |               |

#### Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Nėra informacijos.

| Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC) |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Titano dioksidas (13463-67-7)                         |                                                       |
| Aplinkso sritis                                       | Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC) |
| Jūros vanduo                                          | 0.0184 mg/l                                           |
| Gėlo vandens nuosėdos                                 | 1000 mg/kg                                            |

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal reikalavimus, nurodytus:  
Reglamentas (EB) NR. 1907/2006 Ir reglamentas (EB) NR. 1272/2008

Patikrinimo data 30-Geg-2022

Pakeitimo data: 30-Geg-2022

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1

# FOME FLEX

Puslapis 7

### Fome Flex Silicone 100% White

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Gėlas vanduo                   | 0.184 mg/l |
| Jūrų nuogulos                  | 100 mg/kg  |
| Dirvos                         | 100 mg/kg  |
| Mikroorganizmai nuotėkų valyme | 100 mg/l   |
| Gėlas vanduo - su pertrūkiais  | 0.193 mg/l |

| Octamethylcyclotetrasiloxane [D4] (556-67-2) |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Aplinkso sritis                              | Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC) |
| Jūros vanduo                                 | 0.00015 mg/l                                          |
| Gėlo vandens nuosėdos                        | 3 mg/kg                                               |
| Gėlas vanduo                                 | 0.0015 mg/l                                           |
| Jūrų nuogulos                                | 0.3 mg/kg                                             |
| Dirvos                                       | 0.54 mg/kg                                            |
| Nuotėkų valymo įrenginiai                    | 10 mg/l                                               |

#### 8.2 Poveikio kontrolė Techninės priemonės

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje erdvėje.

#### Asmeninės apsaugos priemonės

##### Akių / veido apsauga

##### Rankų apsauga

Dėvėkite apsauginius akinius su šoniniais skydeliais. Akių apsaugos priemonės turi atitikti EN 166 standarto reikalavimus. Mūvėti tinkamas pirštines. Rekomenduojama paskirtis: Neoprene™. Nitrilo guma. Butilo guma. Pirštinės storis > 0.7mm. Minėtos pirštinių medžiagos prasiskverbimo laikas įprastai yra didesnis už 480 min. Užtikrinkite, kad nebūtų viršyta pirštinių medžiagos prasiskverbimo trukmė. Kreipkitės į pirštinių tiekėją dėl informacijos apie konkrečių pirštinių prasiskverbimo trukmę. Pirštinės turi atitikti EN 374 standarto reikalavimus Jokių esant normaliomis naudojimo sąlygomis.

##### Odos ir kūno apsauga Kvėpavimo takų apsauga

Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Dėvėkiterespiratorių, atitinkantį EN 140 reikalavimus, su A/P2 tipo arba geresniu filtru. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje erdvėje.

##### Rekomenduojamas filtro tipas:

Organinės dujos ir garų filtras, atitinkantis EN 14387 reikalavimus. Balta. Ruda.

##### Aplinkos poveikio kontrolės priemonės

Neleiskite produktui nekontroliuojamai patekti į aplinką.

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

#### Fizikinė būsena

Kietoji medžiaga

#### Išvaizda

Pasta

#### Spalva

Išsamesnę informaciją rasite 1 skirsnyje

#### Kvapų

Acto rūgštis.

#### Kvapo ribinė vertė

Nėra informacijos

#### Savybė

#### Vertės

#### Pastabos • Metodas

Lydymosi / kietėjimo temperatūra

Nėra duomenų

Nežinoma

Pradinė virimo temperatūra ir

Nėra duomenų

Nežinoma

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal reikalavimus, nurodytus:  
Reglamentas (EB) NR. 1907/2006 Ir reglamentas (EB) NR. 1272/2008

Patikrinimo data 30-Geg-2022

Pakeitimo data: 30-Geg-2022

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1

# FOME FLEX

Puslapis 8

### Fome Flex Silicone 100% White

#### virimo temperatūros intervalas

Degumas

Užsidegimo ore riba

Viršutinė degumo arba sprogumo riba

Apatinė degumo arba sprogumo riba

Pliūpsnio temperatūra

Savaiminio užsidegimo temperatūra

Skaidymosi temperatūra

pH .

pH (kaip vandeninio tirpalo)

Kinematinė klampa

Dinaminė klampa

Tirpumas vandenyje

Tirpumas

Pasiskirstymo koeficientas

Garų slėgis

Santykinė drėgmė

Piltinis tankis

Garų Tankis

Santykinis garų tankis

Dalelių charakteristikos

Dalelės Dydis

Dalelių Dydžio Pasiskirstymas

Nėra duomenų

Nežinoma

Nėra duomenų

Nėra duomenų

> 100 °C

Nėra duomenų

Nežinoma

Netaikytina

Nėra duomenų

> 21 mm<sup>2</sup>/s

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

1.02

Nėra duomenų

Nėra informacijos

Nėra informacijos

Nežinoma

Nežinoma

Netirpus vandenyje

Nežinoma

Produktas kietėja esant drėgmei

Nežinoma

Nežinoma

Nežinoma

Nežinoma

Nežinoma

#### 9.2 Kita informacija

Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (%)

##### 9.2.1. Informacija apie fizinio pavojeingumo klases

Netaikytina

##### 9.2.2. Kitos saugumo charakteristikos

Nėra informacijos

### 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

#### 10.1. Reaktingumas

Produktas kietėja esant drėgmei.

#### 10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas

Stabilus esant normalioms sąlygoms.

Sprogimo duomenys

Jautrumas mechaniniam

Nėra

poveikiui

Jautrumas statinei iškrovai

Nėra

#### 10.3. Pavojeingų reakcijų galimybė

Nėra esant normaliam apdorojimui.

#### 10.4. Vengtinios sąlygos

Produktas kietėja esant drėgmei. Saugoti nuo drėgmės. Ilgalaikis oro arba drėgmės poveikis. Nesušaldyti. Laikyti toliau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių.

#### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprūs oksidatoriai.

#### 10.6. Pavojeingi skilimo produktai

Jokių esant normaliomis naudojimo sąlygomis. Stabili laikant rekomenduojamomis sąlygomis.



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal reikalavimus, nurodytus:  
Reglamentas (EB) NR. 1907/2006 Ir reglamentas (EB) NR. 1272/2008

Patikrinimo data 30-Geg-2022

Pakeitimo data: 30-Geg-2022

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1

# FOME FLEX

Puslapis 9

### Fome Flex Silicone 100% White

#### 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

##### 11.1 Informacija apie pavojaus klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Informacija apie tikėtinus poveikio kanalus

Informacija apie produktą

**Įkvėpus**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Patekus į akis**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Patekus ant odos**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Gali alergizuoti jautrius žmones.

**Prarijus**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis**

**Simptomai**

Nėra informacijos.

**Ūmus toksiškumas**

**Skaitinės toksiškumo priemonės**

Šios vertės apskaičiuotos, remiantis GHS dokumento 3.1 skyriumi

**Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys**

| Cheminis pavadinimas                            | Oralinis LD50                       | Dermalinis LD50:                     |                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Silicio dioksidas amorfinis                     | =7900 mg/kg (Rattus)                | > 5000 mg/kg (Oryctolagus cuniculus) | >2.2 mg/L (Rattus) 1 h            |
| Silanetriol, methyl-, triacetate                | LD50 = 1600 mg/kg (Rattus) OECD 401 | -                                    | -                                 |
| Titano dioksidas                                | >10000 mg/kg (Rattus)               | LD50 > 5000 mg/Kg                    | = 5.09 mg/L ( Rattus ) 4 h        |
| Octamethyl-cyclotetrasiloxane [D4]              | LD50 > 4800 mg/kg (Rattus) OECD 401 | LD50 > 2400 mg/kg (Rattus) OECD 402  | =36 g/m <sup>3</sup> (Rattus) 4 h |
| 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [DCOIT] | =1636 mg/kg (Rattus)                | > 2000 mg/kg (Oryctolagus cuniculus) | =0.26 mg/L (Rattus) 4 h           |

**Trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio uždelstas, greitas bei lėtinis poveikis**

Odos ėsdinimas/dirginimas

Bandymų rezultatų vertinimas atliktas vadovaujantis Europos Komisijos gairėmis Nr. 92/69/EEB.

| Metodas | Rūšys   | Poveikio kanalas | Efektyvi dozė | Poveikio trukmė | Rezultatai                              |
|---------|---------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|
|         | Triušis | Dermalinis       |               | 6 dienos        | Produkto rezultatas<br><=1 Nedirginanti |

Titano dioksidas (13463-67-7)

| Metodas                                                | Rūšys   | Poveikio kanalas | Efektyvi dozė | Poveikio trukmė | Rezultatai   |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| OECD bandymo Nr. 404: ūmus odos dirginimas / ėsdinimas | Triušis | Dermalinis       |               |                 | Nedirginanti |

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal reikalavimus, nurodytus:  
Reglamentas (EB) NR. 1907/2006 ir reglamentas (EB) NR. 1272/2008

Patikrinimo data 30-Geg-2022

Pakeitimo data: 30-Geg-2022

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1

# FOME FLEX

Puslapis 10

### Fome Flex Silicone 100% White

#### Sunkus akių pažeidimas / dirginimas

Pagal analogiją su kitu panašiu išbandytu produktu: Patekus į akis nedirgina. (H319 netaikomas). Bandymų rezultatų vertinimas atliktas vadovaujantis Europos Komisijos gairėmis Nr. 92/69/EEB

| Metodas | Rūšys   | Poveikio kanalas | Efektyvi dozė | Poveikio trukmė | Rezultatai                             |
|---------|---------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|
|         | Triušis | akis             |               | 6 dienos        | Produkto rezultatas<br>≤1 Nedirginanti |

Titano dioksidas (13463-67-7)

| Metodas                                                | Rūšys   | Poveikio kanalas | Efektyvi dozė | Poveikio trukmė | Rezultatai   |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| OECD bandymo Nr. 405: ūmus akių dirginimas / ėsdinimas | Triušis | Akys             |               |                 | Nedirginanti |

#### Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas

Remiantis įtikinamais neigiamais duomenimis klasifikavimas nesiūlomas. OECD bandymo Nr. 406: odos jautrinimas. Gali alergizuoti jautrius žmones.

| Metodas                                | Rūšys          | Poveikio kanalas | Rezultatai                           |
|----------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|
| OECD bandymo Nr. 406: odos jautrinimas | Jūros kiaulytė | Dermalinis       | Nebuvo pastebėta jautrinimo reakcijų |

Titano dioksidas (13463-67-7)

| Metodas                                                       | Rūšys          | Poveikio kanalas | Rezultatai                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| OECD bandymo Nr. 406: odos jautrinimas                        | Jūros kiaulytė | Dermalinis       | Tai nėra odą jautrinanti medžiaga |
| OECD Test No. 429: Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay | Pelė           | Dermalinis       | Tai nėra odą jautrinanti medžiaga |

4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [DCOIT] (64359-81-5)

| Metodas                                | Rūšys          | Poveikio kanalas | Rezultatai   |
|----------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| OECD bandymo Nr. 406: odos jautrinimas | Jūros kiaulytė |                  | Jautrinantis |

#### Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### Kancerogeniškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### Toksinis poveikis reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

| Cheminis pavadinimas              | Europos Sąjunga |
|-----------------------------------|-----------------|
| Octamethylcyclotetrasiloxane [D4] | Repr. 2         |

#### STOT - vienkartinis poveikis STOT - repeated exposure Įkvėpimo pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal reikalavimus, nurodytus:  
Reglamentas (EB) NR. 1907/2006 ir reglamentas (EB) NR. 1272/2008

Patikrinimo data 30-Geg-2022

Pakeitimo data: 30-Geg-2022

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1

Puslapis 11

## Fome Flex Silicone 100% White

## 11.2 Informacija apie kitus pavojus

## 11.2.1. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Nėra informacijos.

## 11.2.2. Kita informacija

Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra informacijos.

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

## 12.1 Toksiškumas

## Ekotoksiškumas

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

| Cheminis pavadinimas                                       | Dumbliai/vandens augalai                                         | Žuvis                                                                             | Toksiškumas mikroorganizmams |                                                 | M veiksnys | M veiksnys (ilgalaikis) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Silicio dioksidas amorfinis 7631-86-9                      | EC50: =440mg/L (72h, Pseudokirchneriella subcapitata)            | LC50: =5000mg/L (96h, Brachydaniorerio)                                           | -                            | EC50: =7600mg/L (48h, Ceriodaphnia dubia)       |            |                         |
| Triacetoxo (propyl)silane 17865-07-5                       | EC50 (72h): approx. 24 mg/l(Pseudokirchneriella subpicata)       | LC50 (96h) = 108.89 mg/L                                                          | -                            | EC50 (48h) = 89.59 mg/L                         |            |                         |
| Silanetriol, methyl-, triacetate 4253-34-3                 | EC50 (72h): >500 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)          | LC50 (96h) >500 mg/l (Brachydaniorerio)                                           | -                            | EC50 (48h) >500 mg/l (Daphnia magna)            |            |                         |
| Titano dioksidas 13463-67-7                                | LC50 (96h) >10000 mg/l (Cyprinodon variegatus) OECD 203          | -                                                                                 | -                            | -                                               |            |                         |
| Octamethylcyclotetrasiloxane [D4] 556-67-2                 | -                                                                | LC50: >1000mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: >500mg/L (96h, Brachydaniorerio) | -                            | EC50: =25.2 mg/L (24 h, Daphnia magna)          |            | 10                      |
| 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [DCOIT] 64359-81-5 | EC50 (72h) =0.025 mg/L Algae (Scenedesmus subspicatus)(OECD 201) | LC50 (96h) 0.0078 mg/L (Oncorhynchus mykiss)(OECD 203)                            | -                            | EC50 (48h) 0.0097 mg/L Daphnia magna (OECD 202) | 100        | 100                     |

## 12.2 Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas ir skaidymasis

Nėra informacijos.

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal reikalavimus, nurodytus:  
Reglamentas (EB) NR. 1907/2006 ir reglamentas (EB) NR. 1272/2008

Patikrinimo data 30-Geg-2022

Pakeitimo data: 30-Geg-2022

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1

Puslapis 12

# FOME FLEX

### Fome Flex Silicone 100% White

Silicio dioksidas amorfinis (7631-86-9)

| Metodas | Poveikio trukmė | Vertė | Rezultatai                                                            |
|---------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|         |                 |       | Biologinio skaidumo nustatymo metodai netinka neorganinėms medžiagoms |

Octamethylcyclotetrasiloxane [D4] (556-67-2)

4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [DCOIT] (64359-81-5)

| Metodas                                                                                  | Poveikio trukmė | Vertė     | Rezultatai     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| OECD bandymo Nr. 308:<br>aerobinė ir anaerobinė transformacija vandens nuosėdų sistemose |                 | Half-life | 1.1-1.3 dienos |

#### 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Biologinis kaupimas

Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys

| Cheminis pavadinimas                            | Pasiskirstymo koeficientas |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Triacetoxypropylsilane                          | 1.23                       |
| Silanetriol, methyl-, triacetate                | -2.4                       |
| Octamethylcyclotetrasiloxane [D4]               | 6.49                       |
| 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [DCOIT] | 4.4                        |

#### 12.4 Judumas dirvožemyje

Nėra informacijos.

#### 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultataiPBT:

PBT ir vPvB vertinimas

| Cheminis pavadinimas                            | PBT ir vPvB vertinimas                             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Silicio dioksidas amorfinis                     | Medžiaga nėra PBT / vPvB PBT vertinimas netaikomas |
| Triacetoxypropylsilane                          | Medžiaga nėra PBT / vPvB                           |
| Silanetriol, methyl-, triacetate                | Medžiaga nėra PBT / vPvB                           |
| Titano dioksidas                                | Medžiaga nėra PBT / vPvB PBT vertinimas netaikomas |
| Octamethylcyclotetrasiloxane [D4]               | PBT & vPvB                                         |
| 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [DCOIT] | Medžiaga nėra PBT / vPvB                           |

#### 12.6 Endokrininę sistemą ardančios savybės Endokrininę sistemą ardančios savybės

Nėra informacijos.

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal reikalavimus, nurodytus:  
Reglamentas (EB) NR. 1907/2006 Ir reglamentas (EB) NR. 1272/2008

Patikrinimo data 30-Geg-2022

Pakeitimo data: 30-Geg-2022

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1

# FOME FLEX

Puslapis 13

### Fome Flex Silicone 100% White

| Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys                                                                                                 |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Octamethylcyclotetrasiloxane [D4] (556-67-2)                                                                                           |            |       |
| Metodas                                                                                                                                | Rezultatai | Rūšys |
| Endokrininę sistemą ardančios savybės pagal Komisijos deleguotą reglamentą (ES) 2017/2100(3) ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605(4). | Neigiamas. |       |

#### 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra informacijos.

### 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

#### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekos iš likučių / nepanaudotų produktų

Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius, regioninius, nacionalinius ir tarptautinius reglamentus, kaip taikytina

#### Užteršta pakuotė

Tvarkyti užterštas pakuotes taip pat, kaip patį gaminį.

#### Europos atliekų katalogas

08 04 09\* klijų ir sandariklių kurių sudėtyje yra organinių medžiagų tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų

#### Kita informacija

Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį.

### 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

#### Sausumos transportas (ADR/RID)

14.1 JT numeris ar ID numeris Nereglamentuojamas

14.2 Teisingas krovinio pavadinimas Nereglamentuojamas

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) Nereglamentuojamas

14.4 Pakuotės grupė Nereglamentuojamas

14.5 Pavojus aplinkai Netaikytina

14.6 Specialios nuostatos Nėra

#### IMDG:

14.1 JT numeris ar ID numeris Nereglamentuojamas

14.2 Teisingas krovinio pavadinimas Nereglamentuojamas

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) Nereglamentuojamas

14.4 Pakuotės grupė Nereglamentuojamas

14.5 Jūrų teršalas NP

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal reikalavimus, nurodytus:  
Reglamentas (EB) NR. 1907/2006 Ir reglamentas (EB) NR. 1272/2008

Patikrinimo data 30-Geg-2022

Pakeitimo data: 30-Geg-2022

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1

# FOME FLEX

Puslapis 14

### Fome Flex Silicone 100% White

|                                                   |                                                        |                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.6                                              | Specialios nuostatos                                   | Nėra              |
| 14.7                                              | Nesupakuotų jūrų krovinių vežimas pagal TJO dokumentus | Netaikytina       |
| <b><u>Oro transportas (ICAO-TI /IATA-DGR)</u></b> |                                                        |                   |
| 14.1                                              | JT numeris ar ID numeris                               | Neregamentuojamas |
| 14.2                                              | Teisingas krovinio pavadinimas                         | Neregamentuojamas |
| 14.3                                              | Gabenimo pavojingumo klasė (-s)                        | Neregamentuojamas |
| 14.4                                              | Pakuotės grupė                                         | Neregamentuojamas |
| 14.5                                              | Pavojus aplinkai                                       | Netaikytina       |
| 14.6                                              | Specialios nuostatos                                   | Nėra              |

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai Europos Sąjunga

Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reglamentas (EB 1907/2006)

Medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentas (EB 1272/2008)

Atsižvelkite į direktyvą 2000/39/EB, nustatančią pirmą orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašą

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika

Patikrinkite, ar reikia imtis priemonių pagal direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos.

Atsižvelkite į direktyvą 92/85/EB dėl nėščių ir žindančių moterų saugos darbe

**Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reglamentas (EB 1907/2006)**  
**SVHC: Autorizuotos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:**

Šio produkto sudėtyje nėra labai didelį susirūpinimą keliančių kandidatinių cheminių medžiagų, kurių koncentracija  $\geq 0,1\%$  (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 59 straipsnis)

**EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Naudojimo ribojimai**

Šio produkto sudėtyje nėra draudžiamų cheminių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas).

**Cheminė medžiaga aprobuojama pagal REACH XIV priedą**

Šio produkto sudėtyje nėra aprobuojamų cheminių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XIV priedas)

**Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų (BPR)**

Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio sausą plėvelę. Sudėtyje yra: 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [DCOIT]

**Ozono sluoksnį ardantių cheminių medžiagų (ODS) reglamentas (EB) 1005/2009**

Netaikytina

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal reikalavimus, nurodytus:  
Reglamentas (EB) NR. 1907/2006 Ir reglamentas (EB) NR. 1272/2008

Patikrinimo data 30-Geg-2022

Pakeitimo data: 30-Geg-2022

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1

Puslapis 15

# FOME FLEX

## Fome Flex Silicone 100% White

### Patvarieji organiniai teršalai

Netaikytina

### Nacionalinės taisyklės

#### Kroatija

Sustainable Waste Management Act

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminių medžiagų, registruotų kaip >10 tpa, saugos vertinimus atliko „Reach“ registro darbuotojai. Šiam mišiniui cheminių medžiagų saugos vertinimas nėra atliktas

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

### Saugos duomenų lape vartojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas

#### Visas 3 skirsnyje paminėtų R frazių tekstas

EUH014 - Smarkiai reaguoja su vandeniu

EUH071 - Ėsdina kvėpavimo takus

H226 - Degūs skystis ir garai

H302 - Kenksminga prarijus

H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją

H318 - Smarkiai pažeidžia akis

H330 - Mirtina įkvėpus

H361f - Įtariama, kad kenkia vaisingumui

H400 - Labai toksiška vandens organizmams

H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

SVHC: Autorizuotinos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:

PBT: Patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) cheminės medžiagos

vPvB: Ilgai išliekantys ir labai Bioakumuliatyvūs (vPvB) Chemikalai

STOT RE: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis

STOT SE: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis

EWC: Europos atliekų katalogas

LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

ADR: Europos Sutartis dėl Pavojingų Krovinių Tarptautinio Vežimo Keliais

IATA:: International Air Transport Association

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

IMDG:: International Maritime Dangerous Goods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

### Paaiškinimas 8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija/asmens apsauga

TWA TWA (laiko matmenų vidurkis)

STEL STEL (trumpalaikio poveikio riba)

AGW Poveikio darbo aplinkos ore ribinė vertė

BGW Biologinė ribinė vertė

Lubos Didžiausia ribinė vertė

\* Įspėjimas apie pavojingumą patekus ant odos

| Klasifikavimo procedūra                                  |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) | Naudojamas metodas  |
| Ūmus oralinis toksiškumas                                | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus dermalinis toksiškumas                              | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus inhaliacinis toksiškumas - dujos                    | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus inhaliacinis toksiškumas - garai                    | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus inhaliacinis toksiškumas - dulkės / dulksna         | Skaičiavimo metodas |

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal reikalavimus, nurodytus:  
Reglamentas (EB) NR. 1907/2006 Ir reglamentas (EB) NR. 1272/2008

Patikrinimo data 30-Geg-2022

Pakeitimo data: 30-Geg-2022

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1

Puslapis 16

# FOME FLEX

### Fome Flex Silicone 100% White

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Odos ėsdinimas/dirginimas            | Remiantis bandymo duomenimis |
| Sunkus akių pažeidimas / dirginimas  | Remiantis bandymo duomenimis |
| Kvėpavimo takų jautrinimas           | Skaičiavimo metodas          |
| Odos jautrinimas                     | Remiantis bandymo duomenimis |
| mutageniškumas                       | Skaičiavimo metodas          |
| Kancerogeniškumas                    | Skaičiavimo metodas          |
| Toksinis poveikis reprodukcijai      | Skaičiavimo metodas          |
| STOT - vienkartinis poveikis         | Skaičiavimo metodas          |
| STOT - repeated exposure             | Skaičiavimo metodas          |
| Ūmus toksiškumas vandens aplinkai    | Skaičiavimo metodas          |
| Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai | Skaičiavimo metodas          |
| Ikvėpimo pavojus                     | Skaičiavimo metodas          |
| Ozonas                               | Skaičiavimo metodas          |

#### Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai, naudoti rengiant SDL

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)

AAA (Aplinkos apsaugos agentūra)

Ūmaus poveikio orientacinis (-iai) lygis (-iai) (AEGL)

Tarptautinė Bendros Cheminės Informacijos Duomenų Bazė (IUCLID)

National Institute of Technology and Evaluation (NITE)

NIOSH (Nacionalinis darbo saugos ir sveikatos institutas)

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos leidiniai aplinkos, sveikatos ir saugos temomis

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos programa dėl dideliais kiekiais gaminamų cheminių medžiagų

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtas patikrinimo informacijos duomenų rinkinys

#### Parengė:

Produkto Sauga ir Kontrolės Institucijos

#### Patikrinimo data

30-Geg-2022

#### Mokymo patarimai

Nėra informacijos

#### Kita informacija

Nėra informacijos

#### Šis medžiagos saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

#### Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste.