



KLIJAI VINIŲ PAKAITALAI POINT 97

Klijai ir užpildas plytelėms

Klijai ir užpildas plytelėms silanizuotos akrilinės dispersijos pagrindu, su priedais apsaugančiais nuo pelėsio ir grybelių. Baltos spalvos. Idealiai pritaikyti keraminių plytelių ir įvairių dekoratyvinių plokščių klijavimui ant lygių paviršių, taip pat naujų siūlių užtepimui ir senų atnaujinimui. Vidaus darbams. Bekvapiai, dažomi, puiki adhezija daugumai paviršių, lengvai tepasi. Galima dažyti. Nereikia gruntuoti. Viena flakono išeiga apie 10 m siūlės.

Puikiai sukimba su:

Keramika.
Gipsu.
Kartonu.
Glaistu.
Betonu.
Mediena.
Polistirolu.
Poliuretanu.

Privalumai

- Stiprus ir greitas pirminis sukibimas.
- Atsparūs pelėsiui ir grybeliams.
- Elastinga, balta siūlė.
- Mechanškai patvari siūlė.
- Siūlės paslankumas: 12,5%.
- Be skiediklio, bekvapiai.
- Dažomi.

Taikymo sritys

Keraminių plytelių ir įvairių dekoratyvinių plokščių klijavimui ant lygių paviršių, taip pat naujų siūlių užtepimui ir senų atnaujinimui.



Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Sertifikavimas	Vertė
Spalva			Balta
Pagrindo medžiaga			Akrilinė dispersija
Tankis	g/cm ³		1,07
Siūlės paslankumas	%	ISO 9047	12,5
Tempimas iki plyšimo	%	ISO 37	800
Nutekėjimas nuo vertikalių paviršių	mm	ISO 7390	0-3
Plėvelės susidarymas	min.	@ +23°C/50% RH	25-40
Kietumas pagal Šorą A			25-35
Pilno stingimo laikas (1-1,5 mm.)	val.	@ +23°C/50% RH	24
Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo	°C		-20 °C ... +60 °C
Darbo aplinkos temperatūra	°C		+5 °C ... +40 °C
Išėiga, siūlės	m		10
Tūris	ml		280

Naudojimo instrukcija

Visi paviršiai turi būti be dulkių, švarūs, neriebaluoti, netepaluoti. Nupjaukite kartušo viršūnės galą ir užsukite ant jos antgalį, esantį komplekte. Išspauskite klįjus ant vieno iš klįjuojamų paviršių juostelėmis arba taškais. Prispauskite klįjuojamus paviršius vienas su kitu. Naudojimo temperatūra nuo +5 °C iki +40 °C. Nesukietėjusių klįjų likučius galima nuvalyti šluoste arba servetėle, sukietėjusių - mechaniškai. Plėvelė susidaro per 60 minučių. Pilnai sukietėja per 24 val. Tinka darbams viduje. Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo -20 °C ... +60 °C.

Apribojimai

Netinka bituminiams paviršiams, natūraliam kaučiukui, chloropreno pagrindo medžiagoms, bei statybinėms medžiagoms, kurios gali išskirti alyvas, plastifikatorius ar skiediklius. Nenaudoti natūraliam akmeniui ir spalvotiems metalams. Netinka vietoms pastoviai esančioms po vandeniu. Netinka akvariumams ir terariumams klįjuoti, stiklinimui. Neklijuoja PE ir PP.

Pakuotė

280 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

Sandėliavimo sąlygos

Laikyti neatidarius sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.