
Purškiami dažai, 400 ml

Lakas skirtas užbaigti dekoratyvinio dažymo darbams ant įvairių paviršių.

Tiekėjas:

UAB "Tegra state"

Kirtimu g. 67, LT - 02244, Vilnius

Tel.: +370 5 266 1167

Fax.: +370 5 266 1167

e-mail: info@tegra.lt

Charakteristikos

- Greitas džiūvimas
- Atitinka RAL spalvų paletę
- Blizgus arba matinis
- Geras padengimas (priklauso nuo spalvos)
- Kietas ir lankstus paviršius
- Atsparus vandeniui
- Be švino ir be chromo dalelių
- Nėra ozoną ardančių medžiagų

Fizinės ir cheminės savybės

Pagrindas

Spalva

Mišiniai

Lakieji organiniai junginiai (VOC)

Džiuvimo laikas 20°C *)

Papildomų sluoksnių purškimas

Teorinė išeiga **)

Rekomenduojamas sluoksnio storis

Rekomenduojamas sluoksnių skaičius

akrilas

Pagal RAL paletę

Propano ir butano mišinys

VOCs žemiau 680 g/L

max. 15 min

iki 20 min arba po 24h

vidutiniškai 2 m²

Vidutiniškai 25 µm (vienas sluoksnis)

2-4

*) Džiuvimo laikas priklauso nuo sluoksnio storio ir sluoksnių skaičiaus, temperatūros ir vėdinimo sąlygų.

***) Teorinis pasklidimo greitis, susijęs su emalio uždėjimu ant plokščio neporinio pagrindo, esant nejudančiam orui, esant 20 ° C temperatūrai, be technologinių nuostatų, kai dangos storis yra iki 25 µm. Praktinis paskirstymo greitis gali skirtis nuo teorinės vertės priklausomai nuo naudojimo sąlygų.

Naudojimas

Dažytas paviršius turi būti gerai paruoštas pašalinant dulkes ir riebalus.

Aplinkos temperatūra dažant: mažiausiai 18 ° C. Pagrindas turi būti konservuojamas akrilo grunto dažais. Purškimas: indą stipriai purtykite maždaug 1 minutę, kad būtų vienalytė konsistencija. Bandyką purškite ant paslėptos vietos. Dažus tepkite 25–30 cm atstumu nuo dažyto paviršiaus.

Vėlesnius sluoksnius tepkite tol, kol bus pasiekta norima danga.

Užtepę dažus nuvalykite purkštuką, apversdami indą aukštyn kojom ir keletą sekundžių paspausdami mygtuką.

Pavojai

Ypač degus aerosolis. Slėginis indas: kaitinant gali sprogti. Dirgina odą. Dirgina akis. Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą. Gali pakenkti organams per ilgai ar pakartotinai veikiant. Numatykite efektyvią ventilaciją darbo vietoje, naudokite apsaugines pirštines ir akinius.

Specialios laikymo sąlygos ir aerosolinio produkto naudojimas

Saugoti nuo vaikų. Laikykite atokiau nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų ugnies šaltinių. Neuždega. Nepurškite ant atviros liepsnos ar kito uždegimo šaltinio. Negalima pradurti ar deginti, net ištuštinus. Saugokite nuo saulės spindulių. Nelaikykite aukštesnėje kaip 50 ° C / 122 ° F temperatūroje. Turinį / talpyklą išmeskite į atskirą šiukšliadėžę.

Perskaitykite informaciją etiketėje. Norėdami gauti profesionalias paraiškas, perskaitykite saugos duomenų lapą, kurį galite gauti paprašius iš info@tegra.lt

Pastaba:

Nors šiame lape pateikta informacija yra sąžininga, pagrįsta mūsų žiniomis ir patirtimi, ji turėtų būti patikrinta realiomis naudojimo sąlygomis. Ši informacija nesudaro jokių pretenzijų dėl garantijų ar galimos žalos, atsiradusios dėl netinkamo gaminių naudojimo, taip pat neatleidžia vartotojo nuo pareigos susipažinti ir laikytis visų su gaminių naudojimu susijusių teisinių nuostatų. .

Išleidimo data: 2017 08 17. (v.1)