



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011
(Construction Product Regulation)

FOME FLEX PU Seal&Flex
DoP TEG - 570010661

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
FOME FLEX PU Seal&Flex
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:
Partijos numeris: žiūrėti ant produkto pakuotės
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Hermetikai fasado elementams
Pėsčiųjų takų sandarikliai
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (CLASS 25HM)
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC (CLASS 25HM)

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį: UAB „TEGRA STATE“, Kirtimų g. 178A, Vilnius, Lietuva, www.tegragroup.eu
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: Netaikoma.
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
Sistema 3
Sistema 3 reakcija į ugnį
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: Paskelbtoji įstaiga: SKZ – TeConA GmbH (1213) nustatė produkto tipą pagal tipo bandymą EN 15651-1 / EN 15651-4 reakciją į ugnį, pagal sistemą 3 ir išleido: bandymo ataskaitą.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: Netaikoma
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: A procedūra (pagal ISO 8340) Pagrindas: Anoduotas aliuminis (be grunto), Skiedinys M2 (be grunto)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	Klasė E	EN 15651-1
Aplinkai ir sveikatai pavojingų cheminių medžiagų išmetimas	Nepastebėta	EN 15651-1
Atsparumo tekėjimui	<3 mm	EN 15651-1
Tūrio netekties	≤ 10 %	EN 15651-1
Vandens ir oro sandarumas		
Tempimo savybės išlaikant plėtimą po panardinimo į vandenį	Testas išlaikytas	EN 15651-1
Tempimo savybės (sekanto modulis), skirtas naudoti šalto klimato zonose (-30°C)	Neprivaloma	EN 15651-1
Tempimo savybės išlaikant pratęsimą, skirtas naudoti šalto klimato zonose (-30°C)	Testas išlaikytas	EN 15651-1
Durability	Testas išlaikytas	EN 15651-1

B procedūra (pagal ISO 8340) Anoduotas aliuminis (be grunto), Skiedinys M2 (be grunto)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	Klasė E	EN 15651-4
Aplinkai ir sveikatai pavojingų cheminių medžiagų išmetimas	Nepastebėta	EN 15651-4
Vandens ir oro sandarumas		
Tempimo savybės išlaikant plėtimąsi	Testas išlaikytas	
Tūrio netekties	≤ 10 %	EN 15651-4
Sukibimo / sanglaudos savybės išlaikant plėtimą po 28 dienų panardinimo į vandenį	Testas išlaikytas / sekanto modulio pokytis: ≤ 50 %	EN 15651-4
Sukibimo / sanglaudos savybės išlaikant plėtimą po 28 dienų panardinimo į sūrų vandenį šalto klimato zonose (-30°C)	Testas išlaikytas	EN 15651-4

Tempimo savybės (sekanto modulis), skirtas naudoti šalto klimato zonose (-30°C)	Neprivaloma	EN 15651-4
Tempimo savybės išlaikant pratęsimą, skirtas naudoti šalto klimato zonose (-30°C)	Testas išlaikytas	EN 15651-4
Patvarumas	Testas išlaikytas	EN 15651-4

Jei naudojama specialioji techninė dokumentacija, pagal 37 ir 38 straipsnius produktas atitinka šiuos reikalavimus: Netaikoma

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Pagal 4 punktą atsakingas už šią eksploatacinių savybių deklaraciją yra gamintojas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Produktų grupės vadovas 2023/03/03, Vilnius

Daniel Počikovskij

