




TEGRA

PRODUKTŲ KATALOGAS

KLIJAI • PUTOS • HERMETIKAI • DAŽAI • JUOSTOS • ĮRANKIAI



► **LANKSTUMAS**

► **SKAIDRUMAS**

► **PATIKIMUMAS**

Pagrindinė TEGROS grupės veikla – statybinės chemijos produktų vystymas ir distribucija Europos ir Azijos rinkose. Įmonių grupė veikia nuo 1995 metų. Įmonių grupės centrinis biuras – Vilniuje.

PAGRINDINĖS TEGRA GRUPĖS VERSLO VEIKLOS:

- Produktų vystymas, apimantis visus etapus nuo poreikio rinkoje suformulavimo iki komercializavimo ir paleidimo į rinką.
- Tiekimo grandinės valdymas vidiniams ir išoriniams partnerių poreikiams tenkinti.
- Statybinės chemijos ir kitų produktų didmeninė prekyba ir distribucija Europos ir Azijos rinkose.

GUD
FOR

POINT

FOMEX
FLEX

P
plus

INRAL

ZOOM



Sudėtingai problemai paruošėme sprendimą

STATYBINIAI KLIJAI BEI SANDARINIMO
PRIEMONĖS SUKURTOS GLAUDŽIAI
BENDRADARBIAUJANT SU STATYBOSE
DIRBANČIAIS PROFESIONALAIS
IR SKIRTOS BŪTENT JIEMS



Kodas 03-9-1-029

PURŠKIAMA TERMOIZOLIACIJA A++ GUDFOR

Šalčio tiltams

Padengiamo paviršiaus plotas	2,5 m² x 3 cm sluoksniui
Vandens sugertis	ne daugiau kaip 2%
Išpurkštos termoizoliacijos tankis	10 – 13,5 kg/m³
Garso izoliacija	iki 60 dB
Gniuždymo jėga ties 10% deformacija MPa	0,020 (DIN 53421)
Sudėtingų ir sunkiai pasiekiamų paviršių izoliacija	Taip
Montavimui reikalingos tvirtinimo detalės arba klijai	Ne
Šilumos laidumo koeficientas λ, W/mK	0,033
Vandens sugertis	Maža
Darbo laikas 100 m², min.	200
Garų laidumas, mg/mhPa	0,060
Atvirų porų	20%
Uždarytų porų	80%



VIDEO

Panaudojimo būdai



APDAILOS MEISTRO KLIJAI 911 GUDFOR


Grindjuostėms ir apvadams

Klijų pagrindas	Hibridas
Spalva	Balta
Dažomi	Taip
Elastingi	Taip
Atsparumas vibracijai	Taip
Ant sauso pagrindo	Taip
Ant šlapio pagrindo	Taip
Lauko darbams	Taip
Vidaus darbams	Taip
Paviršiai: PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprenas, bitumas	Ne
Visi kiti paviršiai	Taip
Apkrova	32 kg/cm²
Eksploatavimo temperatūra	–40 °C ... +80 °C
Darbo temperatūra	+5 °C ... +40 °C
Laikymo temperatūra	+5 °C ... +30 °C
Plevelė susiformuoja	10 min.
Sustingimo laikas	3 mm/24 val.



VIDEO

Panaudojimo būdai



GUDFOR ULTRA HIGH TACK 20 YEARS WARRANTY

Ypatingai stiprus ir tvirtas profesionalus švirkštas klijams ir hermetikams. Puikiai tinka klijavimui bet kokiais klijais, įskaitant labai tirštus. Tinka sandarinimui akrilu, silikonu ir poliuretanu. Užtikrina paprastą, lengvą ir tikslų siūlės uždėjimą. Korpuso dugnas su kraštais neleidžia iššokti kartušui.

Kodas 03-9-1-063

◆POINT

Apie klijus žinome viską

PROFESIONALŲ SUKURTI IR VISIEMS
GYVENIMO ATVEJAMS PRITAIKYTI KLIJAI





POINT HIGH TACK

Ypač stipri momentinė fiksacija

- MS Polymer klijai
- Didelės apkrovos
- Elastingi, dažomi
- Vidaus ir lauko darbams



POINT 100 KLIJAI ŠIMTAS IDĖJŲ

Ypač skaidrūs klijai
MS polimero pagrindu

- MS Polymer klijai
- Ant sauso ir šlapio paviršiaus
- Atsparūs vandeniui, elastingi
- Vidaus ir lauko darbams



POINT 103 HYBRI FIX STONE

Hibridiniai klijai ir hermetikas

- Didelė sukibimo jėga: 28 kg/cm²
- Neagresyvus natūraliam akmeniui
- Plačios temperatūros sąlygos
- Nekenksmingas aplinkai, bekvapis



POINT 104 TURBO POWER FIX

Itin tvirti ir greiti klijai

- Sukibimo stipris 20 t/m² jau po 15 min.
- Sukibimo jėga po sukietėjimo 380 t/m²
- Sudėtyje nėra agresyvių skiediklių
- Itin patvari jungtis, bekvapis



POINT 105 HYBRI FIX MARINE

Hibridiniai klijai ir hermetikas

- Absoliutus siūlės tvirtumas
- Atsparūs jūros vandeniui ir chemikalams
- Platus temperatūrinis diapazonas



POINT 200 ACRYL TACK INTERIOR

Ypač greiti ir stipriausio pirminio sukibimo akriliniai klijai

- Tinka EPS ir XPS
- Greitas elementų tvirtinimas
- Klijų siūlę galima dažyti
- Atsparūs drėgmei
- Lauko ir vidaus darbams



POINT 203 FOLIE&MEMBRANE FIX

Klijai ir hermetikas akrilo pagrindu plėvelėms klijuoti ir hermetizuoti

- Greitas ir patogus klijavimas iškart
- Sukimba su daugeliu porėtų ir neporėtų paviršių
- Puiki adhezija su dauguma plėvelių ir membranų
- Be lakiųjų organinių junginių (VOC free)
- Nuolat elastinga siūlė



POINT 204 D3 WOOD FIX

PVA klijai

- Atsparumo drėgmei klasė D3
- Greitas kietėjimas- 15-20 min.
- D4 klasę galima pasiekti su kietikliu
- Žema darbo temperatūra, nuo +8 °C
- Didelis tempiamasis stipris – 50 kg/cm²



POINT PU 301 METAL&WOOD FIX

Poliuretaniniai klijai

- Visada elastingi
- Sertifikuoti pėsčiųjų takams ir laiptams
- Atsparūs vandeniui ir žemai temperatūrai
- Atsparūs vibracijoms



POINT PENOPLAST

Klijai-putos

- Nesulimpantis ventilis
- Stiprus pirminis sukibimas
- Vidaus ir lauko darbams



POINT 92 – MONTAGE GLUE

Interjero elementams iš putų polistirolo

- Vandens dispersija pagrindu
- Netirpina polistirolo
- Balta siūlė
- Vidaus ir išorės darbams



POINT 93 KLIJAI VIETOJ VINIŲ

Veidrodžiams

- Kaučiukiniai klijai
- Nardo veidrodžio amalgamos sluoksnio
- Klijuoja ant glazūrotų paviršių
- Atlaiko dideles apkrovas



POINT 95 KLIJAI VIETOJ VINIŲ

Medinėms, MDP, MPP ir OSB konstrukcijoms

- Akriliniai klijai
- Be skiediklio, bekvapiai
- Atsparūs vandeniui, dažomi
- Vidaus darbams



POINT 96 KLIJAI VIETOJ VINIŲ

Ypatingai skaidrūs

- Kaučiukiniai klijai
- Vandeniui atspari siūlė
- Greitas ir stiprus pradinis sukibimas
- Vidaus ir lauko darbams



POINT 97 KLIJAI VIETOJ VINIŲ

Klijai ir užpildas plytelėms

- Silanizuotuo akrilo klijai
- Atsparūs pelėsiui
- Bekvapiai, dažomi
- Atsparūs vandeniui, elastingi



POINT 98 KLIJAI VIETOJ VINIŲ

Visiems sezonams ypač greiti

- Kaučiukiniai klijai
- Klijavimo temperatūra nuo -20 °C
- Stiprus pradinis sukibimas
- Vidaus ir lauko darbams



POINT 99 KLIJAI VIETOJ VINIŲ

Universalūs, ypač stiprūs


- Kaučiukiniai klijai
- Padidintoms apkrovoms
- Vandeniui atspari siūlė
- Vidaus ir lauko darbams





POINT 100 SUJUNGIA VISKĄ

MS polimero pagrindo montavimo klijai, bet kokiems darbams, susijusiems su statyba, priežiūra ar namų ūkiu.



Kietėjimo trukmė 5-15 min.
Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C
Laikymo temperatūra +0 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo -40 °C ... +110 °C

Talpa 290 ml
Galiojimas 18 mėn.



Spalva: skaidrus
Kodas 03-1-0-100




VIDEO



POINT 103 HYBRI FIX STONE

Klijai ir hermetikas. Sukuria patvarią, nesusitraukiančią, ypač kietą ir vibracijai atsparią sandūrą. Sudėtyje nėra izocianatų, silikono ir tirpiklių. Nesukelia akmenų, plytų, betono ir marmuro spalvos pakitimų. Atlaiko dideles apkrovas. Rekomenduojama daugeliui paviršių (įskaitant šlapius).



Klijavimo trukmė 5-15 min.
Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo -40 °C ... +90 °C

Talpa 290 ml
Galiojimas 18 mėn.



Spalva: pilka
Kodas 03-4-0-115




VIDEO



POINT 104 TURBO POWER FIX

Ypatingai greitai kietėjantis ir ekstremalia sukibimo jėga pasižymintis hibridiniai klijai SMP polimero pagrindu skirti klijuoti daugumą statybinių medžiagų, įskaitant vertikalų labai sunkių elementų klijavimą.



Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo -40 °C ... +90 °C
Klijavimo trukmė 5 min.
Stingimo laikas 2-3 mm/24 h

Talpa 290 ml
Galiojimas 18 mėn.



Spalva: balta
Kodas 03-4-0-109



VIDEO

POINT 104 TURBO POWER FIX



POINT 105 HYBRI FIX MARINE

Klijai ir sandariklis. Tai hibridiniai statybiniai klijai ir sandariklis, pasižymintis dideliu sukibimo stiprumu po sukietėjimo. Tinka daugeliui statybinių ir apdailos medžiagų, taip pat tikmedžio klijavimui ir sandarinimui.



Tempimas iki plyšimo 300 %
Naudojimo temperatūra +5 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Temperatūrinis atsparumas
po sukietėjimo -40 °C ... +90 °C


Talpa 290 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: juoda
Kodas 03-4-0-115



POINT 200 ACRYL TACK INTERIOR

Ypač greitai ir stipriausio pirminio sukibimo akriliniai klijai. Tinka lengvai, patogiai ir užtikrintai klijuoti apdailos ir statybinius elementus iš polistirolo, OSB, medienos ir kt. prie daugumos paviršių, tokių kaip tinkas, mūras, gipsas, metalas.



Pirminė sukibimo jėga 200 kg/m²
Sukibimo jėga po sukietėjimo 55 kg/cm²
Pilno stingimo laikas 24 val.
Temperatūrinis atsparumas
po sukietėjimo -20 °C ... +75 °C, 300 ml
Darbo aplinkos
temperatūra +5 °C ... +40 °C, 300 ml
Temperatūrinis atsparumas
po sukietėjimo -20 °C ... +60 °C, 80 ml
Darbo aplinkos
temperatūra +5 °C ... +30 °C, 80 ml


Talpa 80 ml, 300 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 03-4-0-106, 300 ml
Kodas 03-4-0-200, 80 ml



POINT 203 FOLIE & MEMBRANE FIX

Stiprus ir elastingi klijai ir hermetikas modifikuotos akrilo dispersijos pagrindu skirti įvairioms plėvelėms klijuoti ir hermetizuoti. Naudojami garo, difuzinėms, aliuminio, polietileno, poliamido ir kitų plėvelių bei membranų tvirtinimui ir sandarinimui ant tokių paviršių kaip tinkas, betonas, mediena ir metalas.



Tankis 1,2 g/ml.
Plėvelės susidarymas 40 min.
Terminis atsparumas
po sukietėjimo -20 °C ... +75 °C
Darbo aplinkos temperatūra +5 °C ... +40 °C


Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: mėlyna
Kodas 03-4-0-201



POINT 204 D3 WOOD FIX ADHESIVE

Tai aukštos kokybės D3 klasės PVA klijai, pasižymintys padidinta sukibimo jėga. Naudojami visų medienos rūšių klijavimui, taip pat ir vietose, kur reikia padidinto atsparumo drėgmei.



Tankis 1,1 g/ml
pH 2,5-3,5
Suspaudimo jėga 0,2-0,6 N/mm²
Naudojimo temperatūra +8 °C ... +30 °C

Talpa 500 ml, 1000 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: skaidrus
Kodas 03-4-0-204, 500 ml
Kodas 03-4-0-207, 1000 ml



POINT PU 301 WOOD & METAL FIX

Universalūs, ypatingai stiprūs statybiniai klijai ir hermetikas poliuretano pagrindu, pasižymintys nuolatinio elastingumu. Dažniausiai naudojami laiptų pakopoms bei metalo konstrukcijoms klijuoti ir hermetizuoti.



Tempimas iki plyšimo 450 %
Kietumas pagal Šorą A 45
Terminis atsparumas
po sukietėjimo -30 °C ... +70 °C
Darbo aplinkos temperatūra +5 °C ... +40 °C


Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: pilka
Kodas 03-4-0-301



HIGH TACK EXPRESS GLUE

Klijai su labai stipriu pirminiu sukibimu, atlaikantys dideles apkrovas, MS Polymer pagrindu.



Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo -40 °C ... +90 °C
Kietėjimo trukmė 2-3 mm/24 val.

Talpa 290 ml
Galiojimas 18 mėn.



Spalva: balta
Kodas 03-4-0-105

Spalva: pilka
Kodas 03-4-0-108

Spalva: juoda
Kodas 03-4-0-107



VINYLESTERINIS CHEMINIS INKARAS



POINT 416 POLY FIX


Dviejų komponentų poliesterio cheminis inkaras be stireno vidutinėms apkrovoms, pažymėtas CE ženklų ir įvertintas ETA, skirtas naudoti įvairioms medžiagoms, tokioms kaip betonai, kietų ir tuščiavidurių plytų mūras.



Naudojimo temperatūra 0 °C ... +30 °C


Talpa 300 ml
Galiojimas 15 mėn.

Spalva: pilka
Kodas 03-2-0-416



POINT 430 VINYL FIX

Dviejų komponentų vinilesterio cheminis inkaras be stireno, skirtas struktūrinėms arba didelėms apkrovoms, pažymėtas CE ženklų ir įvertintas ETA. Skirtas naudoti įvairioms medžiagoms, tokioms kaip betonai, įtrūkęs betonai, gelžbetonio, masivių ir tuščiavidurių plytų mūras ir mediena.



Naudojimo temperatūra -10 °C ... +40 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 15 mėn.

Spalva: pilka
Kodas 03-2-0-430



POINT 501 FIX EXPRESS

Itin greitas, universalus klijų rinkinys, susidedantis iš didelio klampumo cianoakrilato klijų ir aerosolinio aktyvatoriaus.



Klijų pagrindas Etilo cianoakrilatas
Aktyvatoriaus pagrindas Heksanas
Klijų išvaizda skystas gelis
Aktyvatoriaus išvaizda aerosolis
Naudojimo temperatūra +5 °C ... +35 °C
Atsparumas temperatūrai po sukietėjimo -20 °C ... +70 °C

Talpa 100 ml+25 g
Galiojimas 15 mėn.

Spalva: skaidrūs
Kodas 03-4-0-501



POINT 92 – PUTŲ POLISTIROLO KLIJAI

Montavimo klijai akrilo dispersijos pagrindu. Sudėtyje nėra tirpiklių. Klijuoja lengvas statybines medžiagas namo viduje ir išorėje (polistireninį putplastį, kartoną, kamštį, medieną).



Kietėjimo trukmė 10–15 min.
Naudojimo temperatūra +15 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo –20 °C ... +80 °C

Talpa 280 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 03-1-0-292



POINT 93 – VEIDRODŽIŲ KLIJAI

Sintetinės gumos pagrindo montavimo klijai. Puiki sukibimo jėga. Elastinga ir vandeniui atspari siūlė.



Kietėjimo trukmė 10–20 min.
Naudojimo temperatūra +15 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo –20 °C ... +60 °C

Talpa 280 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: smėlinė
Kodas 03-1-0-293



POINT 95 – MEDINĖMS KONSTRUKCIJOMS

Skirti medinėms, MDP, MPP ir OSB struktūroms.



Kietėjimo trukmė 5–7 min.
Naudojimo temperatūra +10 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo –20 °C ... +60 °C


Talpa 280 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: skaidrus
Kodas 03-1-0-295



POINT 96 – SKAIDRŲS KLIJAI

Sintetinės gumos pagrindo montavimo klijai, skirti montavimo ir apdailos darbams. Sukuria stiprią elastingą, skaidrią ir vandeniui atsparią sandūrą.



Kietėjimo trukmė 10–15 min.
Naudojimo temperatūra +15 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +30 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo –20 °C ... +80 °C

Talpa 280 ml / 80 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: skaidrus
Kodas 03-1-0-296, 280 ml
Kodas 03-1-0-496, 80 ml



POINT 97 – KLIJAI IR PLYTELIŲ UŽPILDAS

Pagaminti silanizuoto akrilo dispersijos su priedais nuo grybelių pagrindu, ryškiai baltos spalvos. Keraminėms grindinio plytelėms ir įvairioms plytelėms klijuoti ant lygių paviršių bei naujoms sandūroms lyginti ar senoms atnaujinti.



Kietėjimo trukmė 20 min.
Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Atsparumas temperatūrai
visiškai sustingus –20 °C ... +80 °C

Talpa 280 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 03-1-0-297



POINT 98 – VISIEMS SEZONAMS

Tinka visiems sezonams ir veikia ypač greitai: sintetinės gumos pagrindo montavimo klijai, skirti statybos darbams, klijuojantys vandeniui atsparia ir elastinga siūle.



Kietėjimo trukmė 5–7 min.
Naudojimo temperatūra –20 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Atsparumas temperatūrai
visiškai sustingus –20 °C ... +60 °C

Talpa 280 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: smėlinė
Kodas 03-1-0-298



POINT 99 – YPAČ STIPRŪS KLIJAI

Sintetinės gumos pagrindo klijai, užtikrinantys ypač stiprų sukibimą vykdant remonto darbus.



Kietėjimo laikas 10–15 min.
Naudojimo temperatūra +10 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo –20 °C ... +60 °C

Talpa 280 ml / 80 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: smėlinė
Kodas 03-1-0-299, 280 ml
Kodas 03-1-0-499, 80 ml



POINT PENOPLAST PISTOL

Visais sezonais tinkamos naudoti putų pistoletams skirtos poliuretalinės montavimo putos-klijai. Klįjuoja ir sandarina polistireną, gipso plokštes, mineralinę vatą, medieną, plastiką, betoną, plytas, metalą, tinką, įskaitant šlapius paviršius.



Naudojimo temperatūra –10 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo –40 °C ... +80 °C
Sąnaudos apie 8 m² viename flakone

Talpa 780 g
Galiojimas 18 mėn.

Kodas 03-0-0-042



POINT PENOPLAST

Visais sezonais tinkamos naudoti poliuretalinės montavimo putos-klijai su adapteriu. Klįjuoja ir sandarina polistireną, gipso kartoną, mineralinę vatą, medieną, plastiką, betoną, plytas, metalą, tinką, įskaitant šlapius paviršius.



Naudojimo temperatūra –10 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo –40 °C ... +80 °C
Išėiga apie 6 m² viename flakone

Talpa 780 g
Galiojimas 18 mėn.

Kodas 03-0-0-041

POINT HIGH TACK SUSTIPRINTAS ŠVIRKŠTAS HERMETIKAMS

Profesionalus švirkštas, puikiai tinkantis išspausti net ir labai turštus klijus bei hermetikus. Užtikrina paprastą ir tikslų siūlės hermetizavimą.



Kodas 01-2-1-006

POINT HERMETIKO ŠVIRKŠTAS


Korpusas: visiškai metalinis, atviras.



Kodas 01-2-1-003

POINT PUTŲ MONTAVIMO PISTOLETAS

Korpusas: visiškai metalinis.



Kodas 01-2-0-204

FOME^{FLEX}

GAUNU DAUGIAU!

PAŽANGIAUSIOS MONTAVIMO PUTOS
IR HERMETIKAI, ŽENGIANTYS KOJĄ KOJON
SU STATYBINĖS CHEMIJOS INOVACIJOMIS



FOME^{FLEX}


GAUNU DAUGIAU!





FOME FLEX 7 DOORS & WINDOWS ELASTIC FOAM

Vieno komponento poliuretano montavimo putas FOME FLEX 7 DOORS WINDOWS ELASTIC PISTOL FOAM skirtos profesionaliam langų ir durų sandarinimui užtikrinant aukščiausią šilumos ir garso izoliaciją. Siūlė gali išlaikyti net 25% poslinkį, dėl to produktas puikiai tinka judančioms konstrukcijoms.



Laikymo temperatūra +5 °C iki +25 °C
Naudojimo temperatūra (lyjant ar sningant) -5 °C ... +35 °C

Talpa 750 ml
Galiojimas 18 mėn.




Kodas 01-3-2-011



FOME FLEX FAST CUT 75L PISTOL FOAM

Naujos kartos FOME FLEX FAST CUT 75L yra greičiausiai rinkoje stingstančios ir ypatingai didelės išeigos poliuretano montavimo putas. Produktas skirtas labai greitam langų ir durų montavimui bei bet kokių ertmių statybose sandarinimui užtikrinant aukštą šilumos ir garso izoliaciją.



Naudojimo temperatūra (lyjant ar sningant) 0 °C ... +35 °C
Flakono temperatūra optimali +20 °C
Temperatūrinis atsparumas po sustingimo -60 °C ... +100 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C

Talpa 870 ml
Galiojimas 18 mėn.



Kodas 01-3-2-012



FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX ADHESIVE FOAM

Greičiausio pirminio sukibimo rinkoje, 0% antrinio plėtimosi putų klijai FOME FLEX 60 SEC FAST FIX skirti klijuoti visas šiltinimo medžiagas bei daugumai apdailos, statybos ir remonto darbų. Pagrindinės taikymo sritys: bet kokio dydžio šiltinimo ir apdailos plokščių montavimas, blokelių mūrijimas, dekoratyvinių elementų montavimas, pakopų, grindjuosčių, palangių klijavimas ir kita.



Naudojimo temperatūra +5 °C ... +35 °C
Flakono temperatūra +5 °C ... +30 °C (optimali +20 °C)
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas po visiško sustingimo -40 °C ... +90 °C

Talpa 850 ml
Galiojimas 18 mėn.



Kodas 01-3-2-015

FOME FLEX FIRE BLOCK PISTOL FOAM

Ugniai atsparios pistoletinės montavimo putos. Naudojamos tarpams tarp kietų mineralinių ar metalinių statybinių medžiagų užpildyti, kai reikalingas ypatingas putų atsparumas ugniai.



Atsparumo ugniai klase B1 pagal EN 13501-1
EI 30, EI 60, EI 240
Naudojimo temperatūra +5 °C ... +30 °C
Flakono temperatūra min. +5 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas po visiško sustingimo -40 °C ... +80 °C

Talpa 750 ml
Galiojimas 18 mėn.



Kodas 01-3-2-016



FOME FLEX DOUBLE PISTOL FOAM ALL SEASON

Profesionalios montavimo putos. Nauja technologija DOUBLE PISTOL leidžia dirbti ir su įprastu švirkštu, ir su adapteriu (tiekiama kartu su gaminiu). Purškiant putas putų švirkštu, jų plėtimosi koeficientas mažas. Jos naudojamos durų staktoms, langų rėmams ir kitoms konstrukcijoms tvirtinti, paskirstymo tinklui, sandarinimo siūlėms ir įtrūkiams izoliuoti bei įvairioms ertmėms užpildyti.



Išeiga laisvai plečiantis apie 45 l
Naudojimo temperatūra -10 °C ... +35 °C
Flakono temperatūra +10 °C ... +30 °C
..... optimali +20 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas po visiško sustingimo -40 °C ... +90 °C


Talpa 750 ml
Galiojimas 18 mėn.

Kodas 01-3-2-008



FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX ADHESIVE FOAM

Greičiausio pirminio sukibimo rinkoje, 0% antrinio plėtimosi putų klijai FOME FLEX 60 SEC FAST FIX skirti klijuoti visas šiltinimo medžiagas bei daugumai apdailos, statybos ir remonto darbų. Pagrindinės taikymo sritys: bet kokio dydžio šiltinimo ir apdailos plokščių montavimas, blokelių mūrijimas, dekoratyvinių elementų montavimas, pakopų, grindjuosčių, palangių klijavimas ir kita.



Naudojimo temperatūra -10 °C ... +35 °C
Flakono temperatūra +5 °C ... +30 °C (optimali +20 °C)
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Temperatūros atsparumas po visiško sustingimo -40 °C ... +90 °C

Talpa 750 ml
Galiojimas 18 mėn.

Kodas 01-3-2-018

FOME FLEX ALL SEASON PISTOL FOAM MEGA 65L

Padidintos išeigos poliuretaninės montavimo putos, naudotinos esant dideliam temperatūros diapazonui nuo **-20 °C iki +30 °C**. Jos naudojamos durų staktoms montuoti, tarpų tarp lango rėmo ir mūro terminei izoliacijai, vandens tiekimo linijų izoliacijai, vonių ir dušo padėklų izoliacijai ir triukšmo absorbcijai, mūro ir kitų medžiagų įtrūkimams kruopščiai užpildyti, stogo dengimo terminė izoliacija darbams ir plytelėms klijuoti. Šios putos taip pat apsaugo nuo pelėsio ir grybelių plitimo.

65 L	0,036 W/mK	30 min.	
Didelė išeiga	Šilumos laidumo koeficientas	Pjovimo laikas	Naudojimo temperatūra nuo -20 °C iki +30 °C

Naudojimo temperatūra -20 °C ... +30 °C
Flakono temperatūra +5 °C ... +30 °C
..... optimali +20 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +30 °C
Temperatūros atsparumas po visiško sustingimo -60 °C ... +100 °C

Talpa 870 ml
Galiojimas 18 mėn.



Kodas 01-3-2-009

FOME FLEX MOUNTING FOAM ALL SEASON

Poliuretaninės montavimo putos. Jos naudojamos durų staktoms montuoti, tarpų tarp lango rėmo ir mūro terminei izoliacijai, vandens tiekimo linijų izoliacijai, vonių ir dušo padėklų izoliacijai ir triukšmo absorbcijai, kruopščiam mūro ir kitų medžiagų įtrūkimų užpildymui, stogo dengimo terminė izoliacija darbams ir plytelėms klijuoti. Šios putos taip pat apsaugo nuo pelėsio ir grybelių plitimo. Jas taip pat galima naudoti geležinkelių vagonams izoliuoti, automobilių triukšmo izoliacijai ir kitiems darbams, susijusiems su šilumos išlaikymu.

750 ml	1 kg/m³	0,036 W/mK	45 L	
Vandens įgeriamumas	Šilumos laidumo koeficientas	Išeiga	Naudojimo temperatūra nuo -10 °C iki +30 °C	
230 ml	0,030 W/mK	Šilumos laidumo koeficientas	Naudojimo temperatūra nuo -10 °C iki +30 °C	

Išeiga laisvai plečiantis 12 l / 45 l
Naudojimo temperatūra -10 °C ... +30 °C
Flakono temperatūra +5 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +30 °C
Temperatūros atsparumas po visiško sustingimo -50 °C ... +90 °C

Talpa 230 ml / 750 ml
Galiojimas 18 mėn.



750 ml, kodas 01-3-2-006
230 ml, kodas 01-3-2-007

FOME FLEX FOAM CLEANER

Fome Flex Foam Cleaner – tai aerosolinis valymo purškikas, skirtas nesukietėjusioms montavimo putoms šalinti. Juo galima pašalinti putas nuo drabužių ar įrankių ir išvalyti putų pistoletą iš vidaus ir iš išorės. Šiuo valikliu taip pat galima valyti nesukietėjusias putas nuo langų rėmų, durų, durų staktų ir kitų paviršių.

Greitas ir veiksmingas	Nesutepa PVC	Tinka visiems putų pistoletams

Naudojimo temperatūra +10 °C ... +30 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +30 °C

Talpa 500 ml
Galiojimas 18 mėn.



Kodas 01-0-2-004

FOME FLEX MULTI CLEANER

FOME FLEX MULTICLEANER yra universalus valiklis. Puikiai nuvalo sukietėjusių klijų likučius, montavimo putų, hermetikų ir riebalų dėmes. Idealiai tinka senų lipdukų ar etikečių nuėmimui, dėmių šalinimui nuo kilimų ar baldų. Taip pat tinka santechnikos, židinio išorės ar papuošalų nuvalymui. Bespalvis, vaisių kvapo.

Riebalinių dėmių valymui	Greitai veikia	Vaisių kvapo
Lipdukų ir etikečių nuėmimui	Montavimo putų ir silikonų likučių valymui	

Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C

Talpa 400 ml
Galiojimas 24 mėn.



Kodas 01-0-2-042

FOME FLEX PROFI WIPES

Drėgnos servetėlės su abrazyvu rankoms ir įrankiams valyti.

		pH	
Rankoms ir paviršiams	Įvairiems įrankiams	Neutralus pH	Biologiškai suyrančios

75 servetėlės indelyje
Dydis 20 x 21 cm



Kodas 24-0-1-001



FOME FLEX GLAZING & FACADE

Tai Oxime pagrindo premium klasės, neutralus, silikonas naudojamas langų gamyboje ir profesionaliam stiklinimui bei fasado darbams. Atsparus UV spinduliams, drėgmei ir pelėsiui dėl to puikiai tinka kaip darbai labai drėgnuose patalpose pastatų viduje, taip ir stiklinimo ir fasado darbams lauko sąlygomis. Suderinamas su butilu, plastikais bei kitais silikonais todėl puikiai tinka langų gamybai. Puikios patvarumo savybės užtikrina ilgaamžiškumą (Shore A net 26).



Silikono pagrindas neutralus oksimas
Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo -40 °C ... +100 °C
Pilnas sukietėjimas 24 h

Talpa 310 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-018



FOME FLEX 100% SILICONE

Tai aukščiausios kokybės, sanitarinis rūgštinis silikonas profesionalams. Šis hermetikas puikiai tinka sandarinimui vonios kambariuose ir virtuvėse. Šis silikonas yra atsparus UV spinduliams ir temperatūros svyravimams, todėl puikiai tinka darbai ne tik patalpose, bet ir lauke. Produktas pasižymi aukščiausia apsauga nuo pelėsio, užtikrina greitą ir garantuotą darbo rezultatą. Itin greitas polimerizacijos laikas leidžia naudotis dušu, vonia ar virtuvės kriaukle po 25 minučių.



Silikono pagrindas acetatas
Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo -40 °C ... +180 °C
Pilnas sustingimas 25 h

Talpa 310 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-045
Spalva: balta
Kodas 01-4-2-046



FOME FLEX SANITARY SILICON 102

Tai – aukštos kokybės, elastingas, vandeniui atsparus vieno komponento silikonas hermetikas. Tinka sanitarinių patalpų glazūravimo ir hermetizavimo darbams – praustuvėms, vonioms, dušo kabinoms, baseinų jungtims, vandens tiekimo linijoms, PVC vamzdžiams sandarinti.




Silikono pagrindas acetatas
Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo -40 °C ... +150 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +30 °C
Paviršiaus plėvelės
susiformavimo laikas 10–30 min.
Kietėjimo trukmė 2,0 mm / 24 val.

Talpa 310 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: skaidri
Kodas 01-4-1-101
Spalva: balta
Kodas 01-4-1-102
Spalva: juoda
Kodas 01-4-1-103
Spalva: smėlio
Kodas 01-4-1-104
Spalva: ruda
Kodas 01-4-1-105
Spalva: pilka
Kodas 01-4-1-106

FOME FLEX NEUTRAL

Aukštos kokybės, sanitarinis, vandeniui atsparus, vieno komponento, neutralus silikonas hermetikas. Šis silikonas hermetikas yra NO MEKO oksimo pagrindo ir yra naudojamas vykdant vidaus ir lauko darbus, sausose ir drėgnose patalpose, durims ir langams montuoti, sandarinimo, glazūravimo ir ventiliacijos darbams. Šis hermetikas puikiai tinka akrilinėms vonioms bei dušo padėklams ir yra bekvapis.



Silikono pagrindas Neutralus oksimas
Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo -40 °C ... +100 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +30 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 01-4-2-001
Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-002



FOME FLEX SEAL & FLEX

Tai HM „high modulus“ naujos kartos, vieno komponento, poliuretano hermetikas ir klija skirtas sandarinti konstrukcines ir išsiplėtimo fasadų, stogų bei grindų pėsčiųjų zonų siūles. Pasižymi aukštu patvarumu mechaniniams poveikiams, visada elastingas, greitai kietėjantis ir patogiai tepamas. Kietėjimo greitis net 3mm per parą. Skirtingai nuo senos kartos PU sandariklių, niekada kietėjimo metu nesusidaro burbuliukai ir visiškai nekenksmingas dėl mažo izocionatų kiekio sudėtyje.



Pagrindas naujos kartos poliuretanas
Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo -30 °C ... +80 °C
Pilnas sustingimas 24 h

Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: pilka
Kodas 01-4-2-035



FOME FLEX AQUARIUM

Išskirtinių mechaninių savybių ir greitai kietėjantis silikonas hermetikas. Naudojamas gaminant akvariumus, sandūroms baseinuose ir vandens parkuose sandarinti, terariumams ir kitoms stiklo konstrukcijoms sandarinti. Sukietėjęs hermetikas visiškai nekenksmingas vandens organizmams.



Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo -40 °C ... +80 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +30 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-005





FOME FLEX THERMO

Aukštai temperatūrai atsparus silikonas, skirtas aukštos temperatūros ir vibracijos veikiamoms siūlėms sandarinti. Šis hermetikas naudojamas automobilių variklių galvutėms ir pramoninių bei jūrinių variklių tarpikliams, įvairiems šildymo ir ventiliacijos įrenginiams sandarinti. Tai – puiki sandarinimo ir klajavimo masė, labai gerai limpanti prie daugumos paviršių (ypač stiklo ir metalo).



Spalva: raudona
Kodas 01-4-2-006


Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo –65 °C ... +260 °C
(trumpalaikis +315 °C)
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.



FOME FLEX KAMIN

Aukštos kokybės, vieno komponento silikatinis hermetikas, atsparus aukštai temperatūrai iki +1500 °C. Naudojamas skylėms, įtrūkiams ir įdubimams tarp konstrukcijos elementų (metalo, cemento, betono, akmenų), veikiamiems aukštos temperatūros, sandarinti. Jį taip pat galima naudoti viryklių, katilų ir ugniaviečių gamybai. Šis hermetikas lengvai tepamas ant bet kokio paviršiaus ir yra atsparus tiesioginiam ugnies poveikiui. Sukietėjęs hermetikas tampa neelastingas ir statinėse siūlėse netrūkinėja.



Spalva: juoda
Kodas 01-4-2-007


Naudojimo temperatūra +15 °C ... +40 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.



FOME FLEX ACRYL 202

Dažomas, plastinis ir elastinis akrilo dispersijos pagrindo hermetikas. Naudojamas betono, tinko, mūro ir medienos įtrūkiams apdoroti. Tinka naudoti viduje ir lauke Atsparus temperatūros ir oro drėgmės pokyčiams. Išgaravus vandeniui susidaro stabili elastinga sandūra.




Spalva: balta
Kodas 01-5-1-101
Spalva: pilka
Kodas 01-5-1-102

Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo –20 °C ... +75 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Kietėjimo trukmė 2,0 mm / 24 val.

Talpa 310 ml
Galiojimas 18 mėn.

FOME FLEX SILACRYL

Aukštos kokybės ypač elastingas sanitarinis hermetikas. Rekomenduojamas sanitarinėms patalpoms ir statybos darbams. Beveik bekvapis, puikiai limpa prie daugelio paviršių (įskaitant šlapius) ir lengvai tepamas. Nereikia jokio grunto, o sukietėjusį galima dažyti.



Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo
(Baltas) –20 °C ... +80 °C,
(Skaidrus) –20 °C ... +60 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 01-4-2-003
Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-004



FOME FLEX PARQUET

Aukštos kokybės, elastingas ir plastiškas hermetikas akrilinės dispersijos pagrindu. Naudojamas medžio konstrukcijų sandūrų užtaisymui ir remontui, sienų įtrūkimų bei siūlių užglaištymui. Dažomas ir lakuojamas. Siūlės paslankumas 7,5 %.



Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C
Atsparumas temperatūrai
visiškai susitigus –20 °C ... +75 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: pušies
Kodas 01-4-2-020
Spalva: ąžuolo
Kodas 01-4-2-021
Spalva: buko
Kodas 01-4-2-022
Spalva: vyšnios
Kodas 01-4-2-023
Spalva: raudonmedžio
Kodas 01-4-2-024

FOME FLEX FINISH

FOME FLEX FINISH yra ypač lengva akrilo pagrindo glaisto medžiaga, naudojama apdailos darbams – gipso plokščių sandūroms užglaistyti, betono, gipso, mūro ir tinko įtrūkiams lyginti.



Naudojimo temperatūra +5 °C ... +30 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo –20 °C ... +75 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Plėvelės susidarymo laikas 5 min.
Džiūvimo trukmė priklauso
nuo sluoksnio storio, drėgmės
ir oro temperatūros 2 mm / 1–8 val.

Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: balta
Kodas 01-4-2-014

FOME FLEX

Fome Flex Paintasil DAŽOMAS SILIKONAS



FOME FLEX PAINTASIL

Dažomas, labai elastingas, priešpelėsinis (su fungicidais) hermetikas akrilo vandens dispersijos pagrindu tinkantis visų tipų dažams. Dažomo silikono siūlė labai elastinga ir puikiai sukimba su daugeliu statybinių medžiagų.



Naudojimo temperatūra +5 °C ... +50 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo -30 °C ... +80 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C

Talpa 310 ml
Galiojimas 18 mėn.


Spalva: balta
Kodas 01-4-2-025



VIDEO

FOME FLEX HYBRID ROOF & FAÇADE

Tai aukštos kokybės profesionalus universalus hibridinis sandariklis, skirtas sandarinti konstrukcines ir išsiplėtimo siūles fasaduose, stoguose ant dažniausiai naudojamų statybinių medžiagų, tokių kaip betonas, plytų mūras, dažyta mediena, emalio, aliuminio, nerūdijančio plieno ir įvairių plastikų. Suformuoja ypač elastingą ir patvarią siūlę. Greitai sukietėja ir lengvai tepasi.



Pagrindas SPUR
Siūlės paslankumas 25%
Tempimas iki plyšimo 600%
Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo -30 °C ... +70 °C
Stingimo laikas 24 h

Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: pilka
Kodas 01-4-2-038



VIDEO

FOME FLEX AQUASTOP

Aukštos kokybės sintetinės gumos hermetikas, sustiprintas plaušeliais. Šis hermetikas naudojamas greitiems skubiems stogų, kanalizacijos, fasadų ir valčių remonto darbams. Dėl unikalios šio plaušelių sustiprinto hermetiko formulės užteptas jis sukietėja iškart, net ekstremaliomis sąlygomis ar net po vandeniu, šaltyje, sningant ar lyjant. Puikiai limpa prie metalų, keramikos, bitumo, plastiko, medienos, stiklo ir betono. Šis hermetikas taip pat atsparus UV spinduliams ir jį galima dažyti.



Naudojimo temperatūra -10 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo -30 °C ... +90 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-009




VIDEO



FOME FLEX BITUMEN

FOME FLEX BITUMEN – tai aukštos kokybės bituminis hermetikas naudojamas stogų hermetizavimui. Šis produktas puikiai tinka sandarinimui bituminės, skardinės ir čerpinės stogo dangos.



Naudojimo temperatūra +10 °C ... +35 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo –50 °C ... +90 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +30 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: juoda
Kodas 01-4-2-008



FOME FLEX KAUCHUK

Aukštos kokybės sintetinės gumos pagrindo vieno komponento hermetikas, naudojamas stogams, ortakiams, plėtimosi sandūroms ir fasadų jungtims sandarinti. Puikiai limpa prie daugumos stogų ir statybinių paviršių, galima tepti tiesiai ant šlapio pagrindo. Šis hermetikas suderinamas su bitumu, atsparus UV spinduliams, jį galima dažyti ir jis pasižymi ilgalaikiu sukibimo poveikiu.



Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo –25 °C ... +100 °C
Laikymo temperatūra: 0 °C ... +25 °C

Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.

Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-010

Spalva: juoda
Kodas 01-4-2-011

Spalva: ruda
Kodas 01-4-2-012


Spalva: raudona
Kodas 01-4-2-013

Spalva: antracito
Kodas 01-4-2-015



FOME FLEX KAUCHUK ALL SEASON

Elastingas statybinis hermetikas vinilo polimero pagrindu naudojamas stogų ir fasadų hermetizavimui. Darbai gali būti atliekami visais sezonais, kadangi hermetiko darbo temperatūrą nuo –10 °C iki +30 °C. Sandarina net panardintus po vandeniu paviršius. Atsparus UV spinduliams ir pelėsiui. Turi puiką adheziją su daugelių statybinių medžiagų. Suderinamas su bitumu ir stogo pėvelėmis.



Darbo aplinkos temperatūra . . –10 °C iki +30 °C
Temperatūrinis atsparumas
po sustingimo –20 °C...+90 °C
Paviršiaus stingimo laikas 10-20 min.
Kietumas pagal Šorą A 25

Talpa 300 ml
Galiojimas 18 mėn.





Spalva: skaidri
Kodas 01-4-2-017

FOME FLEX

RAPID HYDRO DEFENCE

BITUMINIS-POLIMERINIS GRUNTAS



- ATSPARUS LIETUI – 20 MIN.
- SLUOKSNIO DŽIŪVIMO LAIKAS – 20 MIN.
- TINKA DAUGUMAI PAVIRŠIŲ
- NETIRPDO POLISTIROLIO
- 18 KG – 120 M²
- 9 KG – 60 M²



RAPID HYDRO DEFENCE

BITUMINĖ-POLIMERINĖ MASTIKA



- TERMINIS ATSPARUMAS: –30 °C ... +90 °C
- SLUOKSNIO DŽIŪVIMO LAIKAS – 2 VAL., PILNA HIDROIZOLIACIJA PER 6,5 VAL.
- ATSPARUS UV
- STOGAMS IR PAMATAMS
- NETIRPDO POLISTIROLIO
- 18 KG – 50 M²
- 9 KG – 25 M²



HYDRO DEFENCE

ASFALTO-GUMOS KLIJAI-MASTIKA



- ATSPARUS ĮTRŪKIMAMS – IKI 5 MM
- LABAI ELASTINGAS
- NENUTEKA NUO VERTIKALIŲ PAVIRŠIŲ
- PAMATŲ HIDROIZOLIACIJAI IR ŠILTINIMO PLOKŠČIŲ KLIJAVIMUI
- NETIRPDO POLISTIROLIO
- 0,8-2 KG/M² KLIJAVIMUI
- 1,2 K/M², TEPANT 1 MM STORIO SANDARINIMO SLUOKSNĮ



RAPID HYDRO DEFENCE


BITUMINIS-POLIMERINIS UŽPILDAS

- ATSPARUS LIETUI – 2 VAL.
- LABAI ELASTINGAS
- ATSPARUS UV
- REMONTUI, ĮTRŪKIMAMS, KAMPAMS, KLIJAVIMUI
- NETIRPDO POLISTIROLIO
- 5 KG – 4 M², TEPANT 1 MM STORIO SLUOKSNĮ



FOME FLEX BLACK EDITION MONTAVIMO PUTŲ PISTOLETAS

KORPUSAS: metalinis, visiškai padengtas teflonu, su ergonomiška rankena.




Kodas 01-2-0-203



FOME FLEX MEGA MONTAVIMO PUTŲ PISTOLETAS

KORPUSAS: metalinis, su ergonomiška plastikine rankena.



Kodas 01-2-0-202



FOME FLEX BLACK EDITION PROFESIONALUS HERMETIKO ŠVIRKŠTAS


KORPUSAS: visiškai metalinis, atviras ir pusiau uždaras.



Kodas 01-2-1-004

FOME FLEX HERMETIKO ŠVIRKŠTAS

KORPUSAS: visiškai metalinis, atviras.



Kodas 01-2-1-002

ŠVIRKŠTAS HERMETIKAMS FOME FLEX PROFI

Profesionalus švirkštas hermetikams. Korpusas ir jo dangteliai pagaminti iš aliuminio. Puikiai tinka sandarinimui akrilu, silikonu ir poliuretanu. Užtikrina paprastą ir tikslų siūlės uždėjimą. Tinka 600, 450 ir 300 ml hermetikų pakuotėms.



Kodas 01-2-1-007



TOBULAS KAINOS IR KOKYBĖS DERINYS.
GAMINIAI, KURIE IŠSPRENDŽIA KIEKVIENO
PROBLEMAS UŽ PRIIMTINĄ KAINĄ



PPLUS PISTOLETINĖS MONTAVIMO PUTOS

Visais sezonais tinkamos naudoti poliuretaninės putos.

	0,036 W/mK		38 L
Naudojimo temperatūra nuo -10 °C iki +30 °C	Šilumos laidumo koeficientas	Pjovimo laikas 40 min.	Išėiga

Išėiga laisvai plečiantis apie 38 l
Naudojimo temperatūra -10 °C ... +30 °C
Flakono temperatūra minimali +5 °C
..... optimali +20 °C
Temperatūros atsparumas
visiškai sustingus -50 °C ... +90 °C
Trumpalaikis atsparumas .. -65 °C ... +130 °C

Talpa 650 g
Galiojimas 18 mėn.

Kodas 01-0-0-032



PPLUS MEGA PISTOL FOAM 65 L

Visais sezonais tinkamos naudoti poliuretaninės montavimo putos.

	0,036 W/mK		65 L
Naudojimo temperatūra nuo -10 °C iki +30 °C	Šilumos laidumo koeficientas	Mažas antrinis plėtimasis	Išėiga

Išėiga iki 65 l
Naudojimo temperatūra -10 °C ... +30 °C
Flakono temperatūra minimali +10 °C
..... optimali +20 °C
Temperatūros atsparumas
visiškai sustingus -60 °C ... +100 °C

Talpa 820 ml
Galiojimas 18 mėn.

Kodas 01-0-0-034



PPLUS MONTAVIMO PUTOS

Visais sezonais tinkamos naudoti poliuretaninės montavimo putos.

	0,036 W/mK		30 L
Naudojimo temperatūra nuo -10 °C iki +30 °C	Šilumos laidumo koeficientas	Mažas antrinis plėtimasis	Išėiga

Išėiga iki 30 l
Naudojimo temperatūra -10 °C ... +30 °C
Flakono temperatūra minimali +5 °C
..... optimali +20 °C
Temperatūros atsparumas
visiškai sustingus -50 °C ... +90 °C

Talpa 600 g
Galiojimas 18 mėn.

Kodas 01-0-0-031

PPLUS SILICONE

Sanitarinis silikoninis hermetikas.




- Spalva: balta
280 ml, kodas 01-4-1-071
50 ml, kodas 01-4-1-073
- Spalva: skaidri
280 ml, kodas 01-4-1-072
50 ml, kodas 01-4-1-074

Pagrindas acetatas
Džiūvimo greitis 2,0 mm / 24 val.
Plėvelės susidarymo laikas 15–30 min.
Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo –40 °C ... +100 °C

Talpa 280 ml / 50 ml
Galiojimas 18 mėn.

PPLUS ACRYL

Akrilinis hermetikas.



- Spalva: balta
Kodas 01-5-1-041

Sandūros tipas plastiška-elastinga
Džiūvimo greitis 1–2 mm / 24 val.
Plėvelės susidarymo laikas 20 min.
Naudojimo temperatūra +5 °C ... +40 °C
Temperatūros atsparumas
po visiško sustingimo –20 °C ... +75 °C

Talpa 280 ml
Galiojimas 18 mėn.

PPLUS MONTAVIMO PUTŲ PISTOLETAS

Korpusas – visiškai metalinis.



Kodas 01-2-0-162

PPLUS HERMETIKO ŠVIRKŠTAS

Korpusas – visiškai metalinis, atviras.



Kodas 01-2-1-005

INRAL


DAŽAI GREITIEMS POKYČIAMS

KOKYBĘ GARANTUOJANTIS
AEROZOLINIŲ DAŽŲ PREKĖS ŽENKLAS,
PUIKIAI VERTINAMAS SAVO SRITIES
EKSPERTŲ IR MĖGĖJŲ



INRAL UNIVERSAL ENAMEL

Universalus, greitai džiūstantis emalis, skirtas dažyti metalinius, medinius, plastikinius, gipsinius ir tinko paviršius. Matinės, pusiau matinės ir blizgios spalvos.



- GREITAI DŽIŪSTA
- PUKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU PAVIRŠIAIS
- SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- SUDĖTYJE NĖRA ŠVINO IR CHROMO JUNGINIŲ
- SUDĖTYJE NĖRA MEDŽIAGŲ, KENKIANČIŲ OZONO SLUOKSNIUI

Pagrindas akrilas/modifikuotas alkidas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai apie 10 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius .. 2–3
Talpa 400 ml

BLIZGI	(02) Spalva: blizgi balta, RAL9003 Kodas 26-7-6-002	BLIZGI	(50) Spalva: pieno balta, RAL9010 Kodas 26-7-6-050
MATINĖ	(03) Spalva: matinė balta, RAL9003 Kodas 26-7-6-003	MATINĖ	(49) Spalva: grynai balta, matinė, RAL9010 Kodas 26-7-6-049
BLIZGI	(08) Spalva: smėlio, RAL1001 Kodas 26-7-6-008	BLIZGI	(30) Spalva: šviesiai mėlyna, RAL5012 Kodas 26-7-6-030
BLIZGI	(39) Spalva: geltona, RAL1018 Kodas 26-7-6-039	BLIZGI	(31) Spalva: mėlyna, RAL5010 Kodas 26-7-6-031
P. MATINĖ	(51) Spalva: kelininkų geltona, pus. matinė, RAL1023 Kodas 26-7-6-051	P. MATINĖ	(53) Spalva: gencijono mėlyna, pus. matinė, RAL5010 Kodas 26-7-6-053
BLIZGI	(40) Spalva: šviesiai geltona, RAL1003 Kodas 26-7-6-040	BLIZGI	(32) Spalva: tamsiai mėlyna, RAL5002 Kodas 26-7-6-032
BLIZGI	(38) Spalva: meliono, RAL1028 Kodas 26-7-6-038	BLIZGI	(33) Spalva: rašalo, RAL5022 Kodas 26-7-6-033
BLIZGI	(13) Spalva: oranžinė, RAL2004 Kodas 26-7-6-013	BLIZGI	(35) Spalva: žalia, RAL6029 Kodas 26-7-6-035
BLIZGI	(14) Spalva: kelininkų raudona, RAL3020 Kodas 26-7-6-014	BLIZGI	(41) Spalva: samaninė, RAL6005 Kodas 26-7-6-041
BLIZGI	(44) Spalva: raudonos ugnies, RAL3000 Kodas 26-7-6-044	P. MATINĖ	(54) Spalva: samanų žalia, pus. matinė, RAL6005 Kodas 26-7-6-054
P. MATINĖ	(52) Spalva: ugnies raudona, pus. matinė, RAL3000 Kodas 26-7-6-052	BLIZGI	(34) Spalva: tamsiai žalia, RAL6009 Kodas 26-7-6-034
BLIZGI	(24) Spalva: raudona, RAL3002 Kodas 26-7-6-024	BLIZGI	(47) Spalva: sidabrinė pilka, RAL7001 Kodas 26-7-6-047
BLIZGI	(16) Spalva: rudai raudona, RAL3011 Kodas 26-7-6-016	BLIZGI	(06) Spalva: šviesiai pilka, RAL7046 Kodas 26-7-6-006
BLIZGI	(23) Spalva: vyšninė, RAL3004 Kodas 26-7-6-023	BLIZGI	(07) Spalva: pilka, RAL7024 Kodas 26-7-6-007
BLIZGI	(10) Spalva: ruda, RAL8016 Kodas 26-7-6-010	BLIZGI	(12) Spalva: antracito pilka, RAL7016 Kodas 26-7-6-012
BLIZGI	(15) Spalva: šokolado, RAL8017 Kodas 26-7-6-015	P. MATINĖ	(11) Spalva: antracito pusiau matinė, RAL7016 Kodas 26-7-6-011
P. MATINĖ	(17) Spalva: šokolado pusiau matinė, RAL8017 Kodas 26-7-6-017	BLIZGI	(04) Spalva: blizgi juoda, RAL9017 Kodas 26-7-6-004
METALIK	(21) Spalva: sidabrinė chromo, RAL9006 Kodas 26-7-6-021	MATINĖ	(05) Spalva: matinė juoda, RAL9011 Kodas 26-7-6-005
METALIK	(20) Spalva: metalinė aukso, RAL1036 Kodas 26-7-6-020	BLIZGI	(45) Spalva: tamsiai juoda, blizgi, RAL9005 Kodas 26-7-6-045
METALIK	(19) Spalva: metalinė vario, RAL8029 Kodas 26-7-6-019	MATINĖ	(46) Spalva: tamsiai juoda, matinė, RAL9005 Kodas 26-7-6-046

INRAL

DAŽAI GREITIEMS POKYČIAMS



UNIVERSAL
Universalūs dažai,
visų tipų paviršiams



LACKER
Akrilinis greitai
džiūstantis lakas



GROUND
Universalus
antikorozinis gruntas,
sukuriantis tvirtą
pagrindą dažams



ZINC GROUND
Antikoroziniai
cinko dažai



PLASTIC GROUND
Specialus gruntas
plastikiniams
paviršiams



FLUOMARKER
Fluorescenciniai
markiravimo dažai



RADIATOR
Dažai
radiatoriams



CERAMICS
Keramikinių bei
emaliuotų paviršių
dažymui ir remontui



THERMAL
Dažai įkaitusiems
paviršiams



ROOF SPRAY
Apsauginiai
dažai stogo
dangoms




METAL PAINT
Dažai 4 viename: gruntas,
rūdžių apsauga, dažai ir
lakas, apsaugantis nuo
aplinkos poveikio



METALLIC
Žvilgančio
metalo efektas



FLUORESCENT
Ištin ryškus neoninis
švytėjimas



GRANITE
Dekoratyviniai
dažai su granito
efektu



HAMMER
Dažai, atsparūs
nepalankioms oro
sąlygoms, suteikiantys
įspūdingą kalto plaktuko
teksturą



GLITTER
Apsauginis
lakas su sidabro
blizgučiais



CHROME
Ypatingai blizgūs,
chromo dažai + lakas



CHROME
Ypatingai blizgūs,
chromo dažai + lakas



CHROME
Ypatingai blizgūs,
chromo dažai + lakas

INRAL LACKER ACRYLIC

Tai – aerosolinis akrilinis, blizgus, greitai džiūstantis lakas. Naudojamas metaliniams, mediniams, stikliniams, keraminiams ir plastikiniams paviršiams padengti. Šis lakas sukuria blizgų, kietą paviršių, atsparų temperatūrai, skilinėjimui, įbrėžimams ir lupimuisi.



- PUKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU ĮVAIRIAIS PAVIRŠIAIS
- ATSPARUS SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- SUKURIA KIETĄ PAVIRŠIŲ, ATSPARŲ TEMPERATŪRAI, SKILINĖJIMUI, ĮBRĖŽIMAMS IR LUPIMUISI

Pagrindas akrilo dervos
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai apie 10 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 2–3
Talpa 400 ml

Spalva: skaidri
Kodas 26-7-0-002

INRAL LACKER ACRYLIC

Tai – aerosolinis akrilinis, blizgus, greitai džiūstantis lakas. Naudojamas metaliniams, mediniams, stikliniams, keraminiams ir plastikiniams paviršiams padengti. Šis lakas sukuria matinį, kietą paviršių, atsparų temperatūrai, skilinėjimui, įbrėžimams ir lupimuisi.



- VISIŠKAI MATINIS EFEKTAS
- PUKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU ĮVAIRIAIS PAVIRŠIAIS
- ATSPARUS SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- SUKURIA KIETĄ PAVIRŠIŲ, ATSPARŲ TEMPERATŪRAI, SKILINĖJIMUI, ĮBRĖŽIMAMS IR LUPIMUISI

Pagrindas akrilo dervos
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai apie 10 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 2–3
Talpa 400 ml

Spalva: skaidri
Kodas 26-7-0-003

INRAL GROUND ANTI-CORROSION

Aerosoliniai plieno, ketaus ir kitų paviršių dažai, apsaugantys nuo korozijos. Puikiai limpa prie pagrindo paviršiaus, atsparūs dėvėjimuisi. Naudojamas kaip INRAL UNIVERSAL ar kitų serijų dekoratyvinių emalių gruntas.



- GREITAI DŽIŪSTA
- MATINIAI
- PUKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU PAVIRŠIAIS
- PUKUS SUKIBIMAS SU KITOM EMALĖM
- ATSPARUMAS ORO SĄLYGOMS IR PERIODINIAM VANDENS POVEIKIUI
- TERMINIS ATSPARUMAS IKI +110 °C
- SUDĖTYJE NĖRA ŠVINO IR CHROMO JUNGINIŲ

Pagrindas modifikuotas alkidas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai apie 10 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 1,5 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 2–3
Talpa 400 ml

Spalva: balta, RAL9003
Kodas 26-7-2-001

Spalva: juoda, RAL9011
Kodas 26-7-2-002

Spalva: pilka, RAL7040
Kodas 26-7-2-003

Spalva: raudona, RAL3009
Kodas 26-7-2-004

INRAL ZINC GROUND ANTI-CORROSION

Dažai, apsaugantys nuo korozijos plieno ir ketaus konstrukcijas, metalines detales, mašinas ir įvairius įrenginius, pramoninius įrenginius, statybinius paviršius, energijos struktūras, stulpus, gatvių žibintus, tvoras, sandėliavimo patalpas, alavines skardas ir t. t.



- GREITAI DŽIŪSTA
- PUKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU ĮVAIRIAIS PAVIRŠIAIS
- ATSPARŲ SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE

Pagrindas vinilas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai apie 20 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa 400 ml

Spalva: pilka cinko
Kodas 26-7-2-009

INRAL PLASTIC GROUND

Tai – aerosolinis gruntas, skirtas plastikiniams paviršiams. Jis skirtas automobiliams, motociklams, nišoms ar kitiems plastikiniams paviršiams. Šis gruntas pasižymi kokybe ir atsparumu dėvėjimuisi. Puikus dengiamumas. Sudėtyje nėra chromo ir švino junginių.



- GREITAI DŽIŪSTA
- BESPALVIS
- PUKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU PAVIRŠIAIS
- DIDELIS ATSPARUMAS DĖVĖJIMUISI
- SUDĖTYJE NĖRA ŠVINO IR CHROMO JUNGINIŲ

Pagrindas chloruotas poliolefinas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai apie 5 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa 400 ml

Spalva: skaidri
Kodas 26-7-2-010

INRAL CERAMICS HIGH-GLOSS COATING

Šie aerosoliniai dažai naudojami dažyti ir šalinti defektus, esančius ant keraminių ir emaliuotų paviršių, pavyzdžiui, vonių, baldų, šaldytuvų, skalbimo mašinų ir t. t. Šie dažai sukuria blizgų kietą paviršių, atsparų temperatūrai, skilinėjimui, įbrėžimams ir lupimuisi. Dažai skirti tik vizualiai dažyti dangą ir nėra skirti taisyti skyles ar gilius įbrėžimus.



- GREITAI DŽIŪSTA
- PUKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU ĮVAIRIAIS PAVIRŠIAIS
- TOLYGLIAI PADENGIA
- ATSPARŲ SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- SUDĖTYJE NĖRA MEDŽIAGŲ, KENKIANČIŲ OZONO SLUOKSNIUI

Pagrindas modifikuotas alkidas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai apie 4 val.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 2–3
Talpa 400 ml

Spalva: balta, blizgi, RAL9003
Kodas 26-7-3-011

INRAL THERMAL ENAMEL

Aerolinis emalis, skirtas dažyti karštus paviršius, pavyzdžiui, orkaites, šildytuvus, radiatorius, kepimo krosneles, katilus. Jis suteikia patvarią ir ilgalaikę paviršių apsaugą nuo aukštos temperatūros.



- ▶ SUTEIKIA PATVARIĄ IR ILGALAIKĘ PAVIRŠIŲ APSAUGĄ NUO AUKŠTOS TEMPERATŪROS
- ▶ IKI +800 °C
- ▶ TOLYGIAI PADENGIA
- ▶ SUDĖTYJE NĖRA ŠVINO IR CHROMO JUNGINIŲ
- ▶ SUDĖTYJE NĖRA MEDŽIAGŲ, KENKIANČIŲ OZONO SLUOKSNIUI

Pagrindas silikonas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai apie 20 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa 400 ml

Spalva: balta, RAL9003
Kodas 26-7-4-001

Spalva: aliuminio, RAL9006
Kodas 26-7-4-002

Spalva: juoda, RAL9011
Kodas 26-7-4-003

Spalva: pilka, RAL7016
Kodas 26-7-4-005

INRAL FLUOMARKER

Aeroliniai akriliniai fluorescenciniai ženklinimo dažai.



- ▶ ŽYMĖS LAIKINOS IR IŠNYKSTA NEPALIKDAMOS PĖDSAKŲ
- ▶ GALIMA NAUDOTI BET KOKIU KAMPU
- ▶ 5 METŲ GARANTIJA
- ▶ SUDĖTYJE NĖRA SUNKIŲJŲ METALŲ
- ▶ DANGTELYJE NURODYTA APYTIKSLĖ SPALVA

Pagrindas akrilo polimeras
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai apie 5 min.
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius 1
Talpa 500 ml

Spalva: žalia
Kodas 26-7-5-010

Spalva: geltona
Kodas 26-7-5-007

Spalva: raudona
Kodas 26-7-5-008

Spalva: oranžinė
Kodas 26-7-5-009

INRAL RADIATOR

Aeroliniai dažai radiatoriams, šildytuvams, katilams ar kitiems iki 100 °C įkaitinamiems paviršiams.



- ▶ IŠSKIRTINĖS ŠIŲ DAŽŲ SAVYBĖS LEIDŽIA JIEMS NEPAGELSTI
- ▶ ŠIE DAŽAI SUKURIA LYGŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ ATSPARŲS MECHANINIAMS PAŽEIDIMAMS
- ▶ 10 METŲ GARANTIJA
- ▶ SUDĖTYJE NĖRA SUNKIŲJŲ METALŲ
- ▶ NEKENKIA OZONO SLUOKSNIUI
- ▶ DANGTELYJE NURODYTA APYTIKSLĖ SPALVA

Pagrindas modifikuotas alikidas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai apie 20 val.
Numanomas dengiamumas apie 1,2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa 400 ml

Spalva: balta
Kodas 26-7-4-004

INRAL ROOF SPRAY

Greitai džiūstantys aeroliniai dažai, skirti metalinėms stogų čerpėms ir lietašams dažyti ir jų defektams šalinti. Emalis sukuria kietą paviršių, atsparų temperatūrai, skilinėjimui, įbrėžimams ir lupimuisi.



- ▶ „INRAL“ DAŽŲ SPALVOS ATITINKA PAGRINDINIŲS METALINIŲS STOGŲ ČERPIŲ ATSPALVIUS
- ▶ TOLYGIAI PADENGIA
- ▶ PUIKUS SUKIBIMAS SU PAVIRŠIUMI
- ▶ ATSPARŲS SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- ▶ SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- ▶ SUDĖTYJE NĖRA CHROMO IR ŠVINO JUNGINIŲ
- ▶ SUDĖTYJE NĖRA MEDŽIAGŲ, KENKIANČIŲ OZONO SLUOKSNIUI

Pagrindas modifikuotas alikidas
Džiūvimo trukmė
esant +20 °C temperatūrai apie 10 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 2–3
Talpa 400 ml

Spalva: šokolado, RAL8017
Kodas 26-7-7-001

Spalva: rudai raudona, RAL3011
Kodas 26-7-7-002

Spalva: samaninė, RAL6005
Kodas 26-7-7-004

Spalva: rudai pilka, RAL8019
Kodas 26-7-7-007

Spalva: antracito pilka, RAL7016
Kodas 26-7-7-008

Spalva: grafito pilka, kodas 26-7-7-009
RAL7024

INRAL CAMOUFLAGE COLORS PAINTS

Matinio paviršiaus standartinių karinių spalvų INRAL CAMOUFLAGE purškiami dažai. Itin aukštos kokybės dažai gali būti naudojami baldams, dekoruoti interjerą ar lauko veikloje. Galima dengti įvairius paviršius, tokius kaip metalas, medis, keramika, akmuo, molis, stiklas, popierius ir dažomas plastikas. Idealiai tinka „pasidaryk pats“ entuziastams, amatininkams ir pramoniniams vartotojams.



- ▶ ATSPARŲS UV SPINDULIAMS IR LAUKO SĄLYGOMS
- ▶ TINKA LAUKO IR VIDAUS DARBAMS
- ▶ GALIMA NAUDOTI KAIP 1 SPALVOS DAŽUS ARBA KURTI KAMUFLIAŽO RAŠTĄ IŠ KELIŲ SPALVŲ

Pagrindas nitro dervos
Džiūvimo trukmė 20 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 2–3
Talpa 400 ml

Spalva: deguto juoda, RAL9021
Kodas 26-8-4-001

Spalva: bronzinė žalia, RAL6031
Kodas 26-8-4-002

Spalva: agato pilka, RAL7038
Kodas 26-8-4-003

Spalva: odos ruda, RAL8027
Kodas 26-8-4-004

Spalva: smėlinė, RAL1001
Kodas 26-8-4-005

INRAL METAL PAINT 4 IN 1

Aeroliniai metalo dažai 4 in 1 INRAL Decor. Dažai sujungia 4 savybes viename: gruntą, rūdžių apsaugą, dažus su spalva bei laką, kuris apsaugo nuo aplinkos poveikio. Tinka dažyti ir plieną ar medį.



- ▶ 4 PRODUKTAI VIENAME
- ▶ TAUPO LAIKĄ IR PINIGUS
- ▶ ATSPARŲS UV SPINDULIAMS
- ▶ ATSPARŲS TEMPERATŪRINIAMS POKYČIAMS

Pagrindas sintetinės dervos-
akrilato mišinys
Džiūvimo trukmė 48 val.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas 1,5 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 3–4
Talpa 400 ml

Spalva: juoda matinė
Kodas 26-8-3-001

Spalva: metalo pilko antracito
Kodas 26-8-3-002

Spalva: auksinė matinė
Kodas 26-8-3-003

INRAL FLUORESCENT

Dekoratyvinis, greitai džiūstantis akrilinis aerozolinis emalis, turintis ypatingų optinių savybių. Unikali sudėtis užtikrina didelį patvarumą ir spalvų ilgalaikiškumą. Šis emalis skirtas dekoratyviai dažyti įvairius paviršius arba žymėti informacinius, reklaminius ženklus ir užrašus.

- SUKURIA MATINĮ PAVIRŠIŲ, KURIS ŠVYTI APŠVIETUS
- GREITAI DŽIŪNA
- DAŽŲ SLUOKSNIS PATVARUS IR GREITAI NESUSIDĖVI
- SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- SUDĖTYJE NĖRA CHROMO IR ŠVINO JUNGINIŲ

Pagrindas akrilas
Džiūvimo laikas esant +20 °C ... apie 20 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 2–3
Talpa 400 ml



- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Spalva: raudona
Kodas 26-7-5-001 | Spalva: geltona
Kodas 26-7-5-004 |
| Spalva: oranžinė
Kodas 26-7-5-003 | Spalva: žalia
Kodas 26-7-5-005 |

INRAL METALLIC

Akrilinis lakas su metalo efektu. Sukuria lygų paviršių su metalo efektu, greitai džiūsta, yra aukštos kokybės ir gerai padengia. Šis lakas sukuria elastingą ir tvirtą viršutinį sluoksnį. Jį galima naudoti įvairiems paviršiams: metalui, medienai, akmeniui, stiklui, keramikai, popieriui, kartonui, kietam plastikui (kartu naudojant INRAL plastiko gruntą). Sudėtyje nėra švino ir chromo junginių, nekenkia ozono sluoksniui.

- GREITAI DŽIŪSTA
- PUKIAI PADENGIA PAVIRŠIUS, SUTEIKIA METALO EFEKTĄ
- ATSPARUS SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- SUDĖTYJE NĖRA ŠVINO IR CHROMO JUNGINIŲ

Pagrindas akrilo termoplastikas
Džiūvimo trukmė apie 15 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa 400 ml



- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Spalva: raudona
Kodas 26-7-8-001 | Spalva: juoda
Kodas 26-7-8-004 |
| Spalva: žalia
Kodas 26-7-8-002 | Spalva: sidabrinė
Kodas 26-7-8-005 |
| Spalva: mėlyna
Kodas 26-7-8-003 | Spalva: auksinė
Kodas 26-7-8-006 |

INRAL CHROME

Tai – dekoratyvinis akrilinis lakas su metalo efektu. Skirtas metaliniams, mediniams, stikliniams ir plastikiniams paviršiams dažyti.

- GREITAI DŽIŪSTA
- ŽAVUS METALINIS BLIZGESYS
- PUKUS DENGIAMUMAS IR SUKIBIMAS SU ĮVAIRIAIS PAVIRŠIAIS
- TOLYGLIAI PADENGIA
- ATSPARUS SAULĖS SPINDULIAMS IR LIETUI
- SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- SUKURIA KIETĄ PAVIRŠIŲ, ATSPARŲ TEMPERATŪRAI, SKILINĖJIMUI, ĮBRĖŽIMAMS IR LUPIMUISI
- SUDĖTYJE NĖRA CHROMO IR ŠVINO JUNGINIŲ
- SUDĖTYJE NĖRA MEDŽIAGŲ, KENKIANČIŲ OZONO SLUOKSNIUI

Pagrindas akrilas
Džiūvimo trukmė apie 7 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 1–2
Talpa 400 ml



- | |
|---------------------------------------|
| Spalva: auksinė
Kodas 26-7-1-001 |
| Spalva: bronzinė
Kodas 26-7-1-002 |
| Spalva: sidabrinė
Kodas 26-7-1-003 |

INRAL HAMMER

Decor Hammer efekto purškiami dažai. Hammer dažai yra aukštos kokybės, atsparūs nepalankioms oro sąlygoms bei turintys įspūdingą kalto plaktuko tekstūrą. Dažomi paviršiai: metalas, plastikas, polistirenas, akmuo, molis, keramika, stiklas ir t.t. Dažniausiai dažai naudojami dažyti įrankių dėžės, pašto dėžutės, tvoros, vazonus ir t.t. Dažas yra atsparus vandeniui, tad tinkamas naudoti tiek išorėje, tiek viduje.

- NOSTALGIŠKAS PLAKTUKO EFEKTAS
- ATSPARUS LAUKO SĄLYGOMS
- UNIKALUS EFEKTAS SUTEIKS DAIKTAMS YPATINGĄ IŠVAIZDĄ

Pagrindas nitro dervos
Džiūvimo trukmė apie 24 val.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 1,5 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius ... 2–3
Talpa 400 ml



- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Spalva: aukso
Kodas 26-8-1-001 | Spalva: vario
Kodas 26-8-1-003 |
| Spalva: sidabro
Kodas 26-8-1-002 | Spalva: antracito
Kodas 26-8-1-004 |

INRAL GRANITE

Decor Granite purškiami dažai su granito efektu. Dekoratyviniai dažai sukuria tvirto ir tikro akmens imitaciją. Purškiamas ant paviršių, kurie paprastai nėra pagaminti iš akmens, pavyzdžiui, metalo, medžio, plastiko, polistireno, molio, keramikos, stiklo ir kt. norint suteikti akmens paviršiaus imitaciją. Gali būti naudojami viduje arba lauke (atokiau nuo lietaus ir drėgmės).

- ▶ **GRANITO EFEKTAS GALINTIS PAVERSTI KIEKVIENĄ DAIKTĄ ATRODYTI LYG AKMENINIŲ**
- ▶ **RELJEFĄ TURINTYS DAŽAI NE TIK ATRODYS BET IR JAUSIS KAIP AKMUO**

Pagrindas specialios dervos
Džiūvimo trukmė apie 2 val.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 2,2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius 1–2
Talpa 400 ml



- Spalva: obsidiano
Kodas 26-8-2-001
- Spalva: kremeninė, matinė
Kodas 26-8-2-002
- Spalva: raudonų plytų, matinė
Kodas 26-8-2-003

INRAL RUST

Inral Rust yra greitai džiūstantys aerosoliniai dažai rūdžių efektui sukurti. Skirtas dekoratyviniams medžio, metalo dažymui, aliuminio, stiklo, akmens ir plastiko paviršiams.

- ▶ **GREITAI DŽIŪSTANTIS**
- ▶ **PUIKUS PADENGIMAS IR SUKIBIMAS PRIE ĮVAIRIŲ PAVIRŠIŲ**
- ▶ **SUKURIMA SPECIALI GRUBI DANGA**
- ▶ **NAUDOJIMAS VIDUJE ARBA LAUKE**
- ▶ **ATSPARUS UV IR LIETUI**

Pagrindas alkininė derva
Džiūvimo laikas
+20 °C temperatūroje apytiksliai 1 val.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 1,5 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius 1–2
Talpa 400 ml



- Spalva: rūdžių ruda
Kodas 26-8-2-010

INRAL SAND

Tai dekoratyviniai purškiami dažai, suteikiantys natūralų smiltainio efektą. Tinka tokiems paviršiams kaip metalas, mediena, plastikas, polistirolas, akmuo, molis, keramika, stiklas, popierius ir kartonas.

- ▶ **GREITAI DŽIŪNA**
- ▶ **REALISTIŠKAS DYKUMŲ SMĖLIO EFEKTAS**
- ▶ **SPECIALI GRUBLI DANGA**
- ▶ **NAUDOJIMAS VIDUJE ARBA LAUKE**

Pagrindas alkininė derva
Džiūvimo laikas
+20 °C temperatūroje apytiksliai 1 val.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 1,2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius 1–2
Talpa 400 ml



- Spalva: dykumos smėlio
Kodas 26-8-2-020

INRAL GLITTER

Inral Glitter yra apsauginis lakas, suteikiantis sidabro blizgesio efektą. Galutinis poveikis priklauso nuo dažomo elemento spalvos. Kuo tamsesnis elementas, tuo ryškesnis efektas. Skirtas įvairių medžiagų paviršių dažymui: medžio, metalo, stiklo, keramikos, plastiko ir popieriaus.

- ▶ **GREITAI DŽIŪNA**
- ▶ **SU SIDABRO ŽERUČIŲ DALELĖMIS**
- ▶ **SUKURIAMA BLIZGI DANGA**
- ▶ **NAUDOJIMAS VIDUJE ARBA LAUKE**

Pagrindas alkininė derva
Džiūvimo laikas
+20 °C temperatūroje apytiksliai 20 min.
Numanomas dengiamumas
vienas flakonas (400 ml) 2,2 m²
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius 1–2
Talpa 400 ml



- Spalva: skaidrus su sidabro žeručio dalelėmis
Kodas 26-7-0-010

ZOOM


NET IŠRANKIAUSIUS REIKALAVIMUS
ATITINKANČIOS JUOSTOS, PASIŽYMINČIOS
IŠSKIRTINĖMIS SAVYBĖMIS



ZOOM

Profesionalios dažymo juostos






ZCOM

SENSITIVE PLUS juosta užtikrins kokybišką rezultatą tiek išgaunant tiesias linijas, tiek dažant ant jautrių, jau kartą dažytų paviršių. Specialus popierius yra labai lankstus ir atsparus drėgmei, tad padės sukurti šedevrą ant dažomų sienų.

Juostelės storis	83 µm
Lipnumas su plienu	0.9 N/cm
Atsparumas temperatūrai	nuo -10 °C iki +90 °C
Klijai	akrilas
Popierius	washi



Asortimentas

25 mm × 50 m	30 mm × 50 m	38 mm × 50 m	48 mm × 50 m
--------------	--------------	--------------	--------------

ZCOM

Profesionalios juostos, skirtos dažymui viduje arba išorėje. PRECISION juostelė padės išgauti tiesią ir tobulą liniją.

Juostelės storis	90 µm
Lipnumas su plienu	3.75 N/cm
Atsparumas temperatūrai	iki +125 °C
Klijai	akrilas
Popierius	washi



Asortimentas

30 mm × 50 m	38 mm × 50 m	48 mm × 50 m
--------------	--------------	--------------



ZOOM PROFESIONALI DAŽYMO JUOSTA

Profesionalios juostos, skirtos dažymui viduje ir išorėje. PRECISION juostelė padės išgauti tiesią ir tobulą liniją.

- ▶ AŠTRUS KIRTIMO KAMPAS JUOSTELĖJE PADĖS IŠGAUTI NEPRIEKAIŠTINGĄ LINIJĄ
- ▶ PROFESIONALI JUOSTELĖ NEPALIEKA KLIJŲ LIKUČIŲ
- ▶ PAGAMINTA IŠ SPECIALAUS JAPONIŠKO WASHI POPIERIAUS
- ▶ TINKA NAUDOTI DAŽANT VISAIS DAŽAIS
- ▶ PRIKLIJUOTA GALI BŪTI NET IKI 6 MĖNESIŲ VIDUJE IR 3 MĖNESIUS LAUKE
- ▶ TINKAMA NAUDOJIMUI ANT ĮVAIRIŲ PAVIRŠIŲ

Juostelės storis 90 µm
Lipnumas su plien (N/25 mm) 3,75
Atsparumas temperatūrai iki +125 °C
Klijai akrilas
Popierius washi



Spalva: geltona
30 mm x 50 m, kodas 02-5-1-601
38 mm x 50 m, kodas 02-5-1-602
48 mm x 50 m, kodas 02-5-1-603



ZOOM PROFESIONALI DAŽYMO JUOSTA

SENSITIVE SURFACES juosta užtikrins kokybišką rezultatą tiek išgaunant tiesias linijas, tiek dažant ant jautrių, jau kartą dažytų paviršių. Specialus popierius yra labai lankstus ir atsparus drėgmei, tad padės sukurti šedevrą ant dažomų sienų.

- ▶ PAGAMINTA IŠ SPECIALAUS JAPONIŠKO WASHI POPIERIAUS
- ▶ AŠTRUS KIRTIMO KAMPAS JUOSTELĖJE PADĖS IŠGAUTI NEPRIEKAIŠTINGĄ LINIJĄ
- ▶ PROFESIONALI JUOSTELĖ NEPALIEKA KLIJŲ LIKUČIŲ
- ▶ JUOSTA ATSPARI UV, TAD TINKA NAUDOTI TIEK VIDUJE, TIEK LAUKE
- ▶ TINKA NAUDOTI DAŽANT VISAIS DAŽAIS
- ▶ TINKAMA NAUDOJIMUI ANT ĮVAIRIŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ PRIKLIJUOTA GALI BŪTI IKI 14 DIENŲ

Juostelės storis 83 µm
Lipnumas su plien (N/25 mm) 0,9 N/cm
Atsparumas temperatūrai -10 °C ... +90 °C
Klijai akrilas
Popierius washi



Spalva: violetinė
25 mm x 50 m, kodas 02-5-1-801
30 mm x 50 m, kodas 02-5-1-802
38 mm x 50 m, kodas 02-5-1-803
48 mm x 50 m, kodas 02-5-1-804



ZOOM MASKUOJAMOJI JUOSTELĖ

Skirta dažymo darbams viduje. Durų apvadams ar langų rėmams uždenkti dažant.

- ▶ LENGVAI LIMPA PRIE VISŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ NEPALIEKA KLIJŲ LIKŠČIŲ



Spalva: balta
19 mm x 45 m, kodas 02-5-1-101
25 mm x 45 m, kodas 02-5-1-102
30 mm x 45 m, kodas 02-5-1-103
38 mm x 45 m, kodas 02-5-1-104
48 mm x 45 m, kodas 02-5-1-105

Spalva: šviesiai geltona
19 mm x 45 m, kodas 02-5-1-201
25 mm x 45 m, kodas 02-5-1-202
30 mm x 45 m, kodas 02-5-1-203
38 mm x 45 m, kodas 02-5-1-204
48 mm x 45 m, kodas 02-5-1-205

Juostelės storis 73 µm
Sukibimas su plien (N/25 mm) 10,5
Naudojimo temperatūra (optimali) +20 °C ... +30 °C
Atsparumas temperatūrai iki +60 °C



ZOOM MASKING TAPE "SUPER GLUE"

Vidaus ir išorės dažymo darbams.

- ▶ ATSPARI UV SPINDULIAMS
- ▶ PUIKIAI LIMPA PRIE METALINIŲ, STIKLINIŲ, PLASTIKINIŲ, TINKUOTŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ PO 7 DIENŲ NEPALIEKA KLIJŲ LIKUČIŲ

Juostelės storis 110 µm
Sukibimas su plien (N/25 mm) 2,5
Atsparumas temperatūrai -10 °C ... +60 °C



Spalva: šviesiai geltona
25 mm x 50 m, kodas 02-5-1-501
30 mm x 50 m, kodas 02-5-1-502
38 mm x 50 m, kodas 02-5-1-503
48 mm x 50 m, kodas 02-5-1-504



ZOOM MASKUOJAMOJI JUOSTELĖ

Juosta sukurta lauko darbams, tačiau puikiai tinka ir maskavimo darbams viduje.

- ▶ PAŠALINAMA BE PĖDSAKŲ
- ▶ ATSPARUMAS UV SPINDULIAMS – 30 DIENŲ
- ▶ TINKA DAŽANT VISŲ RŪŠIŲ DAŽAIS
- ▶ NEPALIEKA KLIJŲ LIKUČIŲ

Juostelės storis 110 µm
Popierius impregnuotas crepe
Klijai akrilas
Sukibimas su plien (N/25 mm) 3
Naudojimo temperatūra (optimali) +20 °C ... +30 °C
Atsparumas temperatūrai iki +95 °C



Spalva: mėlyna
38 mm x 50 m, kodas 02-5-1-300
48 mm x 50 m, kodas 02-5-1-301



ZOOM DVIKUBA PAKUOTĖ: POLIETILENAS IR JUOSTELĖ

Statinė plėvelė, skirta apsaugoti nuo dažų nutekėjimo. Dėl statinių savybių plėvelė prilimpa prie paviršiaus ir veiksmingai jį apsaugo. Galima naudoti dideliems paviršiams ir daiktams apsaugoti.

- ▶ SUTAUPO LAIKO
- ▶ GREITAI IR LENGVAI PRITVIRTINAMA
- ▶ GALIMA PAŠALINTI BE PĖDSAKŲ

Juostelės storis 125 µm
Polietileno storis 8 µm
Sukibimas su plienu (N/25 mm) 6,5



Spalva:
plėvelė skaidri, juostelė balta
550 mm x 20 m, kodas 02-5-7-001
1400 mm x 20 m, kodas 02-5-7-002
2700 mm x 20 m, kodas 02-5-7-003



2 IN 1 POLIETILENAS + LIPNI ARMUOTA JUOSTA LAUKUI

Polietileninė uždanga su lipnia armuota juosta laukui, kurią patogų naudoti norint uždengti ir apsaugoti didelius namų plotus nuo dažų, dulkių bei kitų teršalų galinčių pakenkti baldams, grindims, langams ir t.t.

- ▶ PUIKIAI APSAUGO PAVIRŠIUS
- ▶ LENGVA NAUDOTI
- ▶ TAUPO LAIKĄ
- ▶ NUĖMUS NEPALIEKA ŽYMIŲ
- ▶ ATSPARUS UV SPINDULIAMS
- ▶ NAUDOTI LAUKE ARBA VIDUJE

Juostos storis 310 µm
Sukibimas su plienu (N/25mm) >9.5
Švarus nulupimas po 21 dienos



Spalva:
plėvelė skaidri, juostelė mėlyna
270 cm x 17 m, kodas 02-5-7-004



2 IN 1 APSAUGINIS DAŽYMO POPIERIUS SU LIPNIA JUOSTELE

Apsauginis dažymo popierius su lipnia juostele, kurį patogų naudoti norint uždengti ir apsaugoti nedidelius namų plotus nuo dažų, dulkių bei kitų teršalų galinčių pakenkti baldams, grindims, langams ir t.t. Popierinė juosta nėra plati, tad puikiai tiks maskuojant nedidelį plotą prie grindjuosčių, paveikslų rėmus ar kitus nedidelius dažymo darbus, kurie nereikalauja didelio paviršiaus apsaugos ploto. Popierius tinkamas naudoti tik vidaus darbams.

- ▶ PUIKIAI APSAUGO PAVIRŠIUS
- ▶ LENGVA NAUDOTI
- ▶ SUTAUPO LAIKO
- ▶ NUĖMUS NEPALIEKA ŽYMIŲ
- ▶ NAUDOTI VIDUJE
- ▶ LYGIEMS PAVIRŠIAMS

Popieriaus storis 120 µm
Sukibimas su plienu (N/25mm) >4.5
Švarus nulupimas po 2 dienų



Spalva:
popierius rudas, juostelė balta
18 cm x 20 m, kodas 02-5-7-101
30 cm x 20 m, kodas 02-5-7-102



ZOOM PAKAVIMO JUOSTELĖ

Skirta įvairiems pakavimo darbams.

- ▶ „HOT MELT“ KLIJAI
- ▶ ATSPARI VANDENIUI
- ▶ SUNKIOMS DĖŽĖMS
- ▶ VIDUTINIAM/ILGAM SANDĖLIAVIMUI

Naudojimo temperatūra +5 °C ... +60 °C
Juostelės storis 39 µm



Spalva: skaidri
38 mm x 55 m, kodas 02-5-2-002
48 mm x 55 m, kodas 02-5-2-004
75 mm x 55 m, kodas 02-5-2-005
Spalva: ruda
48 mm x 55 m, kodas 02-5-2-006



Vidiniams
darbams



Hot Melt
klėjai



Lipni
vienpusė

ZOOM PAKAVIMO JUOSTELĖ PREMIUM

Skirta įvairiems pakavimo darbams.

- ▶ PADIDINTAS KIEKIS AKRILO KLIJŲ
- ▶ TYLUS KLIJAVIMAS
- ▶ SUNKIOMS DĖŽĖMS
- ▶ VIDUTINIAM/ ILGAM SANDĖLIAVIMUI
- ▶ ATSPARI VANDENIUI

Naudojimo temperatūra -5 °C ... +60 °C
Juostelės storis 46 µm



Spalva: skaidri
48 mm x 55 m, kodas 02-5-2-214



Naudojimo temperatūra
nuo -5 °C iki +60 °C



Tylūs akriliniai
klėjai



Atspari UV
spinduliutei

ZOOM ALIUMINIO JUOSTELĖ

Naudojama sandūroms ir siūlėms klijuoti, kai montuojama atspindinti izoliacija, siekiant sumažinti šilumos praradimą, apsisaugoti nuo garų prasiskverbimo, sandarinant vamzdžių sandūrų siūles, ventiliacijos ortakius, gaubtus ir kitus agregatus.

- ▶ ATSPARI UGNIAI
- ▶ HERMETIŠKA

Storis 66 µm (be dengiamojo sluoksnio)
Sukibimas su plienu (N/25 mm) 12
Naudojimo temperatūra
(optimali) -20 °C ... +120 °C
Pagrindas aliuminio folija



Spalva: aliuminio
48 mm x 45 m, kodas 02-5-5-101
72 mm x 45 m, kodas 02-5-5-102



Vidiniams ir
išoriniams darbams



Akriliniai
klėjai



Lipni
vienpusė

ZOOM

DAŽYMO IR MONTAVIMO JUOSTELĖS



Lipnios tekstilinės juostos

- Grindų ir kiliminei dangai
- Limpa prie nelygių paviršių
- Atspari temperatūros pokyčiams



Lipnios polipropileninės juostos

- Grindų ir kiliminei dangai
- Limpa prie lygių paviršių
- Atspari temperatūros pokyčiams



Lipnios armuotos juostos

- Smulkiems remonto darbams butyje, sode, statybose, automobilyje
- Atspari karščiui iki +60 °C
- Atplėšiama rankomis



Profesionalios lipnios armuotos juostos

- Remonto darbams statybose, butyje, sode, automobilyje
- Itin stipri klijų formulė
- Darbo temperatūra nuo -5 °C iki +60 °C
- Atplėšiama rankomis



Ypač stiprios montavimo juostos

- Puikiai prikimba prie nelygių ir lygių paviršių
- Naudojimo temperatūra nuo -10 °C iki +75 °C
- Darbui lauke ir viduje

ZOOM ARMUOTA ALIUMINIO JUOSTA

Armuota lipni aliuminio juosta, kuri nepraleidžia drėgmės. Juosta pasižymi itin stipriomis lipnumo savybėmis, puikiomis termoizoliacinėmis savybėmis, tinkama naudoti lauke ir viduje. Armuota aliuminio juosta naudojama plokštėms ar vamzdžių sekcijoms sujungti ir siūlėms nutiesti; lanksčių oro kanalų siūlių ir jungčių sujungimas ir sandarinimas. Galima tiesiog suklijuoti vamzdžius suteikiant vientisumą ir gražų vaizdą. Juosta atspinti šviesą ir šilumą.

- ▶ VISIEMS PAVIRŠIAMS
- ▶ ORTAKIŲ IR VAMZDŽIŲ SUTVIRTINIMUI
- ▶ ŠILDYMO IR ŠALDYMO SISTEMOMS
- ▶ VĖDINIMO SISTEMOMS
- ▶ KONDICIONAVIMO SISTEMOMS

Storis 100 µm
Sukibimas su plienu 15 N/25 mm
Naudojimo temperatūra -30 °C ... +80 °C
Momentinis temperatūrinis atsparumas iki 110 °C
Pagrindas aliuminio folija su tinkleliu



Spalva: aliuminio
48 mm x 45 m, kodas 02-5-5-201
72 mm x 45 m, kodas 02-5-5-202



ZOOM LIPNI MONTAVIMO JUOSTELĖ

Dvipusė lipni juostelė, skirta mažiems daiktams prilipdyti.

- ▶ PRITVIRTINKITE LENGVUS DAIKTUS PRIE BEVEIK BŲ KOKIOPAVIRŠIAUS: LYGAUS, ŠIURKŠTAUS AR NET VERTIKALIAUS
- ▶ SUTEIKIA GALIMYBĘ DAUGELYJE SITUACIJŲ NENAUDOTI VINIŲ IR VARŽTŲ
- ▶ GALIMA SAUGIAI NAUDOTI ANT LAKUOTŲ PAVIRŠIŲ

Juostelės storis 900 µm
Dydis 19 mm x 1,5 m
1 m juostelės atlaiko 100 kg



Spalva: balta
19 mm x 5 m, kodas 02-5-3-201
25 mm x 5 m, kodas 02-5-3-202



ZOOM POLIPROPILENO KLIJŲ JUOSTELĖ

Dvipusė lipni juostelė, skirta kilimams ir kitoms grindų dangoms.

- ▶ TVIRTAS KIETŲ PAVIRŠIŲ SUKLIJAVIMAS
- ▶ GERAI LIMPA PRIE ĮVAIRIŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ ATSPARUS VANDENIUI

Pagrindas polipropileno plėvelė
Juostelės storis 135 µm



Spalva: geltona
48 mm x 10 m, kodas 02-5-3-002
48 mm x 25 m, kodas 02-5-3-003



ZOOM LIPNI TEKSTILINĖ JUOSTELĖ

Dvipusė lipni juostelė, skirta kilimams ir kitoms grindų dangoms.

- ▶ DIDESNIS SUKIBIMAS IR ATSPARUMAS JUDĖJIMUI
- ▶ TVIRTAS IR ILGALAIKIS SUKIBIMAS
- ▶ GERAI LIMPA PRIE KIETŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ ATSPARUS VANDENIUI

Pagrindas vandeniui atsparus medvilninis audinys
Juostelės storis 150 µm



Spalva: geltona
48 mm x 10 m, kodas 02-5-3-102
48 mm x 25 m, kodas 02-5-3-103



ZOOM YPAČ STIPRI DVIPUSĖ MONTAVIMO JUOSTELĖ

Dvipusė lipni juostelė, skirta sunkiems daiktams prilipdyti.

- ▶ PUIKIAI LIMPA IR PRIE ŠIURKŠČIŲ, IR PRIE LYGIŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ NEREIKIA GRĖŽTI
- ▶ GALIMA ATLIPDYTI RANKOMIS
- ▶ GALIMA NAUDOTI VYKDANT VIDAUS IR LAUKO DARBUS

Juostelės storis 900 µm
Dydis 19 mm x 1,5 m
1 m juostelės atlaiko 100 kg



Spalva: skaidri raudona
Kodas 02-5-3-203



ZOOM MEGA SLIM

ZOOM Mega slim juostelė pasižymi labai geru sukibimu ir atsparumu aukštai temperatūrai, kas užtikrina ilgalaikį tvirtinimo patvarumą. Juosta visiškai skaidri, tai leidžia nematamai fiksuoti įvairias medžiagas, pavyzdžiui, stiklą, organinį stiklą, metalą, medį ir kt.

- ▶ TINKA NELYGIŲ, ŠIURKŠČIŲ PAVIRŠIŲ SUKLIJAVIMUI
- ▶ GERAS ATSPARUMAS TIRPIKLIAMS, CHEMIKALAMS, UV IR ŠILUMAI
- ▶ GALIMA NAUDOTI ANT LAKUOTŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ 100% LIPNUMAS PASIEKIAMAS PER 72 VAL.

Pagrindas Akrilas
Sukibimas 20 µm
Naudojimo temperatūra (optimali) -20 °C ... +180 °C



Spalva: skaidri
9 mm x 25 m, kodas 02-5-3-303
9 mm x 50 m, kodas 02-5-3-305
19 mm x 25 m, kodas 02-5-3-311
19 mm x 50 m, kodas 02-5-3-313



ZOOM ARMUOTA LIPNI JUOSTELĖ TINKO DARBAMS


Skirta naudoti viduje ir lauke.

- ▶ JUOSTELĖ PAŠALINAMA BE PĖDSAKŲ
- ▶ PUIKIAI APSAUGO PAVIRŠIŲ
- ▶ GALIMA NUPLĖŠTI RANKA
- ▶ ATSPARUS VANDENIUI

Naudojimo temperatūra -10 °C ... +75 °C
Juostelės storis 170 µm
Sukibimas su plienu (N/25 mm) 20



Spalva: oranžinė
30 mm x 33 m, kodas 02-5-1-402
38 mm x 33 m, kodas 02-5-1-401
48 mm x 33 m, kodas 02-5-1-400



ZOOM ARMUOTA LIPNI JUOSTELĖ


Skirta nedideliams kasdieniams remonto darbams namų ūkyje, sode, statybos darbams ar automobilio remontui. Skirta naudoti viduje ir lauke.

- ▶ PUIKIAI LIMPA PRIE VISŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ GALIMA NUPLĖŠTI RANKOMIS
- ▶ ATSPARI VANDENIUI IR TRINČIAI

Juostos storis 190 µm
Sukibimas su plienu (N/25 mm) 15
Naudojimo temperatūra (optimali) -5 °C ... +60 °C



Spalva: pilka
48 mm x 10 m, kodas 02-5-4-002
48 mm x 25 m, kodas 02-5-4-003
48 mm x 50 m, kodas 02-5-4-004



ZOOM PROFESIONALI ARMUOTA JUOSTELĖ

Skirta greitiems ir lengviems sprendimams. Puikiai tinka kasdieniams remonto darbams namų ūkyje, sode, statybos darbams, automobilių remontui ar mėgstamiausiems hobiams.

- ▶ PUIKIAI LIMPA PRIE ŠIURKŠČIŲ PAVIRŠIŲ
- ▶ SKIRTA NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE
- ▶ ATSPARI VANDENIUI
- ▶ LENGVA NUPLĖŠTI RANKOMIS
- ▶ ARMUOTA SINTETINIŲ AUDINIŲ
- ▶ LABAI STIPRUS SUKIBIMAS

Juostos storis 190 µm
Sukibimas su plienu (N/25 mm) ≥20
Naudojimo temperatūra (optimali) -5 °C ... +60 °C



Spalva: juoda
48 mm x 10 m, kodas 02-5-4-005
48 mm x 25 m, kodas 02-5-4-006
48 mm x 50 m, kodas 02-5-4-007



ZCOM

100 × 215 cm



PROFESSIONAL

Apsauginė užuolaida nuo dulkių

Universali apsauga nuo dulkių naudojama atskirti remontuojamas patalpas.

Užuolaida neleidžia dulkėms prasiskverbti į kitas neapsaugotas patalpas. Užtrauktuko dėka galima lengvai judėti tarp patalpų nepaliekant tarpų dulkėms.

Paprastai ir nesudėtingai montuojama, užtikrinamas sandarumas nuo dulkių.



ZOOM JUOSTA „STOP“

Įspėjamoji juosta. Naudojama remontuojamoms kelių ar statybviečių sritims ar vietoms, kur įvyko nelaimingas atsitikimas, atviroms tranšėjoms, grioviams, ryšio linijų remonto platformoms ir kitoms pavojingoms vietoms laikinai aptverti.

Juostelės storis 35 µm
Pagrindas polipropileno plėvelė



Spalva: geltona
75 mm x 100 m, kodas 02-5-5-001



Vidiniams ir
išoriniams darbams



Nelipni

ZOOM JUOSTA „STOP“

Įspėjamoji juosta. Naudojama remontuojamoms kelių ar statybviečių sritims ar vietoms, kur įvyko nelaimingas atsitikimas, atviroms tranšėjoms, grioviams, ryšio linijų remonto platformoms ir kitoms pavojingoms vietoms laikinai aptverti.

Juostos storis 35 µm
Pagrindas polipropileno plėvelė



Spalva: raudona/geltona
100 mm x 100 m, kodas 02-5-5-003



Vidiniams ir
išoriniams darbams



Nelipni

ZOOM APTVERIAMOJI JUOSTA

Naudojama aptverti ir pastatyti laikiną barjerą aplink remonto ar nelaimingo atsitikimo vietą, įvairios veiklos ar pavojingas vietas.

Juostos storis 35 µm
Pagrindas polipropileno plėvelė



Spalva: raudona/balta
75 mm x 100 m, kodas 02-5-5-002




Vidiniams ir
išoriniams darbams



Nelipni

ZOOM ĮSPĖJAMOJI JUOSTA

Lipni įspėjamoji juosta naudojama pavojingų vietų ar kliūčių žymėjimui. Gerai pastebima juosta žymimi laiptai, rampų kraštai, kitos pavojingos vietos, kurioms reikalingas ypatingas pastabumas. Juosta lipni, tad puikiai lips prie metalo, plastiko, stiklo, betono ar kitų paviršių.



Spalva: geltona/juoda
50 mm x 33 m, kodas 02-5-5-004



Vidiniams
darbams



Lipni
vienpusė

ZOOM STIKLO AUDINIO TINKLELIS

Stiklo audinio tinklėlis padengtas klajumi, tad greičiau prilimpa prie taisomo paviršiaus. Nesitempia, nesiraukia ir išlieka stabilus tinklėlis. Atsparus daugeliui chemikalų ar tirpiklių. Puikiai tinka net didžiausių skylių užtaisymui. Tinklėlis užtikrina sukibimą ir su nelygiais paviršiais, nes jo pagalba yra paskirstomas tolygus pirminis sukibimas.



Spalva: balta
48 mm x 45 m, kodas 02-5-6-003
48 mm x 90 m, kodas 02-5-6-004
48 mm x 153 m, kodas 02-5-6-005
150 mm x 20 m, kodas 02-5-6-006



Armuto



Vidiniams
darbams



Akryliniai
klėjai



Lipni
vienpusė

ZOOM KRAŠTŲ JUOSTELĖ



AQUASTOP

Juostelė vonios kraštams sandarinti.

- ▶ **LENGVAI PRISIKLIIJUOJA PER VISĄ SANDŪROS ILGĮ**
- ▶ **TVIRTAI IR PATIKIMAI LIMPA PRIE VISŲ PAVIRŠIŲ**
- ▶ **EKOLOGIŠKA**
- ▶ **ATSPARI PELĖSIUI**

Bendras juostelės storis 1200 µm
Laikymo sąlygos laikyti neatidarius pakuotės +15 °C ... +25 °C temperatūroje maksimaliai drėgmei esant 70 %



Spalva: balta
62 mm x 3,2 m, kodas 02-5-5-501
38 mm x 3,2 m, kodas 02-5-5-502



Vidiniams
darbams



Butilo klėjai



Lipni
vienpusė

ZOOM CLASSIC LIPNI HERMETIKO JUOSTELĖ, D

Lipni hermetiko juostelė naudojama langams ir durims sandarinti.

- ▶ 7 METŲ GARANTIJA SINTETINĖS GUMOS ELASTINGUMUI
- ▶ ATSPARI TEMPERATŪROS POKYČIAMS NUO -40 °C IKI +65 °C
- ▶ ATSPARI UV SPINDULIUOTEI, VANDENIUI IR OZONUI



Spalva: balta
Kodas 02-2-4-101
Spalva: juoda
Kodas 02-2-4-102
Spalva: ruda
Kodas 02-2-4-103

Profilio dydis 9 mm x 7,5 mm
Užsandinamo tarpo dydis 3,0–7,0 mm
Atsparumas temperatūrai ... -40 °C ... +65 °C
Pralaidumas vandeniui < 3%
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Maks. laikymo drėgmė iki 70 %
Dydis 100 m
Galiojimas 18 mėn.



ZOOM CLASSIC LIPNI HERMETIKO JUOSTELĖ, P

Lipni hermetiko juostelė naudojama langams ir durims sandarinti.

- ▶ 7 METŲ GARANTIJA SINTETINĖS GUMOS ELASTINGUMUI
- ▶ ATSPARI TEMPERATŪROS POKYČIAMS NUO -40 °C IKI +65 °C
- ▶ ATSPARI UV SPINDULIUOTEI, VANDENIUI IR OZONUI



Spalva: balta
Kodas 02-2-4-105
Spalva: juoda
Kodas 02-2-4-106
Spalva: ruda
Kodas 02-2-4-107

Profilio dydis 9 mm x 5,5 mm
Užsandinamo tarpo dydis 3,0–5,0 mm
Atsparumas temperatūrai ... -40 °C ... +65 °C
Pralaidumas vandeniui < 3%
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Maks. laikymo drėgmė iki 70 %
Dydis 100 m
Galiojimas 18 mėn.



ZOOM CLASSIC LIPNI HERMETIKO JUOSTELĖ, E

Lipni hermetiko juostelė naudojama langams ir durims sandarinti.

- ▶ 7 METŲ GARANTIJA SINTETINĖS GUMOS ELASTINGUMUI
- ▶ ATSPARI TEMPERATŪROS POKYČIAMS NUO -40 °C IKI +65 °C
- ▶ ATSPARI UV SPINDULIUOTEI, VANDENIUI IR OZONUI



Spalva: balta
Kodas 02-2-4-109
Spalva: juoda
Kodas 02-2-4-110
Spalva: ruda
Kodas 02-2-4-111

Profilio dydis 9 mm x 4 mm
Užsandinamo tarpo dydis 2,0–3,5 mm
Atsparumas temperatūrai ... -40 °C ... +65 °C
Pralaidumas vandeniui < 3%
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Maks. laikymo drėgmė iki 70%
Dydis 150 m
Galiojimo laikotarpis 18 mėn.



ZOOM PRAMONINĖ LIPNI HERMETIKO JUOSTELĖ, 12x10, D

Naudojama garažų durims ir pramoninėms struktūroms sandarinti.

- ▶ 7 METŲ GARANTIJA SINTETINĖS GUMOS ELASTINGUMUI
- ▶ ATSPARI TEMPERATŪROS POKYČIAMS NUO -40 °C IKI +65 °C
- ▶ ATSPARI UV SPINDULIUOTEI, VANDENIUI IR OZONUI



Spalva: balta
Kodas 02-2-4-221
Spalva: juoda
Kodas 02-2-4-220

Profilio dydis 12 mm x 10 mm
Užsandinamo tarpo dydis 3,0–8,0 mm
Pralaidumas vandeniui < 3%
Atsparumas temperatūrai ... -40 °C ... +65 °C
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Maks. laikymo drėgmė iki 70%
Ritėje yra 50 m
Galiojimas 18 mėn.



ZOOM PRAMONINĖ LIPNI HERMETIKO JUOSTELĖ, 14x12, D

Naudojama garažų durims ir pramoninėms struktūroms sandarinti.

- ▶ 7 METŲ GARANTIJA SINTETINĖS GUMOS ELASTINGUMUI
- ▶ ATSPARI TEMPERATŪROS POKYČIAMS NUO -40 °C IKI +65 °C
- ▶ ATSPARI UV SPINDULIUOTEI, VANDENIUI IR OZONUI



Spalva: balta
Kodas 02-2-4-211
Spalva: juoda
Kodas 02-2-4-210

Profilio dydis 14 mm x 12 mm
Užsandinamo tarpo dydis 3,0–10,0 mm
Atsparumas temperatūrai ... -40 °C ... +65 °C
Pralaidumas vandeniui < 3%
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Maks. laikymo drėgmė iki 70%
Ritėje yra 40 m
Galiojimas 18 mėn.



ZOOM PRAMONINĖ LIPNI HERMETIKO JUOSTELĖ, 21x17, D

Naudojama garažų durims ir pramoninėms struktūroms sandarinti.

- ▶ 7 METŲ GARANTIJA SINTETINĖS GUMOS ELASTINGUMUI
- ▶ ATSPARI TEMPERATŪROS POKYČIAMS NUO -40 °C IKI +65 °C
- ▶ ATSPARI UV SPINDULIUOTEI, VANDENIUI IR OZONUI



Spalva: juoda
Kodas 02-2-4-200

Profilio dydis 21 mm x 17 mm
Užsandinamo tarpo dydis 3,0–13,0 mm
Atsparumas temperatūrai ... -40 °C ... +65 °C
Pralaidumas vandeniui < 3%
Laikymo temperatūra +5 °C ... +25 °C
Maks. laikymo drėgmė iki 70%
Ritėje yra 50 m
Galiojimas 18 mėn.



REKOMENDACIJOS IR INSTRUKCIJOS

PUTOS

Montavimo putos arba vieno komponento putos-poliuretaninis hermetikas aerosolinėje pakuotėje yra universali statybinė medžiaga, naudojama sandarinti, garso izoliacijai ir medžiagoms surišti. Šiuo metu žinoma daugiau nei tūkstantis šios medžiagos panaudojimo būdų statyboje ir kitose pramonės šakose.

MONTAVIMO PUTŲ TIPAI

1. PISTOLETINĖS PUTOS

PRIVALUMAI DIRBANT SU PISTOLETINIŲ PUTŲ FLAKONAIŠ:

- ▶ Tikslus dozavimas
- ▶ 20 % didesnė išeiga
- ▶ Sutaupoma laiko (greita darbo eiga)
- ▶ Vieną flakoną galima naudoti pakartotinai po ilgų pertraukų, nes naujas vožtuvas nepraleidžia dujų, taigi putas galima ilgai laikyti ir naudoti praėjus daug laiko po pirmojo panaudojimo.



IŠSKIRTINĖ IR PATENTUOTA SISTEMA „CLICK&GO“.



2. MONTAVIMO PUTOS SU ADAPTERIU

SISTEMOS „CLICK&GO“ PRIVALUMAI KLIENTUI:

- ▶ Uždedant adapterį neįmanoma pažeisti (per daug pasukti ar sulaužyti) vožtuvo.
- ▶ Putų dozavimo sistema pakeičia profesionalų putų švirkštą.
- ▶ Dėl išskirtinės vožtuvo konstrukcijos dujų (reikalingų putoms iš flakono išstumti) nuotėkis gerokai mažesnis.
- ▶ Likusios putos adapterio tūbelėje neišdžiūsta, taigi tūbelę galima uždaryti daug kartų, o putų flakoną galima naudoti daug kartų iki 2 mėn. (visai kaip pistoletines putas).
- ▶ Keičiant vožtuvo sintetinės gumos sandariklį plastiką išvengiama drėgmės difuzijos flakono viduje, taigi nesusiformuoja plėvelė ir vožtuvas neužsandinamas.
- ▶ Galima laikyti bet kioje padėtyje 24 mėn.



3. PISTOLETINĖS PUTOS / PUTOS SU ADAPTERIU

Nauja DOUBLE PISTOL FOAM technologija leidžia dirbti naudojant ir paprastą putų pistoletą, ir su gaminiu pateikiamą adapterį.




4. PURŠKIAMA TERMOIZOLIACIJA

Tai yra purškiama vienkomponečių poliuretano puta-termoizoliacija, naudojama izoliuojant sunkiai prieinamus, sudėtingų formų, nelygius, cilindrinis, išgaubtus ar daugiakampius paviršius. Turi stiprią adheziją su daugumą statybinių medžiagų, įskaitant medieną, mūrą, metalą, stiklą ir daugelį plastikų.

MONTAVIMO PUTŲ PANAUDOJIMAS:

Skirtos montavimo darbams (tvirtinimas, atskirų struktūros dalių sujungimas), garso ir šilumos izoliacija bei sandarinimas.



ĮSPĖJIMAS!

Problemiškus pagrindus (gipsą ir seną mūrą) reikia labai gerai sudrėkinti.

Jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 0 °C, paviršiaus drėkinti negalima, nes ant jo susidaręs ledas turės įtakos putų sukibimui su pagrindu.

Montavimo putas naudokite 1–5 cm tarpams sandarinti. Jei tarpas platesnis, susiaurinkite jį naudodami pigesnes medžiagas (medieną, plytas, plastiką, polistireną). Jei tarpas siauresnis nei 1 cm, naudokite hermetiką arba tinką.

Laikymo sąlygos: pakuotę laikykite uždarytą, sausoje aplinkoje, temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C.

KLIJŲ SAVYBĖS

Mūsų putos limpa prie visų tradicinių statybos medžiagų (medienos, akmens, betono, tinko, metalo, stiklo), išskyrus polietileną, polipropileną, tefloną, silikoną ir vašką.

SAVYBĖS:

- ▶ Veikiamos drėgmės, putos greitai tampa pakankamai kietu ir chemiškai stabilu poliuretanu.
- ▶ Kietėdamos putos plečiasi (stipriai – 2–3 kartus, nestipriai – 1,5–2 kartus).
- ▶ Jas galima naudoti vykdant vidaus ir lauko darbus.
- ▶ Gerai klijuoja paviršius ir nėra laidžios elektrai. Mūsų putas galima dažyti ir tinkuoti.
- ▶ Putos nėra atsparios UV spinduliams.

NAUDOJIMO PAVYZDŽIAI:

- ▶ Langų rėmų ir durų staktų montavimas.
- ▶ Izoliacijos ir kitų elementų tvirtinimas.
- ▶ Gretimų gaubtų ir kondicionierių vietų, įtrūkimų tarp vamzdžių (garso izoliacija), hermetiko įtrūkimų šaltose patalpose (šilumos izoliacija) sandarinimas.
- ▶ Įtrūkimų ir tarpų pripildymas vykdant stogų darbus, erdvių aplink langų rėmus ir durų staktas bei kitas konstrukcijas pripildymas.
- ▶ Erdvių tarp šildymo ar vandens vamzdžių pripildymas ties sandūromis ar linkiais.


HERMETIKAI

Hermetikai skirti siūlėms ir sandūroms sandarinti ir tvirtinti.

SILIKONAI

SILIKONINIAI HERMETIKAI NAUDOJAMI:

Patalpų viduje ir išorėje sandarinti ir tvirtinti judamus, dinامينius, temperatūros izoliacijos sluoksnius, įtrūkimus ir tarpus.



KLIJŲ GALIMYBĖS:

Silikoniniai hermetikai prisijungia prie visų žinomų statybos medžiagų, išskyrus polikarbonatą, polietileną, polipropileną, tefloną ir PVC. Silikoninio hermetiko siūlė išlyginama muilo tirpalu.

CHARAKTERISTIKOS:

- ▶ Išskirtinis atsparumas oro sąlygoms.
- ▶ Atsparumas UV spinduliams.
- ▶ Galimybė naudoti esant plačiam temperatūros diapazonui.
- ▶ Puikus prisitaikymas prie sandūrų judėjimo ne mažiau nei 20%.
- ▶ Ilgalaikis sandūrų elastingumas.
- ▶ Atsparumas rūgštims, šarmams ir jūros vandeniui.
- ▶ Atsparumas senėjimui.

NAUDOJIMO PAVYZDŽIAI:

- ▶ Sanitarinės ir santechnikos įrangos sandarinimas
- ▶ Glazūravimas – stiklo ir rėmo sandūrų sandarinimas
- ▶ Dinaminių, judančių sandūrų tarp rėmo ir sienos sandarinimas
- ▶ Šiluminė izoliacija – medinių, metalinių ar betoninių konstrukcijų tarpų kompensavimas
- ▶ Silikoninius hermetikus su neutralios vulkanizacijos sistema galima naudoti kaip universalius – jie pakeičia beveik visų tipų hermetikus

SILIKONINIŲ HERMETIKŲ SU ACETATO VULKANIZACIJOS SISTEMA NEGALIMA NAUDOTI SANDARINANT:

- medžiagas, kurių sudėtyje yra cemento;
- metalus;
- marmurą ir gamtinį akmenį.

SILIKONO NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Fome Flex Neutral	Fome Flex Silicon blister	Fome Flex Aquarium	Fome Flex Silicone	P Plus	Silicone
AKYTIEJI PAVIRŠIAI:								
Betonas								
Tinkas								
Plytos								
Gipso plokštė								
Mediena								
Nedengta keramika (neblizgi)								
Keraminės plytelės (užpakalinė pusė)								
NEAKYTI PAVIRŠIAI:								
Stiklas								
Akrilo stiklas								
Kietas PVC								
Emalis								
Blizgi keramika								
Keraminės plytelės (priekinė pusė)								
Plienas								
Galvanizuotas plienas								
Galvanizuotas alavas								
Aliuminis								
Anoduotasis aliuminis								
Žalvaris								
Bronza / varis								

AKRILINIAI HERMETIKAI

AKRILINIAI HERMETIKAI NAUDOJAMI:

Akriliniai hermetikai dažniau naudojami viduje nei lauke, paprastai sustiprinti / sandarinti sienų, lubų ir grindų sandūroms. Jie paprastai naudojami įtrūkiams, įbrėžimams ir tarpams sandarinti vykdant paskutinius apdailos darbų etapus.

AKRILINIAI HERMETIKAI LIMPA PRIE:


Tinko, medienos, betoninių plytų, gipso plokščių.

CHARAKTERISTIKOS:

- ▶ Medžiaga plastiška, ją lengva naudoti
- ▶ Bekvapiai
- ▶ Šias medžiagas galima dažyti akriliniais ir dispersiniais dažais
- ▶ Šie hermetikai yra atsparūs UV spinduliams
- ▶ Ekologiški
- ▶ Be tirpiklių

NAUDOJIMO PAVYZDŽIAI:

- ▶ Sandūrų tarp sienų ir lango rėmų sandarinimas
- ▶ Sandūrų tarp sienos ir lubų sandarinimas prieš dažant
- ▶ Palangių, grindjuosčių, plokščių sandūrų stiprinimas
- ▶ Tinko ir fasadų įtrūkimų remontas



AKRILINIŲ HERMETIKŲ NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

	Rekomenduojama	Nerekomenduojama	Fome Flex Acryl 202	Fome Flex Silacryl	Fome Flex Paintasil	Fome Flex Parquet	P Plus	Acryl
AKYTIEJI PAVIRŠIAI:								
Betonas								
Tinkas								
Plytos								
Gipso plokštės								
Mediena								
Keraminės plytelės (užpakalinė pusė)								
Gamtinis akmuo / marmuras								
Kietas PVC								
Keramika / keraminės plytelės								
Polistirolas								
Aliuminis (anoduotasis)								
Stiklas								
Bituminiai paviršiai								

NENAUDOJAMA:

- sanitarinėms patalpoms sandarinti;
- siūlėms, kurias ilgą laiką veikia vanduo, sandarinti;
- judamosioms sandūrų jungtims.

KLIJAI

Klijai yra natūralios arba sintetinės medžiagos, naudojamos dviem identiškiems ar skirtingiems paviršiams vienam su kitu sujungti.

KLIJŲ RŪŠYS

KAUČIUKINIAI KLIJAI

Kaučiukiniai klijai yra gumos ir sintetinės dervos tirpalas skiediklyje. Gaminant šiuos klijus, kaip žaliavą naudojamas sintetinis kaučiukas. Kietėja tirpikliui išgaruojant. Užtikrina tvirtą ir elastingą jungtį, kuri yra apsaugota nuo aliejaus, vandens, vibracijos ir smūgių.

AKRILINIAI KLIJAI

Akriliniai klijai yra tam tikrų polimerų suspensija, ištirpinta vandenyje arba organiniuose junginiuose. Palaipsniui vandeniui išgaruojant, įvyksta tam tikros modifikacijos, dėl kurių medžiaga sukietėja ir įgyja ypatingą standumą. Jungtis yra tvirta, bet mažai elastinga. Klijai yra beveik bekvapiai ir visiškai neagresyvūs jautriems paviršiams.

MS POLIMERO KLIJAI

MS Polimero klijai yra poliesterio junginys (poliuretanai), kurio struktūroje yra organinio silicio organo grupė (silanolis). Klijai kietėja dėl sąveikos su drėgme esančia ore. Suformuoja labai tvirtą ir elastingą jungtį. Bekvapiai ir visiškai neagresyvūs jokiems paviršiams. Atsparūs vandeniui. Dažniausiai turi gerą pirminį sukibimą ir gali būti taip pat naudojami, kaip hermetikas.

POLIURETANINĖS PUTOS-KLIJAI

Poliuretano putos yra izocianato ir poliolio mišinys, pridėdamas įvairių katalizatorių, priedų sukeliančių putojimą ir stabilizatorių. Šie klijai yra dažniausiai naudojami šiltinimo medžiagoms klijuoti, tačiau gali būti naudojami ir kitiems statybiniams elementams tvirtinti.

POLIURETANO KLIJAI IR HERMETIKAS

Tai klampi polimerinė medžiaga, gaminama sintetinio elastomero pagrindu. Klijai ir hermetikas poliuretano ir polimerinių komponentų pagrindu yra naujos kartos medžiagos. Jų naudojimas gali žymiai pagerinti įtrūkimų, siūlių ir labiausiai pažeidžiamų vietų hidroiziacijos kokybę ir patikimumą.

Į KĄ ATKREIPTI DIDŽIAUSIĄ DĖMESĮ RENKANTIS KLIJUS?

- ▶ Medžiaga, estetika ir ekologija
- ▶ Paviršiaus savybės
- ▶ Sandūrų naudojimo sąlygos
- ▶ Klijuojamo paviršiaus tipas ir plotas
- ▶ Klijavimo stiprumas ir sandūrų apkrova

TIRPIKLIO PAGRINDO MONTAVIMO KLIJŲ TEPIMAS

Tinkamas tepimas



Taškai




Dryžiai



Kita

Netinkamas tepimas



Užtvėta vieta hermetikui garuoti

KLIJŲ NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

	Point glue 92	Point glue 93	Point glue 95	Point glue 96	Point glue 97	Point glue 98	Point glue 99	Point 100	Point 104	Point 200	Point 203	Point 204	Point 301	Point High Tack
AKYTOS														
Betonas														
Tinkas														
Plytos														
Gipso plokštės														
Mediena / MDF														
Nedengta keramika														
Keraminės plytelės (užpakalinė pusė)														
Polistirenas / plokštės														
NEAKYTOS														
Stiklas / veidrodžiai														
Akrilo stiklas														
Kietas PVC														
Metalai														
Aliuminis														
Blizgi keramika														
Keraminės plytelės (priekinė pusė)														
Akmuo														
Statybinės plėvelės														

NUORODA



STATYBINĖS JUOSTELĖS

Lipnios juostelės pagal individualų poreikį.



LIPNIO SĄDARINIMO JUOSTELĖS

Mūsų juostelė pagaminta iš minkštos, akytos EPDM sintetinės gumos (sintetinės etileno ir propileno gumos), kad apsaugotų jūsų patalpas nuo vėjo, šalčio, drėgmės, triukšmo, dulkių, žiedadulkių, vabzdžių, išmetamųjų dujų ir karščio.

MASKAVIMO - DAŽYMO JUOSTOS

Renkantis maskavimo-dažymo juostą svarbūs šie faktoriai:

- Kur klijuosime juostą?
- Maskuosime paviršius, kurie turi išlikti švarūs ar dažysime ornamentus ant sienos?
- Dažysite lauke ar viduje?

	Maskavimo juosta	Maskavimo juosta SUPER GUE	Maskavimo juosta laukui mėlyna	Dažymo juosta PRECISION	Dažymo juosta SENSITIVE SURFACES
Maskavimui paviršių kurie turi išlikti švarūs	+	+	+	+	+
Ornamentų, linijų dažymui		+		++	++
Viduje	+	+	+	+	+
Lauke			++	+	+
Hot-melt klijai	+	+			
Akrilo klijai			+	+	+
Crepe popierius	+	+	+		
Washi popierius				+	+

KLIJAI

Hot-melt klijai lipnesni nei akrilo klijai, tad akrilo klijai skirti kai juosta klijuojama ant sienos, jog dažai nenusiluptų. O agresyvesni hot-melt klijai skirti klijuoti ant paviršių kuriuos norime išlaikyti švarius(durų apvada, metalas, plastmasinių langų kraštai ir tt.)

POPIERIUS

Crepe popierius yra graublėtas, o washi juostos kampas yra stačiai kirstas. Washi juosta tinkamesnė norint išgauti lygią, precizišką liniją dažant. Washi juosta lygi ir gausiai impregnuota, tad dažai niekada nepabėgs po apačia. Crepe popierius taip pat gausiai impregnuotas, jog sugertų dažus.

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa	Vnt. dėžėje
4772012002834	4772012002841	03-9-1-029	Purškiama termoizoliacija šaltio tiltams, A++ GUDFOR	1000 g	12
4772012002810	4772012002827	03-9-1-011	Apdailos meistro klijai 911 grindjuostėms ir apvadams, GUDFOR	290 ml	12
4772012005132	-	03-9-1-063	Švirkštas hermetikams ULTRA HIGH TACK GUDFOR	-	12
4772012003640	4772012003657	03-1-0-100	Klijai šimtas įdėjų POINT 100, sujungia viską	290 ml	12
4772012009116	4772012009123	03-4-0-115	Klijai ir hermetikas POINT 105 Hybri Fix Marine, juodi	290ml	12
4772012006870	4772012006887	03-4-0-109	Klijai ir hermetikas POINT 104 Turbo Power Fix, balti	290 ml	12
4772012009116	4772012009123	03-4-0-115	Klijai ir hermetikas POINT 105 Hybri Fix Marine, juodi	290 ml	12
4772012005590	4772012005606	03-4-0-106	Klijai apdailos elementams ir OSB, POINT Acryl Tack Interior	300 ml	12
4772012008737	4772012008744	03-4-0-200	Klijai apdailos elementams, POINT 200 Acryl Tack Interior	80 ml	8
4772012006214	4772012006221	03-4-0-201	Klijai ir hermetikas plėvelei POINT 203 Folie & Membrane Fix	300 ml	12
4772012007303	4772012007310	03-4-0-204	Klijai medienai POINT 204 D3 Wood Adhesive, skaidrūs	500 ml	12
4772012009192	4772012009208	03-4-0-205	Klijai medienai POINT 204 D3 Wood Adhesive, skaidūs	1000 ml	6
4772012006191	4772012006207	03-4-0-301	Poliuretaniniai montavimo klijai Point PU 301 Metal & Wood Fix	300 ml	12
4772012001196	4772012001202	03-4-0-105	Klijai High Tack POINT, balti	290 ml	12
4772012005613	4772012005620	03-4-0-107	Klijai High Tack POINT, juodi	290 ml	12
4772012005637	4772012005644	03-4-0-108	Klijai High Tack POINT, pilki	290 ml	12
4772012008225	4772012008232	03-2-0-416	Cheminis ankeris poliesterio pagrindu POINT 416	300 ml	15
4772012008249	4772012008256	03-2-0-430	Cheminis ankeris vinilo esterio pagrindu POINT 430	300 ml	15
4772012009130	4772012009147	03-4-0-501	Klijai su aktyvatoriumi POINT 501 Fix Express	100 ml+ 25 g	24
4772012007389	4772012007396	03-1-0-292	Klijai GLUE MONTAGE POINT 92, putų polistirolui	280 ml	12
4772012007464	4772012007471	03-1-0-293	Klijai GLUE MONTAGE POINT 93, veidrodžiams	280 ml	12
4772012007426	4772012007433	03-1-0-295	Klijai GLUE MONTAGE POINT 95, medinėms, OSB konstr., skaidrūs	250 ml	12
4772012007327	4772012007334	03-1-0-296	Klijai GLUE MONTAGE POINT 96, skaidrūs	280 ml	12
4772012007648	4772012007655	03-1-0-496	Klijai GLUE MONTAGE POINT 96, skaidrūs, dėžutėje	80 ml	10
4772012007488	4772012007495	03-1-0-297	Klijai ir užpildas GLUE MONTAGE POINT 97, plytelėms	280 ml	12
4772012007402	4772012007419	03-1-0-298	Klijai GLUE MONTAGE POINT 98, ypač greitai, visiems sezonams	280 ml	12
4772012007327	4772012007334	03-1-0-299	Klijai GLUE MONTAGE POINT 99, ypač stiprūs	280 ml	12
4772012007662	4772012007679	03-1-0-499	Klijai GLUE MONTAGE POINT 99, ypač stiprūs, dėžutėje	80 ml	10
4779027534480	4779027534497	03-0-0-041	Klijai ir putos POINT PENOPLAST adapterinės	780 g	12
4779027534466	4779027534473	03-0-0-042	Klijai ir putos POINT PENOPLAST pistoletinės	780 g	12
4779027538068	4779027538075	01-2-1-003	Švirkštas hermetikams su dantukais POINT	-	40
4772012003725	-	01-2-1-006	Švirkštas hermetikams sustiprintas POINT High Tack	-	12
4772012001073	4779027537955	01-2-0-204	Pistoletas montavimo putoms POINT	-	20
4772012004739	4772012004746	01-3-2-011	Montavimo putos FOME FLEX 7 DOORS&WINDOWS ELASTIC PISTOL FOAM	750 ml	12
4772012005033	4772012005040	01-3-2-012	Montavimo putos FOME FLEX FAST CUT 75L PISTOL FOAM	870 ml	12
4772012005057	4772012005064	01-3-2-015	Putos klijai FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX ADHESIVE FOAM	850 ml	12
4772012005941	4772012005958	01-3-2-018	Putos klijai FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX ADHESIVE FOAM	750 ml	12
4772012005163	4772012005170	01-3-2-016	Montavimo putos FOME FLEX Fire Block Pistol Foam EU	750 ml	12
4779027539324	4779027539348	01-3-2-008	Montavimo putos FOME FLEX Double Pistol Foam	750 ml	12
4779027539317	4779027539331	01-3-2-009	Montavimo putos FOME FLEX All Season Mega Pistol Foam 65l	870 ml	12
4779027536835	4779027536842	01-3-2-006	Montavimo putos FOME FLEX Mounting Foam	750 ml	12

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa	Vnt. dėžėje
4779027539652	4779027539669	01-3-2-007	Montavimo putos FOME FLEX Mini Mounting Foam	230 ml	12
4772012001936	4772012001943	01-0-2-004	Montavimo putų valiklis Foam Cleaner Fome Flex	500 ml	12
4772012008515	4772012008522	01-0-2-043	Universalus valiklis Multicleaner FOME FLEX	400 ml	12
4772012005927	4772012005934	24-0-1-001	Servetėlės su abrazyvu FOME FLEX PROFI WIPES 75, rankoms ir įrankiams	-	6
4772012007686	4772012007693	01-4-2-018	Silikonas stiklinimui FOME FLEX Neutral Premium Glazing&Facade	310 ml	12
4772012009024	4772012009031	01-4-2-045	Silikoninis sanitarinis hermetikas, skaidrus Fome Flex 100%	310 ml	12
4772012009024	4772012009031	01-4-2-046	Silikoninis sanitarinis hermetikas, baltas Fome Flex 100%	310 ml	12
4779027534602	4779027534671	01-4-1-101	Silikoninis hermetikas, skaidrus, FOME FLEX SANITARY SILICON 102	310 ml	12
4779027534619	4779027534688	01-4-1-102	Silikoninis hermetikas, baltas, FOME FLEX SANITARY SILICON 102	310 ml	12
4779027534626	4779027534695	01-4-1-103	Silikoninis hermetikas, juodas, FOME FLEX SANITARY SILICON 102	310 ml	12
4779027534633	4779027534701	01-4-1-104	Silikoninis hermetikas, smelinis, FOME FLEX SANITARY SILICON 102	310 ml	12
4779027534640	4779027534718	01-4-1-105	Silikoninis hermetikas, rudas, FOME FLEX SANITARY SILICON 102	310 ml	12
4779027534657	4779027534725	01-4-1-106	Silikoninis hermetikas, pilkas, FOME FLEX SANITARY SILICON 102	310 ml	12
4772012000106	4772012000144	01-4-2-002	Silikonas neutralus skaidrus, Neutral Fome Flex	300 ml	12
4779027539997	4772012000137	01-4-2-001	Silikonas neutralus baltas, Neutral Fome Flex	300 ml	12
4772012008119	4772012008126	01-4-2-035	Hermetikas poliuretaninis FOME FLEX PU Seal&Flex Premium, HM, pilkas	300 ml	12
4779027539874	4779027539935	01-4-2-005	Silikonas akvariuminis skaidrus, Aquarium Fome Flex	300 ml	12
4772012000113	4772012000151	01-4-2-006	Silikonas aukštatemper. raudonas, 315 °C, Thermo Fome Flex	300 ml	12
4772012000120	4772012000168	01-4-2-007	Hermetikas karšč.atsp. juodas, 1500 °C, Kamin Fome Flex	300 ml	12
4779027534749	4779027534756	01-5-1-101	Akrilinis hermetikas Fome Flex Acryl 202, baltas	310 ml	12
4772012006023	4772012006030	01-5-1-102	Akrilinis hermetikas Fome Flex Acryl 202, pilkas	310 ml	12
4779027539676	4779027539690	01-4-2-003	Hermetikas silikon. akrilinis baltas, silacryl Fome Flex	300 ml	12
4779027539683	4779027539706	01-4-2-004	Hermetikas silikon. akrilinis skaidrus, silacryl Fome Flex	300 ml	12
4779027539881	4779027539942	01-4-2-020	Hermetikas medienai pušis, Parquet Fome Flex	300 ml	12
4779027539898	4779027539959	01-4-2-021	Hermetikas medienai ąžuolas, Parquet Fome Flex	300 ml	12
4779027539904	4779027539966	01-4-2-022	Hermetikas medienai bukas, Parquet Fome Flex	300 ml	12
4779027539911	4779027539973	01-4-2-023	Hermetikas medienai vyšnia, Parquet Fome Flex	300 ml	12
4779027539928	4779027539980	01-4-2-024	Hermetikas medienai raudonmedis, Parquet Fome Flex	300 ml	12
4772012001172	4772012001189	01-4-2-014	Glaistas akrilinis ypač lengvas, Finish Fome Flex	300 ml	12
4772012005224	4772012005231	01-4-2-025	Dažomas silikonas PAINTASIL FOME FLEX, baltas	310 ml	12
4772012008775	4772012008782	01-4-2-038	Hermetikas FOME FLEX Hybrid Roof&Facade LM, pilkas	300 ml	12
4779027539386	4779027539447	01-4-2-009	Hermetikas kaučiuk. su plauš. skaidrus, aquastop Fome Flex	300 ml	12
4779027539379	4779027539430	01-4-2-008	Hermetikas bituminis juodas, Bitumen Fome Flex	300 ml	12
4779027539393	4779027539454	01-4-2-010	Hermetikas kaučiukinis skaidrus, kauchuk Fome Flex	300 ml	12
4779027539409	4779027539454	01-4-2-011	Hermetikas kaučiukinis juodas, kauchuk Fome Flex	300 ml	12
4779027539416	4779027539454	01-4-2-012	Hermetikas kaučiukinis rudas, kauchuk Fome Flex	300 ml	12
4779027539423	4779027539454	01-4-2-013	Hermetikas kaučiukinis raudonas, kauchuk Fome Flex	300 ml	12
4772012005248	4772012005255	01-4-2-015	Hermetikas kaučiukinis antracitas, kauchuk Fome Flex	300 ml	12
4772012006283	4772012006290	01-4-2-017	Hermetikas skaidrus, kauchuk Fome Flex All Season	300 ml	12
4772012008812	-	01-4-2-047	Bituminis gruntas FOME FLEX Rapid Hydro Defence Primer	9 kg	-
4772012008829	-	01-4-2-048	Bituminis gruntas FOME FLEX Rapid Hydro Defence Prime	18 kg	-

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa	Vnt. dėžėje
4772012008836	-	01-4-2-049	Bituminė mastika FOME FLEX Rapid Hydro Defence Mastic	9 kg	-
4772012008843	-	01-4-2-050	Bituminė mastika FOME FLEX Rapid Hydro Defence Mastic	18 kg	-
4772012008850	-	01-4-2-051	Bituminis užpildas FOME FLEX Rapid Hydro Defence Filler	5 kg	-
4772012008867	-	01-4-2-052	Bituminiai klijai-mastika FOME FLEX Hydro Defence Glue-Mastic	9 kg	-
4772012008874	-	01-4-2-053	Bituminiai klijai-mastika FOME FLEX Hydro Defence Glue-Mastic	18 kg	-
4779027537931	4779027537962	01-2-0-202	Pistoletas montavimo putoms Mega Edition FOME FLEX	-	20
4779027537948	4779027537979	01-2-0-203	Pistoletas montavimo putoms FOME FLEX BLACK EDITION	-	20
4779027538044	4779027538051	01-2-1-002	Švirkštas hermetikams FOME FLEX	-	24
4779027538624	4779027538624	01-2-1-004	Švirkštas hermetikams FOME FLEX BLACK	-	20
4772012003732	-	01-2-1-007	Švirkštas hermetikams FOME FLEX Profi	-	12
4779027531052	4779027531069	01-0-0-032	Montavimo pistoletines putos Pplus	650 g	12
4779027533667	4779027533674	01-0-0-034	Montavimo putos Pplus Mega Pistol 65l	820 ml	12
4750696020863	4750696021204	01-0-0-031	Montavimo putos Pplus	600 g	12
4779027532677	4779027532684	01-4-1-072	Silikonas Pplus 280ml, bespalvis	260 ml	20
4779027532653	4779027532660	01-4-1-071	Silikonas Pplus 280ml, baltas	280 ml	20
4779027537702	4779027537719	01-4-1-074	Silikonas skaidrus, Pplus, blisteris	50 ml	20
4779027537726	4779027537733	01-4-1-073	Silikonas baltas, Pplus, blisteris	50 ml	20
4779027532691	4779027532707	01-5-1-041	Akrilas Pplus, baltas	280 ml	20
4779027531113	4779027531120	01-2-0-162	Pistoletas montavimo putoms Pplus	-	20
4772012001080	4772012001080	01-2-1-005	Švirkštas hermetikams Pplus	-	20
4772012004043	4772012004326	02-5-1-601	Profesionali dažymo juosta, 30 mm × 50 m, PRECISION, ZOOM	50	40
4772012004050	4772012004333	02-5-1-602	Profesionali dažymo juosta, 38 mm × 50 m, PRECISION, ZOOM	50	32
4772012006245	4772012006252	02-5-1-603	Profesionali dažymo juosta, 48 mm × 50 m, PRECISION, ZOOM	50	24
4772012007792	4772012007808	02-5-1-801	Profesionali dažymo juosta, 25 mm × 50 m, SENSITIVE PLUS, ZOOM	50	48
4772012007815	4772012007822	02-5-1-802	Profesionali dažymo juosta, 30 mm × 50 m, SENSITIVE PLUS, ZOOM	50	40
4772012007839	4772012007846	02-5-1-803	Profesionali dažymo juosta, 38 mm × 50 m, SENSITIVE PLUS, ZOOM	50	32
4772012007853	4772012007860	02-5-1-804	Profesionali dažymo juosta, 48 mm × 50 m, SENSITIVE PLUS, ZOOM	50	24
4779027537191	4779027537207	02-5-1-101	Dažymo juostelė, balta, 19 mm × 45 m, ZOOM	45	48
4779027537214	4779027537214	02-5-1-102	Dažymo juostelė, balta, 25 mm × 45 m, ZOOM	45	36
4779027537238	4779027537245	02-5-1-103	Dažymo juostele, balta, 30 mm × 45 m, ZOOM	45	32
4779027537252	4779027537269	02-5-1-104	Dažymo juostelė, balta, 38 mm × 45 m, ZOOM	45	24
4779027537276	4779027537283	02-5-1-105	Dažymo juostelė, balta, 48 mm × 45 m, ZOOM	45	24
4779027537290	4779027537306	02-5-1-201	Dažymo juostelė, gelt., 19 mm × 45 m, ZOOM	45	48
4779027537313	4779027537320	02-5-1-202	Dažymo juostelė, gelt., 25 mm × 45 m, ZOOM	45	36
4779027537337	4779027537344	02-5-1-203	Dažymo juostelė, gelt., 30 mm × 45 m, ZOOM	45	32
4779027537351	4779027537368	02-5-1-204	Dažymo juostelė, gelt., 38 mm × 45 m, ZOOM	45	24
4779027537375	4779027537382	02-5-1-205	Dažymo juostelė, gelt., 48 mm × 45 m, ZOOM	45	24
4772012005347	4772012005354	02-5-1-501	Dažymo juostelė 25 mm × 50 m, gelt. ZOOM „Super glue“	50	36
4772012002674	4772012002735	02-5-1-502	Dažymo juostelė 30 mm × 50 m, gelt. ZOOM „Super glue“	50	28
4772012002681	4772012002742	02-5-1-503	Dažymo juostelė 38 mm × 50 m, gelt. ZOOM „Super glue“	50	24
4772012002698	4772012002759	02-5-1-504	Dažymo juostelė 48 mm × 50 m, gelt. ZOOM „Super glue“	50	24
4779027539232	4772012004470	02-5-1-300	Maskavimo juostelė mėlyna, lauko darbams 38 mm × 50 m ZOOM	50	32

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa	Vnt. dėžėje
4779027537825	4779027537832	02-5-1-301	Maskavimo juostelė mėlyna, lauko darbams 48 mm x 50 m ZOOM	50	24
4772012004869	4772012004906	02-5-7-004	Polietileninė uždanga su lipnia armuota juosta laukui, 270 cm x 17 m, ZOOM	17	30
4772012004852	4772012004883	02-5-7-101	Apsauginis dažymo popierius su lipnia juostele, 18 cm x 20 m, ZOOM	20	75
4772012004876	4772012004890	02-5-7-102	Apsauginis dažymo popierius su lipnia juostele, 30 cm x 20 m, ZOOM	20	25
4779027537849	4779027537856	02-5-5-101	Lipni aliuminio juosta 48 mm x 45 m, ZOOM	45	24
4779027537863	4779027537870	02-5-5-102	Lipni aliuminio juosta 72 mm x 45 m, ZOOM	45	16
4772012004777	4772012004784	02-5-5-201	Armuota aliuminio juosta 48 mm x 45 m, ZOOM	45	24
4772012005453	4772012005460	02-5-5-202	Armuota aliuminio juosta 72 mm x 45 m, ZOOM	45	16
4779027539638	4779027539645	02-5-3-203	Mega Strong dvipusė montavimo juosta , 19 mm x 1,5 m, ZOOM	15	50
4772012008270	4772012008287	02-5-3-303	Mega SLIM dvipusė montavimo juostelė, 9 mm x 25 m, ZOOM	25	48
4772012008317	4772012008324	02-5-3-305	Mega SLIM dvipusė montavimo juostelė, 9 mm x 50 m, ZOOM	50	48
4772012008294	4772012008300	02-5-3-311	Mega SLIM dvipusė montavimo juostelė, 19 mm x 25 m, ZOOM	25	36
4772012008331	4772012008348	02-5-3-313	Mega SLIM dvipusė montavimo juostelė, 19 mm x 50 m, ZOOM	50	36
4779027537887	4779027537894	02-5-3-201	Dvipusė juostelė montavimui, 19 mm x 5 m, ZOOM	5	48
4779027537900	4779027537917	02-5-3-202	Dvipusė juostelė montavimui, 25 mm x 5 m, ZOOM	5	36
4779027537092	4779027537108	02-5-3-002	Dvipusė polipropilen. juost. 48 mm x 10 m, ZOOM	10	36
4779027537115	4779027537122	02-5-3-003	Dvipusė polipropilen. juost., 48 mm x 25 m, ZOOM	25	36
4779027537153	4779027537160	02-5-3-102	Dvipusė tekstilinė juost. 48 mm x 10 m, ZOOM	10	36
4779027537177	4779027537184	02-5-3-103	Dvipusė tekstilinė juost. 48 mm x 25 m, ZOOM	25	36
4779027537764	4779027537771	02-5-4-002	Juostelė, armuota, 48 mm x 10 m, pilka, ZOOM	10	36
4779027537788	4773027537795	02-5-4-003	Juostelė, armuota, 48 mm x 25 m, pilka, ZOOM	25	36
4779027537801	4779027537818	02-5-4-004	Juostelė, armuota, 48 mm x 50 m, pilka, ZOOM	50	36
4772012002216	4772012002216	02-5-4-005	Profesionali armuota juostelė, 48 mm x 10 m, juoda, ZOOM	10	30
4772012002223	4772012002223	02-5-4-006	Profesionali armuota juostelė, 48 mm x 25 m, juoda, ZOOM	25	24
4772012002230	4772012002230	02-5-4-007	Profesionali armuota juostelė, 48 mm x 50 m, juoda, ZOOM	50	24
4779027539522	4779027539539	02-5-1-400	Armuota juosta tinkavimo darbams, 48 mm x 33 m, ZOOM	33	36
4772012004692	4772012004708	02-5-1-401	Armuota juosta tinkavimo darbams, 38 mm x 33 m, ZOOM	33	48
4772012005361	4772012005378	02-5-1-402	Armuota juosta tinkavimo darbams, 30 mm x 33 m, ZOOM	33	60
4779027536910	4779027536927	02-5-5-001	Įspėjamoji juosta "STOP" 75 mm x 100 m, geltona, ZOOM	100	24
4779027536934	4779027536941	02-5-5-002	Aptveriamoji juosta 75 mm x 100 m, raudona / balta, ZOOM	100	24
4772012003848	4772012003855	02-5-5-003	Įspėjamoji juosta "STOP" 100 mm x 100m, geltona-raudona, ZOOM	100	18
4772012004715	4772012004722	02-5-5-004	Įspėjamoji juosta, lipni, 50 mm x 33 m, juoda-geltona, ZOOM	33	36
4772012006269	4772012006276	02-9-0-100	Apsauginė užuolaida nuo dulkių 100 cm x 215 cm, ZOOM	-	25
4779027537535	4779027537542	02-5-6-003	Stiklo audinio tinklelis, 48 mm x 45 m, ZOOM	45	36
4779027537559	4779027537566	02-5-6-004	Stiklo audinio tinklelis, 48 mm x 90 m, ZOOM	90	24
4779027537573	4779027537580	02-5-6-005	Stiklo audinio tinklelis, 48 mm x 153 m, ZOOM	153	12
4779027537597	4779027537603	02-5-6-006	Stiklo audinio tinklelis, 150 mm x 20 m, ZOOM	20	24
4779027537993	4779027538013	02-5-5-501	Vonios sandar. juosta 19 x 19 mm x 3.2 m, balta su peiliuku, ZOOM	32	16
4779027537986	4779027538006	02-5-5-502	Vonios sandar. juosta 31 x 31 mm x 3,2 m, balta su peiliuku, ZOOM	32	14
4779027536972	4779027536989	02-5-2-002	Pakavimo juostelė, 38 mm x 55 m, skaidri, ZOOM	55	48
4779027537030	4779027537047	02-5-2-004	Pakavimo juostelė, 48 mm x 55 m, skaidri, ZOOM	55	36
4779027537016	4779027537023	02-5-2-005	Pakavimo juostelė, 75 mm x 55 m, skaidri, ZOOM	55	24

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa	Vnt. dėžėje
4779027537054	4779027537061	02-5-2-006	Pakavimo juostelė, 48 mm x 55 m, ruda, ZOOM	55	36
4772012005385	4772012005392	02-5-2-214	Pakavimo juosta, 48mm x 55 m, PREMIUM, skaidri, ZOOM	55	36
4773027539461	4779027539478	02-5-7-001	Polietileninė uždanga su dažymo juostele, 550 mm x 20 m, ZOOM	20	60
4779027539485	4779027539492	02-5-7-002	Polietileninė uždanga su dažymo juostele, 1400 mm x 20 m, ZOOM	20	30
4779027539508	4779027539515	02-5-7-003	Polietileninė uždanga su dažymo juostele, 2700 mm x 20 m, ZOOM	20	20
4779027536101	4779027536095	02-2-4-101	Sandarinimo juostelė „D“, balta, classic ZOOM, 100 m	100	6
4779027536125	4779027536118	02-2-4-102	Sandarinimo juostelė „D“, juoda, classic ZOOM, 100 m	100	6
4779027536149	4779027536132	02-2-4-103	Sandarinimo juostelė „D“, ruda, classic ZOOM, 100 m	100	6
4779027538136	4779027538273	02-2-4-105	Sandarinimo juostelė „P“, balta, classic ZOOM, 100 m	100	6
4779027538143	4779027538280	02-2-4-106	Sandarinimo juostelė „P“, juoda, classic ZOOM, 100 m	100	6
4779027538150	4779027538297	02-2-4-107	Sandarinimo juostelė „P“, ruda, classic ZOOM, 100 m	100	6
4779027538167	4779027538303	02-2-4-109	Sandarinimo juostelė „E“, balta, classic ZOOM, 150 m	150	9
4779027538174	4779027538310	02-2-4-110	Sandarinimo juostelė „E“, juoda, classic ZOOM, 150 m	150	9
4779027538181	4779027538327	02-2-4-111	Sandarinimo juostelė „E“, ruda, classic ZOOM, 150 m	150	9
4779027538198	4779027538334	02-2-4-200	Sandar. juostelė pram. „D“ juoda, 21 x 17, Industrial ZOOM, 50 m	50	1
4779027538204	4779027538341	02-2-4-210	Sandar. juostelė pram. „D“ juoda, 14 x 12, Industrial ZOOM, 40 m	40	6
4779027538211	4779027538358	02-2-4-211	Sandar. juostelė pram. „D“ balta, 14 x 12, Industrial ZOOM, 40 m	40	6
4779027538228	4779027538365	02-2-4-220	Sandar. juostelė pram. „D“ juoda, 12 x 10, Industrial ZOOM, 50 m	50	6
4779027538235	4779027538372	02-2-4-221	Sandar. juostelė pram. „D“ balta, 12 x 10, Industrial ZOOM, 50 m	50	6
4779027535197	4779027535203	26-7-6-002	(02) INRAL UNIVERSAL RAL9003, signalinė balta, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535210	4779027535221	26-7-6-003	(03) INRAL UNIVERSAL RAL9003, signalinė balta, matinė dažai	400 ml	12
4779027535234	4779027535241	26-7-6-004	(04) INRAL UNIVERSAL RAL9017, kelininkų juoda, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535258	4779027535265	26-7-6-005	(05) INRAL UNIVERSAL RAL9011, grafito juoda, matinė dažai	400 ml	12
4779027535272	4779027535289	26-7-6-006	(06) INRAL UNIVERSAL RAL7046, telegrey 2 pilka, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535296	4779027535302	26-7-6-007	(07) INRAL UNIVERSAL RAL7024, grafito pilka, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535319	4779027535326	26-7-6-008	(08) INRAL UNIVERSAL RAL1001, smėlio, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535333	4779027535340	26-7-6-010	(10) INRAL UNIVERSAL RAL8016, raudonmedžio ruda, blizgi dažai	400 ml	12
4772012005286	4772012005293	26-7-6-011	(11) INRAL UNIVERSAL RAL7016, antracito pilka, pus.matinė dažai	400 ml	12
4772012007501	4772012007518	26-7-6-012	(12) INRAL UNIVERSAL RAL7016, antracito pilka, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535357	4779027535364	26-7-6-013	(13) INRAL UNIVERSAL RAL2004, grynai oranžinė, blizgi dažai	400 ml	12
4772012007525	4772012007532	26-7-6-014	(14) INRAL UNIVERSAL RAL3020, kelininkų raudona, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535371	4779027535388	26-7-6-015	(15) INRAL UNIVERSAL RAL8017, šokolado ruda, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535395	4779027535401	26-7-6-016	(16) INRAL UNIVERSAL RAL3011, rudai raudona, blizgi dažai	400 ml	12
4772012005262	4772012005279	26-7-6-017	(17) INRAL UNIVERSAL RAL8017, šokolado ruda, pus. matinė dažai	400 ml	12
4779027535432	4779027535449	26-7-6-019	(19) INRAL UNIVERSAL RAL8029, perlo varinė, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535456	4779027535463	26-7-6-020	(20) INRAL UNIVERSAL RAL1036, perlo auksinė, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535470	4779027535487	26-7-6-021	(21) INRAL UNIVERSAL RAL9006, aliuminio, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535517	4779027535524	26-7-6-023	(23) INRAL UNIVERSAL RAL3004, purpurinė raudona, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535531	4779027535548	26-7-6-024	(24) INRAL UNIVERSAL RAL3002, karmino raudona, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535616	4779027535609	26-7-6-030	(30) INRAL UNIVERSAL RAL5012, šviesiai mėlyna, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535630	4779027535623	26-7-6-031	(31) INRAL UNIVERSAL RAL5010, gencijono mėlyna, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535654	4779027535647	26-7-6-032	(32) INRAL UNIVERSAL RAL5002, ultramarino mėlyna, blizgi dažai	400 ml	12

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa	Vnt. dėžėje
4779027535678	4779027535685	26-7-6-033	(33) INRAL UNIVERSAL RAL5022, Nakties mėlyna, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535692	4779027535708	26-7-6-034	(34) INRAL UNIVERSAL RAL6009, kėnio žalia, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535715	4779027535722	26-7-6-035	(35) INRAL UNIVERSAL RAL6029, mėtinė žalia, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535777	4779027535784	26-7-6-038	(38) INRAL UNIVERSAL RAL1028, meliono geltona, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535791	4779027535807	26-7-6-039	(39) INRAL UNIVERSAL RAL1018, cinko geltona, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535814	4779027535821	26-7-6-040	(40) INRAL UNIVERSAL RAL1003, signalinė geltona, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535838	4779027535845	26-7-6-041	(41) INRAL UNIVERSAL RAL6005, samanų žalia, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535890	4779027535906	26-7-6-044	(44) INRAL UNIVERSAL RAL3000, ugnies raudona, blizgi dažai	400 ml	12
4772012007549	4772012007556	26-7-6-045	(45) INRAL UNIVERSAL RAL9005, tamsiai juoda, blizgi dažai	400 ml	12
4772012007563	4772012007570	26-7-6-046	(46) INRAL UNIVERSAL RAL9005, tamsiai juoda, matinė dažai	400 ml	12
4772012007778	4772012007761	26-7-6-047	(47) INRAL UNIVERSAL RAL7001, sidabrinė pilka, blizgi dažai	400 ml	12
4779027535951	4779027535968	26-7-6-049	(49) INRAL UNIVERSAL RAL9010, grynai balta, matinė dažai	400 ml	12
4779027535937	4779027535944	26-7-6-050	(50) INRAL UNIVERSAL RAL9010, grynai balta, blizgi dažai	400 ml	12
4772012007181	4772012007211	26-7-6-051	(51) INRAL UNIVERSAL RAL1023, kelin. geltona, pus. matinė dažai	400 ml	12
4772012007198	4772012007204	26-7-6-052	(52) INRAL UNIVERSAL RAL3000, ugnies raudona, pus. matinė dažai	400 ml	12
4772012007228	4772012007235	26-7-6-053	(53) INRAL UNIVERSAL RAL5010, gencij. mėlyna, pus. matinė dažai	400 ml	12
4772012007242	4772012007259	26-7-6-054	(54) INRAL UNIVERSAL RAL6005, samanų žalia, pus. matinė dažai	400 ml	12
4772012008430	4772012008447	26-7-0-002	INRAL LACQUER, skaidrus, blizgus, akrilinis lakas	400 ml	12
4772012008454	4772012008461	26-7-0-003	INRAL LACQUER, skaidrus, matinis, akrilinis lakas	400 ml	12
4772012008638	4772012008645	26-7-0-010	INRAL GLITTER, skaidri/sidabro, blizgi lakas su blizgučiais	400 ml	6
4779027535012	4779027535029	26-7-2-001	INRAL GROUND RAL9003, balta, matinė antikorozinis gruntas	400 ml	12
4779027535036	4779027535043	26-7-2-002	INRAL GROUND RAL9011, juoda, matinė antikorozinis gruntas	400 ml	12
4779027535050	4779027535067	26-7-2-003	INRAL GROUND RAL7040, pilka, matinė antikorozinis gruntas	400 ml	12
4779027535074	4779027535081	26-7-2-004	INRAL GROUND RAL3009, raudona, matinė antikorozinis gruntas	400 ml	12
4779027534817	4779027534824	26-7-3-001	INRAL ALU ZINC, aliuminio, matinė metalo dažai	400 ml	12
4779027535173	4779027535180	26-7-2-009	INRAL ZINC GROUND, cinko, matinė antikorozinis gruntas	400 ml	12
4779027539812	4779027539751	26-7-2-010	INRAL PLASTIC GROUND, skaidri, matinė plastikų gruntas	400 ml	12
4779027534831	4779027534848	26-7-3-011	INRAL CERAMICS, RAL9003, balta, blizgi keraminių paviršių dažai	400 ml	12
4779027535111	4779027535128	26-7-4-001	INRAL THERMAL RAL9003, balta, matinė karščiui atspar. dažai	400 ml	12
4779027535135	4779027535142	26-7-4-002	INRAL THERMAL RAL9006, aliuminio, matinė karščiui atspar. dažai	400 ml	12
4779027535159	4779027535166	26-7-4-003	INRAL THERMAL RAL9011, juoda, matinė karščiui atspar. dažai	400 ml	12
4772012004098	4772012004104	26-7-4-005	INRAL THERMAL RAL7016, pilka, matinė karščiui atspar. dažai	400 ml	12
4779027535975	4779027535982	26-7-7-001	INRAL ROOF RAL8017, šokolado ruda, blizgi stogų ir lauko dažai	400 ml	12
4779027535999	4779027536002	26-7-7-002	INRAL ROOF RAL3011, rudai raudona, blizgi stogų ir lauko dažai	400 ml	12
4779027536033	4779027536040	26-7-7-004	INRAL ROOF RAL6005, samanų žalia, blizgi stogų ir lauko dažai	400 ml	12
4772012002704	4772012002728	26-7-7-007	INRAL ROOF RAL8019, pilkai ruda, blizgi stogų ir lauko dažai	400 ml	12
4772012003671	4772012003688	26-7-7-008	INRAL ROOF RAL7016, antracito pilka, blizgi stogų ir lauko dažai	400 ml	12
4772012007754	4772012007785	26-7-7-009	INRAL ROOF RAL7024, grafito pilka, blizgi stogų ir lauko dažai	400 ml	12
4779027534855	4779027534862	26-7-1-001	INRAL CHROME, auksinė, metalo blizgi akrilinis lakas	400 ml	12
4779027534879	4779027534886	26-7-1-002	INRAL CHROME, varinė, metalo blizgi akrilinis lakas	400 ml	12
4779027534893	4779027534909	26-7-1-003	INRAL CHROME, sidabrinė, metalo blizgi akrilinis lakas	400 ml	12
4772012006771	4772012006788	26-8-4-001	INRAL CAMOUFLAGE RAL9021, deguto juoda, matinė lauko dažai	400 ml	6

Vieneto brūkšninis kodas	Dėžės brūkšninis kodas	Kodas	Pavadinimas	Talpa	Vnt. dėžėje
4772012006795	4772012006801	26-8-4-002	INRAL CAMOUFLAGE RAL6031, bronzinė žalia, matinė lauko dažai	400 ml	6
4772012006818	4772012006825	26-8-4-003	INRAL CAMOUFLAGE RAL7038, agato pilka, matinė lauko dažai	400 ml	6
4772012006832	4772012006849	26-8-4-004	INRAL CAMOUFLAGE RAL8027, odos ruda, matinė lauko dažai	400 ml	6
4772012006856	4772012006863	26-8-4-005	INRAL CAMOUFLAGE RAL1001, smėlinė, matinė lauko dažai	400 ml	6
4772012001295	4772012001370	26-7-5-007	INRAL FLUOMARKER, geltona, matinė, laikino žymėjimo dažai	500 ml	12
4772012001301	4772012001387	26-7-5-008	INRAL FLUOMARKER, raudona, matinė, laikino žymėjimo dažai	500 ml	12
4772012004814	4772012004821	26-7-5-009	INRAL FLUOMARKER, oranžinė, matinė, laikino žymėjimo dažai	500 ml	12
4772012008478	4772012008485	26-7-5-010	INRAL FLUOMARKER, žalia, matinė, laikino žymėjimo dažai	500 ml	12
4779027534916	4779027534923	26-7-5-001	INRAL FLUORESCENT, raudona, matinė dažai	400 ml	12
4779027534954	4779027534961	26-7-5-003	INRAL FLUORESCENT, oranžinė, matinė dažai	400 ml	12
4779027534978	4779027534985	26-7-5-004	INRAL FLUORESCENT, geltona, matinė dažai	400 ml	12
4779027534992	4779027535005	26-7-5-005	INRAL FLUORESCENT, žalia, matinė dažai	400 ml	12
4779027539829	4779027539768	26-7-8-001	INRAL METALLIC raudona, metalo blizgi akrilinis lakas	400 ml	12
4779027539843	4779027539782	26-7-8-002	INRAL METALLIC žalia, metalo blizgi akrilinis lakas	400 ml	12
4779027539836	4779027539775	26-7-8-003	INRAL METALLIC mėlyna, metalo blizgi akrilinis lakas	400 ml	12
4779027539850	4779027539799	26-7-8-004	INRAL METALLIC juoda, metalo blizgi akrilinis lakas	400 ml	12
4779027539867	4779027539805	26-7-8-005	INRAL METALLIC sidabrinė, metalo blizgi akrilinis lakas	400 ml	12
4772012005323	4772012005330	26-7-8-006	INRAL METALLIC aukso, metalo blizgi akrilinis lakas	400 ml	12
4772012001271	4772012001356	26-7-4-004	INRAL RADIATOR, balta, blizgi radiatorių ir šildytuvų dažai	400 ml	12
4772012005200	4772012005217	26-8-3-001	INRAL METAL PAINT 4inl, juoda, matinė metalo antikoroz. dažai	400 ml	6
4772012005187	4772012005194	26-8-3-002	INRAL METAL PAINT 4inl, met.pilko antrac., mat. antikoroz. dažai	400 ml	6
4772012008652	4772012008669	26-8-3-003	INRAL METAL PAINT 4inl, aukso, matinė metalo antikoroz. dažai	400 ml	6
4772012004210	4772012004227	26-8-1-001	INRAL HAMMER, auksinė, blizgi plaktuko efekto dažai	400 ml	6
4772012004197	4772012004203	26-8-1-002	INRAL HAMMER, sidabrinė, blizgi plaktuko efekto dažai	400 ml	6
4772012004173	4772012004180	26-8-1-003	INRAL HAMMER, varinė, blizgi plaktuko efekto dažai	400 ml	6
4772012004234	4772012004241	26-8-1-004	INRAL HAMMER, antracito, blizgi plaktuko efekto dažai	400 ml	6
4772012004258	4772012004265	26-8-2-001	INRAL GRANITE, obsidiano juoda, matiniai akmens imitacijos dažai	400 ml	6
4772012008676	4772012008683	26-8-2-002	INRAL GRANITE, kreminė, matiniai akmens imitacijos dažai	400 ml	6
4772012008690	4772012008706	26-8-2-003	INRAL GRANITE, raudonų plytų, matiniai akmens imitacijos dažai	400 ml	6
4772012008591	4772012008607	26-8-2-010	INRAL RUST, rūdžių ruda, matiniai rūdžių imitacijos dažai	400 ml	6
4772012008614	4772012008621	26-8-2-020	INRAL SAND, smėlinė, matiniai smėlio imitacijos dažai	400 ml	6



UAB „TEGRA STATE“
Savanorių pr. 178A, LT-03154 Vilnius
Tel./faksas +370 5 266 11 67
www.tegra.lt, www.tegrastate.lt

