

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais kriterijus

Atnaujinimo data : 14.07.2022

Versija: 4.0/LT

INRAL

Prekybos ženklas: INRAL ZINC GROUND

Skirsnis 1: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas: INRAL ZINC GROUND

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti aktualūs naudojimo būdai:

produktas, skirtas naudoti įvairių paviršių dekoratyviniam purškimui.

Nerekomenduojami naudojimo būdai: nenustatyti.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:

Tiekėjas Lietuvoje:

UAB TEGRA STATE

Savanorių pr. 178A, LT-03154 Vilnius

Tel.: +37052661167

www.tegrastate.lt

Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens elektroninio pašto adresas:

El. paštas: info@tegra.lt

1.4 Pagalbos telefono numeris Lietuvoje:

112

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras

Apsinuodijimų informacijos biuras visą parą:

Tel.: +370 5 236 20 52 arba mob.: +370 687 53378

Skirsnis 2: Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP):

Aerosol 1 H222-H229, Asp. Tox. 1 H304*, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, STOT RE 2 H373

Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

* produktas neturi būti ženklinamas pagal šį pavojų, jei jis pateikiamas į rinką aerosolių talpose. Gali pakenkti organams: inkstams, kepenims, centrinei nervų sistemai per ilgalaikį ar kartotinį kontaktą.

2.2 Ženklavimo elementai

Pavojingumo piktogramos ir signaliniai žodžiai

Piktogramos:



Signalinis žodis: PAVOJINGA

Puslapis 1

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais kriterijus

Atnaujinimo data : 14.07.2022

Versija: 4.0/LT

INRAL

Prekybos ženklas: INRAL ZINC GROUND

Etiketėje nurodomų medžiagų pavadinimai

Sudėtyje yra:

acetono,

Ksileno - izomerų mišinys

Pavojingumo frazės

H222 Ypač degus aerosolis.

H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

H315 Dirgina odą.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H373 Gali pakenkti organams: inkstams, kepenims, centrinei nervų sistemai per ilgalaikį ar kartotinį kontaktą.

Atsargumo frazės

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

P501 Turinį / talpyklą šalinti ... (vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais).

2.3 Kiti pavojai

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, atitinkančių PBT ar vPvB kriterijus pagal REACH reglamento XIII priedą. Produkto sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal 59(1) straipsnį, turinčių endokrininę sistemą žalojančių savybių, arba medžiagų, kurios pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 (3) arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus įvardijamos kaip turinčios endokrininę sistemą žalojančių savybių ir kurių koncentracija būtų lygi arba didesnė kaip 0,1 % pagal masę.

Skirsnis 3: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1 Medžiagos

Netaikoma.

3.2 Mišiniai

Angliavandeniliai, C3-4*, naftos dujos*

Koncentracijos intervalas: 22-36%

CAS numeris: 68476-40-4

EC numeris: 270-681-9

Indekso numeris: 649-199-00-1

Registracijos numeris: 01-2119486557-22-XXXX

Klasifikavimas: Flam. Gas 1 H220, Liq. Gas H280

Neturi būti klasifikuojamas kaip 1A kategorijos kancerogenas arba 1B kategorijos mutagenas, nes medžiaga turi mažiau nei 0,1 % 1,3-butadieno [EINECS 203-450-8] (K pastaba).

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais kriterijus

Atnaujinimo data : 14.07.2022

Versija: 4.0/LT

INRAL

Prekybos ženklas: INRAL ZINC GROUND

Acetonas

Koncentracijos intervalas: 15 - 30%
CAS numeris: 67-64-1
EC numeris: 200-662-2
Indekso numeris: 606-001-00-8
Registracijos numeris: 01-2119471330-49-XXXX
Klasifikacija pagal 67/548/EEB: F R11, Xi R36, R66, R67
Klasifikacija pagal 1272/2008/EB: Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336
EUH066 – papildoma pavojingumo frazė.
Medžiaga su saugos apribojimais darbo vietoje.

cinko milteliai - cinko dulkės (stabilizuotos)

Koncentracija: 20 - 24%
CAS numeris: 7440-66-6
EC numeris: 231-175-3
Indekso numeris: 030-001-00-1
Registracijos numeris: 01-2119467174-37-XXXX
Klasifikacija Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410 (M=1)

Ksilenas - izomerų mišinys

Koncentracijos intervalas: 7-11%
CAS numeris: 1330-20-7
EC numeris: 215-535-7
Indekso numeris: 601-022-00-9
Registracijos numeris: 01-2119488216-32-XXXX
Klasifikavimas: Flam. Liq. 3 H226, Assp. Tox. 1 H304, Acute Tox. 4 H312, SkinIrrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, Acute Tox. 4 H332, STOT SE 3 H335, STOT RE 2 H373
Medžiaga Europos Sąjungoje su poveikio riba darbo vietoje.

etilo acetatas

Koncentracijos intervalas: 2-10%
CAS numeris: 141-78-6
EC numeris: 205-500-4
Indekso numeris: 607-022-00-5
Registracijos numeris: 01-2119475103-46-XXXX
Klasifikavimas: Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336 EUH066 – papildoma pavojingumo frazė.

n-butilo acetatas

Koncentracijos intervalas: 4-8%
CAS numeris: 123-86-4
EC numeris: 204-658-1
Indekso numeris: 607-025-00-1
Registracijos numeris: 01-2119485493-29-XXXX
Klasifikavimas: Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336
EUH066 - papildomas frazės kodas, nurodantis pavojaus tipą.

etilbenzenas

Koncentracija: < 5%
CAS numeris: 100-41-4

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais kriterijus

Atnaujinimo data : 14.07.2022

Versija: 4.0/LT

INRAL

Prekybos ženklas: INRAL ZINC GROUND

EC numeris:	202-849-4
Indekso numeris:	601-023-00-4
Registracijos numeris:	01-2119486136-34-XXXX
Klasifikacija	Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2 H373

Medžiaga su saugos apribojimais darbo vietoje
Pilnas pavojingumo frazių R ir H aprašas pateiktas 16 SDL skyriuje.

Skirsnis 4: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus ant odos: nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius. Užterštą odą plauti dideliu kiekiu vandens, tada nuplauti vandeniu ir muilu. Jei atsiranda dirginimas, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: apsaugoti nesudirgintą akį, išimti kontaktinius lęšius. Užterštas akis gerai praplauti vandeniu 15–20 minučių. Vengti stiprios vandens srovės – galima pažeisti rageną. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į oftalmologą.

Prarijus: šio tipo poveikis paprastai nepasireiškia. Prarijus, išplauti burną vandeniu. Neskatinėti vėmimo! Niekada nieko neduoti į burną sąmonės netekusiam asmeniui. Pasitarti su gydytoju - parodyti etiketę.

Įkvėpus: išvesti į gryną orą. Laikyti šiltai ir ramybėje. Jei simptomai nepraeina, kreiptis į gydytoją. Atlikti dirbtinį kvėpavimą arba prireikus tiekti deguonį. Jei atsirado trikdančių simptomų, kreiptis į gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Patekus ant odos: nuriebalinimas, deginimo pojūtis, paraudimas, po pakartotinio poveikio gali sukelti odos džiūvimą arba įtrūkimus, nušalimą purškiant purškalą arti odos, dirginimą.

Patekus į akis: dirginimas, deginimo pojūtis, paraudimas, ašarojimas.

Prarijus: gali sukelti virškinimo trakto gleivinių dirginimą, pykinimą, vėmimą, Aspiracijos pavojus, jei į plaučius įkvepiamas skystis, ypač vemiant. Aspiracija gali sukelti cheminę pneumoniją.

Įkvėpus: galimas kvėpavimo sistemos gleivinių dirginimas, kosulys, mieguistumas ir galvos svaigimas, galvos skausmas.

Kiti poveikio reiškiniai: Gali pakenkti organams: inkstams, kepenims, centrinei nervų sistemai per ilgalaikį ar kartotinį kontaktą.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydytojas priims sprendimą dėl tolesnio gydymo po to, kai kruopščiai ištirs nukentėjusįjį. Gydyti simptomiškai.

Skirsnis 5: Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės: anglies dioksidas (CO₂), alkoholiui atsparios putos, sausa cheminė medžiaga,

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais kriterijus

Atnaujinimo data : 14.07.2022

Versija: 4.0/LT

INRAL

Prekybos ženklas: INRAL ZINC GROUND

vandens rūkas. Nedidelis gaisras: gesintuvas (CO₂) arba sausi milteliai (ABC arba BC), didelis gaisras: gesinti su alkoholiu atspariomis putomis ar vandens rūku. Dideli gaisras turėtų būti užgesintas iš saugių postų.

Netinkamos gesinimo priemonės: vandens srovė - ugnies plitimo rizika.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro sąlygomis produktas gali išskirti kenksmingas dujas, susidedančias iš anglies oksidų ir kitų nenustatytų terminio skilimo produktų. Neįkvėpti degimo produktų, gali sukelti pavojų sveikatai.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Ypač degus aerosolis. Asmeninė apauga, įprasta gaisro atveju. Nebūti gaisro zonoje be autonominio kvėpavimo aparato ir apsauginių drabužių, atsparių cheminėms medžiagoms. Slėginė talpykla – nuotėkio ar net sprogo pavojus esant aukštai temperatūrai. Dujos gali kauptis žemės paviršiuje ir nukeliauti didelius atstumus, sukeldamos gaisro ar sprogo pavojų. Kilus gaisrui pavojaus zonoje esančias talpyklas atvėsinti vandens srove, laikantis saugaus atstumo. Neleiskite gaisro gesinimo vandeniui patekti į nuotekas, paviršiaus ar požeminius vandenis. Surinkite panaudotas gesinimo priemones.

Skirsnis 6: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Riboti pašalinių asmenų prieigą į avarijos zoną, kol bus baigtos tinkamos valymo operacijos. Užtikrinti, kad avarijos padarinius pašalintų tik apmokyti darbuotojai. Esant dideliems išsiliejimams, izoliuoti paveiktą vietą. Vengti akių ir odos užteršimo. Neįkvėpti aerozolių. Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Dėvėti tinkamas asmens apsaugos priemones. Pašalinti visus uždegimo šaltinius, nenaudoti atviros liepsnos ar kibirkštis sukeliančių įrankių. Draudžiama rūkyti.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Esant dideliame produkto išsiliejimo kiekiui, būtina imtis atitinkamų veiksmų, kad jis neišplistų aplinkoje. Pranešti atitinkamoms avarinėms tarnyboms.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Pažeistas talpas surinkti mechaniškai. Sugerti nuotėkį su nedegia skysčius surišančia medžiaga (pvz., smėliu, žeme, diatomine žeme, vermikulitu) ir patalpinti į tinkamas atliekų šalinimo talpas. Nuvalyti užterštą paviršių. Nenaudoti kibirkštis sukeliančių įrankių, nerūkyti. Surinktą medžiagą laikyti kaip atliekas.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Dėl asmens apsaugos priemonių, žiūrėti 8 skirsnį. Dėl atliekų tvarkymo, žiūrėti 13 skirsnį.

Skirsnis 7: Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Laikytis geros profesinės higienos ir saugos praktikos. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Neįkvėpti aerozolių. Užtikrinti tinkamą bendrą ir (arba) vietinį vėdinimą. Pašalinti ugnies šaltinius - nenaudoti atviros liepsnos, nerūkyti, nenaudoti kibirkštis sukeliančių įrankių ir drabužių iš audinio, kuris gali būti įelektrintas; apsaugoti talpas nuo įkaitimo. Nepurkšti ant atviros liepsnos ar bet kokios įkaitusios medžiagos. Apsaugoti nuo elektrostatinių krūvių.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, rekomenduojama laikymo temperatūra: iki + 35 °C. Laikyti atokiau nuo ugnies šaltinių. Sandėliuose nerūkyti, nenaudoti atviros ugnies ir kibirkščiujančios įrangos. Pakuotės nebadyti ir nedeginti net po naudojimo. Laikyti atokiau nuo maisto, maisto produktų ir pašarų. Vengti sąlyčio su stipriais oksiduojančiais agentais (koncentruota azoto rūgštimi, vandenilio peroksidu, organiniais peroksida) – sąlytis gali sukelti užsidegimą. Vengti sąlyčio su plieną išdinančiomis medžiagomis (rūgštis, druskos tirpalais) - talpų pažeidimo ir aerozolių išsiskyrimo rizika.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais kriterijus

Atnaujinimo data : 14.07.2022

Versija: 4.0/LT

INRAL

Prekybos ženklas: INRAL ZINC GROUND

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Informacijos apie naudojimą, išskyrus nurodytą 1.2 poskirsnyje, nėra.

Skirsnis 8: Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Specifikacija	Ribinės vertės	
	8 valandos	trumpalaikis
Ksilenas, ksilenas - izomerų mišinys [CAS Nr. 1330-20-7] ¹⁾	221 mg/m ³	442 mg/m ³
Acetonas [CAS Nr. 67-64-1]	1210 mg/m ³	—
Etilbenzenas [CAS Nr. 100-41-4] ¹⁾	442 mg/m ³	884 mg/m ³
Etilo acetatas [CAS Nr. 141-78-6]	734 mg/m ³	1468 mg/m ³

1) galimybė žymiai pasisavinti per odą.

Teisinis pagrindas: Komisijos direktyva 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU.

Pirmiau pateiktoje lentelėje parodyta didžiausia koncentracijos vertė darbo vietoje Europos Sąjungos lygmeniu. Patikrinti savo šalyje taikomas nacionalines profesinio poveikio ribines vertes.

Rekomenduojamos kontrolės procedūros

Procedūros, susijusios su pavojingų komponentų koncentracijomis ore, kontrole ir oro kokybės kontrole darbo vietoje - jei jos yra prieinamos ir pateisinamos pagal padėtį - pagal Europos standartus, sąlyčio vietos sąlygas ir tinkamą bandymo metodiką, pritaikytą prie darbo sąlygų.

Komponentų PNEC vertės

PNEC	Acetonas	etiloacetatas	n-butilo acetatas
Gėlas vanduo	10,6 mg/l	0,26 mg/l	0,18 mg/m ³
Jūros vanduo	1,06 mg/l	0,26 mg/l	0,018 mg/m ³
Tarpiniai išleidimai	21 mg/l	-	0,36 mg/m ³
Gėlo vandens nuosėdos	30,4 mg/kg TG	0,981 mg/kg d.w.	0,981 mg/kg d.w.
Jūros vandens nuosėdos	3,04 mg/kg TG	0,0981 mg/kg d.w.	0,0981 mg/kg d.w.
Nuotėkų valymo įrenginiai	29,5 mg/l	-	—
Dirvožemis	0,112 mg/kg TG	0,0903 mg/kg d.w.	0,0903 mg/kg d.w.

Komponentų DNEL vertės

DNEL	Acetonas	
	darbininkai	vartotojai
Įkvėpus, trumpalaikis poveikis	2420 mg/m ³	—
Įkvėpus, ilgalaikis poveikis	1210 mg/m ³	200 mg/m ³
Oda, ilgalaikis poveikis	186 mg/kg kg/dieną	62 mg/kg kg/dieną
Prarijus, ilgalaikis poveikis	—	62 mg/kg kg/dieną

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais kriterijus

Atnaujinimo data : 14.07.2022

Versija: 4.0/LT

INRAL

Prekybos ženklas: INRAL ZINC GROUND

DNEL	Ksilenas - izomerų mišinys	
	darbininkai	virtotojai
Įkvėpus, trumpalaikis poveikis (vietinis/ sisteminis poveikis)	289 mg/m ³	174 mg/m ³
Įkvėpus, ilgalaikis poveikis (vietinis/ sisteminis poveikis)	77 mg/m ³	14,8 mg/m ³
Oda, ilgalaikis poveikis (Prarijus, ilgalaikis poveikis)	180 mg/kg k.sv./dieną	108 mg/kg k.sv./dieną
Prarijus, ilgalaikis poveikis (Prarijus, ilgalaikis poveikis)	—	1,6 mg/kg k.sv./dieną

DNEL	etilo acetatas	
	darbininkai	virtotojai
Įkvėpus, trumpalaikis poveikis (vietinis/ sisteminis poveikis)	1468 mg/m ³	734 mg/m ³
Įkvėpus, ilgalaikis poveikis (vietinis/ sisteminis poveikis)	734 mg/m ³	367 mg/m ³
	63 mg/kg b. s./dienai	37 mg/kg b. s./dienai
	—	4,5 mg/kg b. s./dienai

DNEL	n-butilo acetatas	
	darbininkai	virtotojai
Įkvėpus, trumpalaikis poveikis (vietinis/ sisteminis poveikis)	960 mg/m ³	859,7 mg/m ³
Įkvėpus, ilgalaikis poveikis (vietinis/ sisteminis poveikis)	480 mg/m ³	102,34 mg/m ³

8.2 Poveikio kontrolė

Tinkamos techninio valdymo priemonės:

Naudoti produktą pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Naudojant produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius. Užtikrinti gerą bendrą ir (arba) vietinę ventiliaciją darbo vietose, kad būtų užtikrintas pavojingų komponentų koncentracijos ore išlaikymas žemiau poveikio ribinių verčių. Prieš pertrauką ir po darbo kruopščiai nusiplauti rankas. Vengti akių ir odos užteršimo. Jei kyla pavojus, kad gali užsidegti darbuotojo drabužiai, visą kūną nuplaunantys avariniai dušai ir atskiros akių plovimo stotelės turi būti įrengtos ne daugiau kaip 20 m tiesia linija nuo darbo zonos, kurioje atliekami procesai.

Asmens apsaugos būdai, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos priemonės:

Sprendžiant apie asmeninių apsaugos priemonių reikalingumą ir jas renkantis reikia atsižvelgti į produkto keliamos rizikos pobūdį, darbo sąlygas ir produkto naudojimo būdą. Naudojamos asmeninės apsaugos priemonės turi atitikti Reglamento (ES) 2016/425 ir atitinkamų standartų reikalavimus. Darbdavys privalo suteikti vykdomai veiklai tinkamas ir visus kokybės reikalavimus atitinkančias apsaugos priemones, taip pat pasirūpinti jų priežiūra ir švara. Užterštos ar pažeistos AAP turi būti nedelsiant pakeistos.

Rankų apsauga

Naudoti produktui atsparias pirštines (pvz., pagamintas iš butilo gumos). Trumpalaikio sąlyčio atveju, naudoti

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais kriterijus

Atnaujinimo data : 14.07.2022

Versija: 4.0/LT

INRAL

Prekybos ženklas: INRAL ZINC GROUND

apsaugines pirštines, kurių veikimo lygis yra 2 arba didesnis (pralaidumo laikas > 30 minučių). Ilgalaikio sąlyčio atveju, naudoti apsaugines pirštines, kurių poveikio lygis yra 6 (pralaidumo laikas > 480 minučių). Rekomenduojama naudoti apsauginį kremą ant atvirų kūno vietų.

Naudojant apsaugines pirštines darbe su cheminiais produktais, reikėtų pažymėti, kad veiksmingumo lygiai ir atitinkami proveržio laikai nenurodo realaus apsaugos laikotarpio konkrečioje darbo vietoje, nes apsaugą gali paveikti daug veiksnių, pvz. temperatūra, kitos medžiagos ir t.t. Jei yra kokių nors degradacijos, pažeidimo arba išvaizdos pokyčio požymių (spalva, lankstumas, forma), pirštines rekomenduojama pakeisti nauja pora. Prašome laikytis gamintojo nurodymų ne tik dėl pirštinių naudojimo, bet ir dėl jų valymo, priežiūros ir laikymo. Taip pat svarbu žinoti kaip nusimauti pirštines, kad būtų išvengta rankų užteršimo.

Kūno apsauga

Antistatiniai apsauginiai drabužiai, pagaminti iš tankaus audinio (pageidautina iš natūralių pluoštų, pavyzdžiui, medvilnės). Apsauginiai batai.

Akių apsauga

Apsauginiai akiniai uždaramė gaubte su šonine apsauga (plastikinis korpusas, atsparus organiniams tirpikliams, EN 166).

Kvėpavimo takų apsauga

Įprastomis naudojimo sąlygomis nebūtina. Jei ventilacija yra nepakankama, naudoti patvirtintą respiratorių su AX tipo filtru. Naudoti nepriklausomo oro tiekimo kvėpavimo aparatą, jei: dirbama uždaroje erdvėje, nepakankamas deguonies kiekis ore, didelė nekontroliuojama emisija arba kitos aplinkybės, kai kaukė su filtru nesuteikia pakankamos apsaugos.

Asmens apsaugos priemonės turi atitikti Direktyvos 89/686/EB reikalavimus. Darbdavys privalo užtikrinti, kad įranga atitiktų vykdomą veiklą, atitiktų reikalavimus kokybei, valymui ir priežiūrai.

Šiluminiai pavojai neatsiranda

Poveikio aplinkai kontrolė

Vengti aplinkos užteršimo, neišleisti į kanalizaciją. Turėtų būti kontroliuojamos galimos ventilacijos sistemų ir perdirbimo įrangos emisijos, kad būtų galima nustatyti jų suderinamumą su aplinkos apsaugos taisyklėmis.

Skirsnis 9: Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būseną:	skystis aerozolio talpykloje
Spalva:	pagal specifikaciją
Kvapąs:	specifinis
Lydimosi / užšalimo temperatūra:	netaikytina
Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:	-42 – +142 °C (atitinkamai propanas, ksilenas) (1013 hPa)
Degumas:	ypač degus aerosolis
Apatinė ir viršutinė sprogo ribos:	9,6 / 1,9 % pagal tūrį (propelento)
Pliūpsnio temperatūra:	-105 °C (propanas)
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	> 287 °C
Skilimo temperatūra:	nenustatyta
pH:	nenustatyta
Kinematinė klampa:	netaikoma

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais kriterijus

Atnaujinimo data : 14.07.2022

Versija: 4.0/LT

INRAL

Prekybos ženklas: INRAL ZINC GROUND

Tirpumas:	0,012 kg/dm ³ (vandenyje), tirpus alifatiniuose angliavandeniliuose
Pasiskirstymo koeficientas:	n-oktanolis/vanduo (log vertė): nenustatyta
Garų slėgis:	> 0,1 MPa (-15 °C), < 2,55 MPa (70 °C) – propelento
Tankis ir (arba) santykinis tankis:	apie 0,7 g/cm ³
Santykinis garų tankis:	> 1 (oro=1, 20 °C)
Dalelių ypatybės:	netaikytina

9.2 kita informacija

Papildomos informacijos nėra.

Skirsnis 10: Stabilumas ir reakingumas

10.1 Reakingumas

Produktas yra reaktyvus. Produkto garai gali sudaryti sprogius mišinius su oru. Taip pat žr. 10.3 – 10.5 poskyrius.

10.2 Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus įprastomis naudojimo ir laikymo sąlygomis.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Produkto garai gali sudaryti sprogius mišinius su oru.

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengti karščio šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių, temperatūros virš 50 °C.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Venkite sąlyčio su stipriais oksidatoriais.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Nežinomi.

Skirsnis 11: Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį apibrėžta reglamente (EC) No 1272/2008

Ingredientų toksiškumas

Acetonas

LD₅₀ (prarijus) 5 800 mg/kg (eksperimentinė vertė)

LD₅₀ (oda, žiurkė) 7 400 mg/kg (eksperimentinė vertė)

n-butilacetatas

LD₅₀ (odai, triušis) > 14 000 mg/kg

LC₅₀ (kvėpavimui, žiurkė) 9 660 mg/m³/8val

etilo acetatas

LD₅₀ (burnai, žiurkė) 4 934 mg/kg (eksperimentinė vertė)

LD₅₀ (odai, triušis pat.) > 20 000 mg/kg (eksperimentinė vertė)

LC₅₀ (kvėpavimui, žiurkė) > 22,5 mg/l/6val (eksperimentinė vertė)

Ksilenas - izomerų mišinys

LD₅₀ (prarijus, žiurkė) 5 000 mg/kg

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais kriterijus

Atnaujinimo data : 14.07.2022

Versija: 4.0/LT

INRAL

Prekybos ženklas: INRAL ZINC GROUND

LC₅₀ (įkvėpus, žiurkė) 4 550 ppm/4 val.
LD₅₀ (oda, žiurkė) 1 700 mg/kg

Mišinio toksiškumas

Ūmus toksiškumas

ATEmix (oda)* > 2000 mg/kg

ATEmix (įkvėpus, rūkas)* > 5 mg/l

* Ūmaus toksiškumo įvertis (ATEmix) nustatyta naudojant atitinkamą konvertavimo vertę iš CLP su daliniais pakeitimais I priedo 3.1.2 lentelės.

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Odos esdinimas/dirginimas

Dirgina odą.

Smarkus akių pažeidimas/dirginimas

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT - vienkartinis poveikis

Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą.

STOT - kartotinis poveikis

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus

Produkto sudėtyje yra mažos klampos medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos po aspiracijos, įvykusios prarijus. Tačiau dėl produkto pavidalo, dėl kurio jo neįmanoma netyčia praryti, pats produktas nekelia aspiracijos pavojaus.

Informacija apie galimus poveikio būdus

Poveikio būdas:

patekus ant odos, patekus į akis, įkvėpus. Daugiau informacijos apie kiekvieno galimo būdo poveikį pateikiama 4.2 poskirsnyje.

Simptomai susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis.

Žr. 4.2 poskirsnį.

Uždelstas ir ūmus, taip pat lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio kontakto

Žr. 4.2 poskirsnį.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos žalojimas

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal 59(1) straipsnį, turinčių endokrininę sistemą žalojančių savybių, arba medžiagų, kurios pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 (3) arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus įvardijamos kaip turinčios endokrininę sistemą žalojančių savybių ir kurių koncentracija būtų lygi arba didesnė kaip 0,1 % pagal masę.

Kita informacija

Duomenų nėra.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais kriterijus

Atnaujinimo data : 14.07.2022

Versija: 4.0/LT

INRAL

Prekybos ženklas: INRAL ZINC GROUND

Skirsnis 12: Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Ingredientų toksiškumas

Angliavandeniliai, C3-4

Ūmus toksiškumas žuvims	LC ₅₀	> 24,11 mg/l/96 val. (Oncorhynchus mykiss)
Ūmus toksiškumas dafnijoms	EC ₅₀	> 14,22 mg/l/48 val. (Daphnia magna)
Ūmus toksiškumas dumbliams	EC ₅₀	> 7,71 mg/l/72 val. (Pseudokirchneriella subcapitata)

Acetonas

Ūmus toksiškumas žuvims	LC ₅₀	5 540 mg/l/96 val. (Oncorhynchus mykiss)
	LC ₅₀	11 000 mg/l/96 val. (Alburnus alburnus)
Ūmus toksiškumas dafnijoms	EC ₅₀	8 800 mg/l/48 val. (Daphnia pulex)
	EC ₅₀	2 100 mg/l/24 val. (Artemisia salina)
Ūmus toksiškumas dumbliams	NOEC	530 mg/l/8 val. (Microcystis aeruginosa)
	NOEC	430 mg/l/96 val. (Prorocentrum minimum)
Ūmus toksiškumas bakterijoms	EC ₁₂	1 000 mg/l/30 min. (aktyvuotas dumblas)

Etilo acetatas

Stiprus toksiškumas žuvims	LC ₅₀	230 mg/l/96h (Pimephales promelas)
Stiprus toksiškumas dafnijoms	EC ₅₀	165 mg/l/48h (Daphnia magna)
Stiprus toksiškumas dumbliams	EC ₅₀	> 900 mg/l/72h (Scenedesmus pannonicus)
Ilgalaikis toksiškumas dafnijoms	NOEC	2,4 mg/l/21d (Daphnia magna)

n-butilacetatas

Stiprus toksiškumas žuvims	LC ₅₀	62 mg/l/48h (Leuciscus iduslas)
	LC ₅₀	18 mg/l/96h (Pimephales promelas)
Stiprus toksiškumas dafnijoms	EC ₅₀	44 mg/l/48h (Daphnia magna)
Stiprus toksiškumas dumbliams	IC ₅₀	675 mg/l/72h (Scenedesmus subspicatus)

Ksilenas - izomerų mišinys

Ūmus toksiškumas dafnijoms	EC ₅₀	7,4 mg/l/48 val. (Daphnia magna)
----------------------------	------------------	----------------------------------

etilbenzenas

Stiprus toksiškumas žuvims	LC ₅₀	94,44 mg/l/96h (Carassius auratus)
	LC ₅₀	12,1 mg/l/96h (Pimephales promelas)

cinko milteliai - cinko dulkės (stabilizuotos)

Stiprus toksiškumas žuvims	LC ₅₀	0,44 mg/l/96h (Cottus bairdii)
Stiprus toksiškumas dafnijoms	EC ₅₀	1,83 mg/l/48h (Daphnia magna)

Mišinio toksiškumas

Toksiškas vandens aplinkai, su ilgai išliekančiais padariniais.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas Nėra duomenų apie mišinį.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais kriterijus

Atnaujinimo data : 14.07.2022

Versija: 4.0/LT

INRAL

Prekybos ženklas: INRAL ZINC GROUND

Duomenys apie sudedamąsias dalis n-butilo acetatas: BCF = 3,1

12.4 Judumas dirvožemyje

Produktas yra judus vandenyje ir dirvožemyje. Dujiniai komponentai greitai išplis atmosferoje. Mišinio komponentų judumas dirvožemyje priklauso nuo hidrofilinių ir hidrofobinių savybių bei biotinių ir abiotinių dirvožemio sąlygų, įskaitant jo struktūrą, klimato sąlygas, sezonus ir dirvožemio organizmus (dažniausiai: bakterijų, grybų, dumblių, bestuburių).

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Mišinyje esantys komponentai neklasifikuojami kaip PBT ir vPvB.

12.6 Endokrininę sistemą ardančios savybės

Produkte nėra medžiagų, įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal 59 straipsnio 1 dalį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, arba medžiagų, kurios pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 nustatytus kriterijus nustatyta kaip turinčios endokrininę sistemą ardančių savybių. (3) arba Komisijos reglamentu (ES) 2018/605, kai koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 0,1 % masės.

12.7 Kitas neigiamas poveikis

Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas ozono sluoksniui. Atsižvelkite į kitą žalingą atskirų mišinio komponentų poveikį aplinkai (pvz., visuotinio atšilimo potencialą).

Skirsnis 13: Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produkto šalinimo metodai: neišpilti į kanalizaciją. Šalinti pagal vietos įstatymus. Neišimti likučių iš originalios pakuotės. Rekomenduojamas atliekų kodas: 16 03 05* Organinės atliekos, turinčios pavojingų medžiagų, arba 08 01 11* Dažų ir lako atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių arba kitų pavojingų medžiagų.

Panaudotų pakuočių šalinimo metodai: atliekų klasifikavimas atitinka pavojingų atliekų reikalavimus. Pristatyti pakuotę įgaliotai bendrovei. Nemaišyti su kitomis atliekomis. Nedeginti ir nebadyti tuščios pakuotės.

Teisinis pagrindas: Direktyva 2008/98/EB, 94/62/EB.

Skirsnis 14: Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris

UN1950

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

AEROZOLIAI, liepsnūs



14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

2 (etiketė 2.1)

14.4 Pakuotės grupė

Netaikoma. Ribotas kiekis: 1 l.

14.5 Pavojus aplinkai

Mišinys nepavojingas aplinkai pagal transportavimo taisyklių kriterijus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais kriterijus

Atnaujinimo data : 14.07.2022

Versija: 4.0/LT

INRAL

Prekybos ženklas: INRAL ZINC GROUND

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Vengti užsidegimo ir ugnies šaltinių. Pakuotės neturėtų būti mėtomos ar paveiktos.

Talpos turi būti dedamos transporto priemonėje arba konteineryje taip, kad jos negalėtų parvirsti arba nukristi. EMS: F-D, S-U (IMDG kodas laivybai).

14.7 Nesupakuotų krovinių gabenimas jūra pagal IMO reglamentus

Netaikoma.

Skirsnis 15: Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyva 76/769/EEB ir Komisijos direktyvos 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB su pakeitimais

2020 m. birželio 18 d. **Komisijos reglamentas (ES) 2020/878**, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl klasifikavimo, medžiagų ir mišinių ženklavimo ir pakavimas, iš dalies keičiantis ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB bei iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (Tekstas svarbus EEE) su pakeitimais.

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinti tam tikras direktyvas su pakeitimais.

1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų su pakeitimais.

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių ir panaikinantį Tarybos direktyvą 89/686/EEB (Tekstas svarbus EEE).

2000 m. birželio 8 d. **Komisijos Direktyva 2000/39/EB**, nustatanti pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašą, įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe.

2006 m. vasario 7 d. **Komisijos direktyva 2006/15/EB**, nustatanti antrąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą, įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB, ir iš dalies keičianti Direktyvas 91/322/EEB ir 2000/39/EB.

2009 m. gruodžio 17 d. **Komisijos direktyva 2009/161/ES**, kuria sudaromas trečiasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašas, įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB, ir iš dalies keičiama Komisijos direktyva 2000/39/EB.

2017 m. sausio 31 d. **Komisijos direktyva (ES) 2017/164**, kuria sudaromas ketvirtasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašas pagal Tarybos direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičiamos Komisijos direktyvos 91/322/EEB, 2000/39/EB ir 2009/161/ES.

2019 m. spalio 24 d. **Komisijos direktyva (ES) 2019/1831**, kuria sudaromas penktasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašas pagal Tarybos direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičiama Komisijos direktyva 2000/39/EB.

ADR Sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.

IMDG Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas.

IATA Pavojingų prekių reglamentas.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Mišiniui cheminės saugos vertinimas nebūtinai.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais kriterijus

Atnaujinimo data : 14.07.2022

Versija: 4.0/LT

INRAL

Prekybos ženklas: INRAL ZINC GROUND

Skirsnis 16: Kita informacija

Visas 3 skirsnyje nurodytų H frazių tekstas

H220	Ypač degios dujos.
H225	Labai degūs skystis ir garai.
H226	Degūs skystis ir garai.
H280	Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H312	Kenksminga susilietus su oda.
H315	Dirgina odą.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H332	Kenksminga įkvėpus.
H335	Gali sukelti kvėpavimo takų sudirgimą.
H336	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H373	Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H400	Labai toksiškas vandens aplinkai.
H410	Labai toksiškas vandens aplinkai su ilgalaikiais padariniais.
EUH066	Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiuvimą arba skilinėjimą.

Santrumpos ir akronimai

PBT	Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška.
VOC	Lakieji organiniai junginiai
NOEC	Nėra pastebimo poveikio koncentracija
vPvB	Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos.
DNEL	Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė.
PNEC	Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija.
Flam. Gas 1	Degiosios dujos, kategorija 1.
Aquatic Acute 1	Toksiškumas vandens organizmams – 1 ūmaus toksiškumo kategorija;
Aquatic Chronic 1,2	Toksiškumas vandens organizmams – lėtinio toksiškumo kategorija 1, 2
Press. Gas	Slėgio veikiamos dujos.
Eye Irrit. 2	Akių dirginimas, kategorija 2.
Skin Irrit. 2	Odos dirginimas, kategorija 2.
Flam. Liq. 2, 3	Degieji skysčiai, kategorija 2, 3.
STOT SE 3	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui — vienkartinis poveikis, kategorija 3.
STOT RE 2	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui — kartotinis poveikis, kategorija 2.
Asp Tox. 1	Aspiracijos pavojus, kategorija 1.
Acute Tox. 4	Ūmus toksiškumas, kategorija 4.

Mokymai

Prieš pradėdamas dirbti su produktu, vartotojas turėtų perskaityti Sveikatos ir saugos taisykles, susijusias su cheminių medžiagų naudojimu, ir, visų pirma, būti tinkamai apmokytas darbo vietoje. Asmenys, susiję su pavojingų krovinių gabenimu pagal ADR susitarimą, turėtų būti tinkamai apmokyti pagal vykdomas užduotis (bendro mokymo, mokymo darbo vietoje ir mokymo, susijusio su saugos klausimais).

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai:

Šis SDL parengtas remiantis gamintojų pateiktais atskirų sudedamųjų dalių lapais, literatūros duomenimis, internetinėmis duomenų bazėmis, taip pat mūsų žiniomis ir patirtimi, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus

Informacijos vertinimo metodai, naudojami mišinio klasifikavimui

Aerosol 1 H222-H229 Remiantis testo rezultatais

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais kriterijus

Atnaujinimo data : 14.07.2022

Versija: 4.0/LT

The logo for INRAL, featuring the word "INRAL" in a bold, white, sans-serif font. To the right of the text is a stylized yellow and orange circular graphic element.

Prekybos ženklas: INRAL ZINC GROUND

Asp. Tox. 1 H304	Skaičiavimo metodu
Skin Irrit. 2 H315	Skaičiavimo metodu
Eye Irrit. 2 H319	Skaičiavimo metodu
STOT SE 3 H336	Skaičiavimo metodu
STOT RE 2 H373	Skaičiavimo metodu
Aquatic Chronic 2 H411	Skaičiavimo metodu

Kiti duomenys

Mišinio klasifikavimas atliktas remiantis skaičiavimo metodu, pagrįstu Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) gairėmis, su pakeitimais.

Atnaujinimo data: 14.07.2022

Versija: 4.0/LT

Pakeitimai: Skirsniai 1-16

Aukščiau pateikta informacija yra pagrįsta dabartiniais turimais duomenimis apie produktą, taip pat gamintojo patirtimi ir žiniomis šioje srityje. Jie nėra nei gaminio kokybės aprašymas, nei konkrečių savybių garantija. Jie turi būti traktuojami kaip pagalbiniė priemonė gaminio transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo saugumui užtikrinti. Tai neatleidžia vartotojo nuo atsakomybės už netinkamą aukščiau pateiktos informacijos naudojimą ir netinkamą tos srities teisės normų laikymąsi.