



Pagrindas:
Akrilo dervos

Pakuotė:
400 ml

Inral LACQUER akrilinis lakas

Aerzolinis akrilinis greitai džiūstantis, blizgus lakas. Naudojamas metaliniams, mediniams, stikliniams, keraminiams ir plastikiniams paviršiams padengti. Šis lakas sukuria blizgų kietą paviršių, atsparų temperatūrai, skilinėjimui, įbrėžimams ir lupimuisi.

Taikymas

Skirtas dengti metalinius, medinius, stiklinius, keraminius, plastikinius bei dažytus paviršius.

Privalumai

- Greitas džiūvimas
- Atitinka RAL spalvų paletę
- Blizgus arba matinis
- Geras padengimas (priklauso nuo spalvos)
- Kietas ir lankstus paviršius
- Atsparus vandeniui
- Be švino ir be chromo dalelių
- Nėra ozoną ardanti medžiaga

Purškimas

2-3 kryžminiais sluoksniais, purškimo atstumas: 30 cm.

Džiūvimo laikai

- Džiūvimo laikas 20°C: po maždaug 10 min.

Išeiga

2 m² (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

Naudojimas

Paviršių nuvalyti, nuriebalinti. Flakoną energingai purtyti 1 min. Ant paviršiaus purkšti tolygiai, laikant 30 cm atstumu. Veiksmingiausi dengiant plonu sluoksniu su pertraukėlėmis kelis kartus. Baigus darbą, paversti flakoną dugnu aukštyn ir išvalyti pulverizatorių laikant jį nuspaudus kelias sekundes.

Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštinės / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

Galiojimo terminas

5 metai prie nurodytų laikymo sąlygų.

Spalvų tonai

Art. nr.	Spalva	Blizgumo lygis
26-7-0-003	Skaidri	Matinė