



Inral Plastikų gruntas PLASTIC GROUND

Aerolinis gruntas, skirtas plastikiniams paviršiams. Skirtas dengti automobilių, motociklų, sodo baldų ar bet kokius kitus plastikinius paviršius. Aukštos kokybės, turintis puikias dengiamumo savybes ir yra ypatingai atsparus trinčiai. PLASTIC PRIMER gruntas suteikia ypač puikų sukibimą tarp polipropileno pagrindo plastiko (polietileno EPDM, kai kurių ABS tipų) ir kitų dažų paviršių. Atsparus aplinkos poveikiui.

Taikymas

Aerolinis gruntas, skirtas plastikiniams paviršiams. Jis skirtas automobiliams, motociklams, nišoms ar kitiems plastikiniams paviršiams. Puikiai tinka dažyti daiktus lauke ir viduje.

Privalumai

- Greitai džiūstantižys, bespalviai
- Puikus sukibimas su polipropileno paviršiais
- Užtikrina puikų viršutinio sluoksnio arba dažų emalio sukibimą
- Be švino ir be chromo dalelių
- Nėra ozoną ardančių medžiagų

Purškimas

1-2 kryžminiais sluoksniais, purškimo atstumas: 30 cm.

Džiūvimo laikai

- Džiūvimo laikas esant 20 C: apie 5 minučių
- Kito sluoksnio purškimas ("šlapias ant šlapio"): iki 10 minučių
- Kito produkto purškimas: per 3 valandas .

Išeiga

2 m² (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

Naudojimas

Paviršių nuvalyti, nuriebalinti. Flakoną energingai purtyti 1 min. Ant paviršiaus purkšti tolygiai, laikant 30 cm atstumu. Veiksmingiausi dengiant plonu sluoksniu su pertraukėlėmis kelis kartus. Baigus darbą, paversti flakoną dugnu aukštyn ir išvalyti pulverizatorių laikant jį nuspaudus kelias sekundes.

Pagrindas:
chloruotas poliolefinas

Pakuotė:
400 ml

Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštinės / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

Galiojimo terminas

10 metų prie nurodytų laikymo sąlygų.

Spalvų tonai

Art. nr.	Spalva	Blizgumo lygis
26-7-2-010	Skaidri	Matinė