

## Inral Stogų ir lauko dažai ROOF

Greitai džiūstantys aerosoliniai dažai, skirti metalinėms stogų čerpėms ir lietvamzdžiams dažyti ir jų defektams šalinti. Emalis sukuria kietą paviršių, atsparų temperatūrai, skilinėjimui, įbrėžimams ir lupimuisi.



**Pagrindas:**  
Modifikuotas alkidas

**Pakuotė:**  
400 ml

### Taikymas

Skirti dažyti stogų dangą ir lietvamzdžius, šalinti defektus. Dažai suformuoja tvirtą dangą, atsparią temperatūros poveikiui, įtrūkimams bei įbrėžimams.

### Privalumai

- Greitai džiūstantys, blizgūs, nepermatomi
- Geras sukibimas su pagrindu
- Atsparus saulės spinduliams ir krituliams
- Be švino ir be chromo dalelių
- Nėra ozoną ardančių medžiagų

### Purškimas

2-3 sluoksniai, purškimo atstumas: 30 cm atstumu

### Džiūvimo laikai

- Džiūvimo laikas esant 20 C: apie 20 minutes
- Kito sluoksnio purškimas ("šlapias ant šlapio"): iki 60 min
- Kito produkto purškimas: iki 6 valandų

### Išeiga

2 m<sup>2</sup> (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

### Naudojimas

Paviršių nuvalyti, nuriebtinti, padengti gruntu INRAL GROUND Anti-Corrosion. Flakoną energingai purtyti 1 min. Ant paviršiaus purkšti tolygiai, laikant 30 cm atstumu. Veiksmingiausi dengiant plonu sluoksniu su pertraukėlėmis kelis kartus. Baigus darbą, paversti flakoną dugnu aukštyn ir išvalyti pulverizatorių laikant jį nuspaudus kelias sekundes.

## Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

## Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštines / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

## Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

## Galiojimo terminas

10 metus prie nurodytų laikymo sąlygų.

## Spalvų tonai

Art. nr.	Spalva	Blizgumo lygis
26-7-7-008	Pilka	Blizgi