TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

INRAL Décor Hammer dažai

INRAL DECOR HAMMER purškiami dažai. Hammer dažai yra aukštos kokybės, atsparūs nepalankioms oro sąlygoms bei turintys įspūdingą kalto plaktuko tekstūrą. Dažomi paviršiai: metalas, plastikas, polistirenas, akmuo, molis, keramika, stiklas ir t.t. Dažniausiai dažai naudojami dažyti įrankių dėžes, pašto dėžutes, tvoras, vazonus, duris ir t.t. Dažas yra atsparus vandeniui, tad tinkamas naudoti tiek išorėje, tiek viduje.

Taikymas

Dažomi paviršiai: metalas, plastikas, polistirenas, akmuo, molis, keramika, stiklas ir t.t. Dažniausiai naudojami dažyti įrankių dėžes, pašto dėžutes, tvoras, vazonus ir t.t.

Privalumai

- Nostalgiškas plaktuko apdailos efektas
- "Plaktuko" paviršiaus struktūra
- Didelis padengimas ir greitas džiūvimas
- Labai ekonomiškas
- Atsparus oro sąlygoms, skirtas naudoti lauke ir viduje
- Idealiai tinka pašto dėžutėms, laiptų turėklams, įrankių dėžėms ir kt.

Purškimas

2-3 kryžminiais sluoksniais, purškimo atstumas: 15-25 cm.

Džiūvimo laikai

- Džiuvimo laikas 20°C: po maždaug 12 valandų.

Išeiga

1,5 m² (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

Pagrindas:
Nitro dervos

Pakuotė:
400 ml

Naudojimas

Dažytas paviršius turi būti švarus, sausas ir be riebalų. Energingai purtyti flakoną apie 2 min. Purškimo atstumas 15-25 cm. Išbandykite dažus nematomoje vietoje, kad patikrintumėte suderinamumą ir spalvų toną. Norint gauti geriausius rezultatus, rekomenduojama dengti 2-3 sluoksniais. Dažai išdžiūsta po 24 val. Naudojant purkštą daiktą lauke, rekomenduojama naudoti gruntą INRAL GROUND ar spec. pagrindą plastikui INRAL PLASTIC PRIMER. Po naudojimo apverskite flakoną dugnu aukštyn ir purškite vožtuvą, kol jis bus tuščias.

UAB „TEGRA STATE“, Savanorių pr. 178A, LT-03154 Vilnius,
tel. +370 5 266 11 67, www.tegrastate.lt

Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštinės / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

Galiojimo terminas

5 metai prie nurodytų laikymo sąlygų.

Spalvų tonai

Art. nr.	Spalva	Blizgumo lygis
26-8-1-002	Sidabrinė	Blizgi