



INRAL SMĖLIO EFEKTO DAŽAI

Dekoratyviniai purškiami dažai suteikiantys natūralų dykumos smiltainio efektą. Tinkami tokiems paviršiams, kaip metalas, medis, plastikas, polistirenas, akmuo, molis, keramika, stiklas, popierius ir kartonas. Gali būti naudojami viduje arba lauke (atokiau nuo lietaus ir drėgmės).

Taikymas

Dažai skirti padengti paviršiams tokiems, kaip metalas, medis, plastikas, polistirenas, akmuo, molis, keramika, stiklas, popierius ir kartonas.

Privalumai

- Greitas džiūvimas
- Realistiškas smėlio efektas
- Specialus grublėtas paviršius
- Puikus dengiamumas
- Galima naudoti viduje ir lauke (atokiau nuo lietaus ir drėgmės)
- Paprasta naudoti ir pritaikyti
- Idealiai tinka „pasidaryk pats“ entuziastams ir amatininkams

Purškimas

1–2 kryžminiais sluoksniais, purškimo atstumas: 30 cm.

Džiūvimo laikai

- Nelimpa dulкės: po maždaug 30 min.
- Galima liesti: po maždaug 60 min.
- Pilnas išdžiūvimas po maždaug 24 val.

Išeiga

1,2 m² (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

Naudojimas

Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas ir be riebalų. Purtyti flakoną apie 1 min. Purškimo atstumas 30 cm. Išbandykite dažus nematomoje vietoje, kad patikrintumėte suderinamumą ir spalvų toną. Norint gauti geriausius rezultatus, rekomenduojama naudoti gruntą INRAL GROUND (efekto dažus atitinkančios spalvos) arba PLASTIC PRIMER (dengiant plastiko paviršius). Po to padenkite SAND dažais, 1–2 sluoksniais (su 10–15 min pertrauka). Ilgalaikį naudojimą užtikrinsite, jei ant viršaus panaudosite INRAL LACQUER akrilinį laką (po 1 val.). Dažai pilnai išdžiūsta po 24 valandų. Po naudojimo apverskite flakoną dugnu aukštyn ir purškite vožtuvą, kol jis bus tuščias (apie 3 sek.).

Pagrindas:
Alkido dervos

Pakuotė:
400 ml

Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštines / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

Galiojimo terminas

10 metų prie nurodytų laikymo sąlygų.

Spalvų tonai

Art. nr.	Spalva	Blizgumo lygis
26-8-2-020	Smėlinė	Matinė