



POINT FOLIE & MEMBRANE FIX

Stiprūs bei elastingi plėvelės ir membranos tvirtinimo klijai - hermetikas

POINT FOLIE&MEMBRANE FIX – tai stiprūs ir elastingi klijai - hermetikas modifikuotos akrilo dispersijos pagrindu skirti įvairioms plėvelėms klijuoti ir hermetizuoti. Naudojami garo, difuzinėms, aliuminio, polietileno, poliamido ir kitų plėvelių bei membranų tvirtinimui ir sandarinimui ant tokių paviršių kaip tinkas, betonas, mediena ir metalas. Klijai pasižymi stipria ir greita adhezija. Klijuoja iškart, nereikia atskirti ir laukti kol susiformuos plėvelė. Atitinka šilumos izoliacijos ir energijos taupymo pastatuose sertifikato DIN4108-7 reikalavimus, todėl puikiai tinka aukštos energetinės klasės namams statyti ar renovuoti.

Privalumai

- Greitas ir patogus klijavimas iškart.
- Šilumos izoliacijos ir energijos taupymo pastatuose sertifikatas DIN4108-7.
- Sukimba su daugeliu porėtų ir neporėtų paviršių.
- Puiki adhezija su dauguma plėvelių ir membranų.
- Be lakiųjų organinių junginių (VOC free)
- Nuolat elastinga siūlė.

Puikiai sukimba su:

- Garo ir difuzinė plėvelė.
- Garo ir vėjo juostomis.
- Polietileno plėvelė.
- Poliamido plėvelė.
- Polipropileno plėvelė.
- Aliuminio folija.
- Plytomis.
- Tinku.
- Gipsu.
- Betonu.
- Mediena.
- Metalais.

Taikymo sritys

Aliuminio, polietileno, poliamido ir kitų plėvelių bei membranų tvirtinimas ir sandarinimas ant tokių paviršių kaip tinkas, betonas, mediena ir metalas. Garo ir vėjo juostų klijavimas.

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Sertifikavimas	Vertė
Spalva			Žydra
Pagrindo žaliava			Modifikuota akrilo dispersija
Konsistencija			Pasta
Tankis	g/ml		1,2
Kietėjimo greitis	mm/ per parą		1-2
Pirminis sukibimas	min.		40
Darbo aplinkos temperatūra	°C		+5 ... +40
Terminis atsparumas po sukietėjimo	°C		-20 ... +75
Tūris	ml		300

Sertifikatai



„EMICODE“ sertifikatas yra klijų ir statybinių medžiagų išmetamųjų teršalų kontrolės asociacijos kokybės ženklas. Bandymų metu pagal ISO 16000 dėmesys skiriamas LOJ (lakiųjų organinių junginių) elgsenai, pagal kuria POINT FOLIE & MEMBRANE FIX atitinka aukščiausius kriterijus „EMICODE EC1 PLUS“ - labai mažai teršalų.

Šilumos izoliacijos ir energijos taupymo pastatuose sertifikatas DIN4108-7.

Naudojimo sąlygos

Visi paviršiai turi būti švarūs, be dulkių, neriebaluoti, netepaluoti. Naudojimo temperatūra nuo +5 °C iki +40 °C.

Naudojimo instrukcija

Nupjaukite kartušo viršūnės galą ir užsukite ant jos antgalį, esantį komplekte. Įdėkite kartušą į pistoletą-švirkštą ir pripildykite antgalį klijais, kelis kartus nuspaudžiant pistoleto gaiduką. Išspauskite klijus ant vieno iš klijuojamų paviršių. Klijai, hermetikas turi būti tepami ant paviršiaus nepertraukiamai, kaip parodyta paveikslėlyje. Tepkite ant stogo plėvelės arba konstrukcinio elemento šono, kaip parodyta paveikslėlyje. Sujunkite klijuojamus elementus. Optimalus siūlės plotis hermetizavimui yra 25 mm, klijavimui nuo 3 iki 4 mm.

Sandėliavimo sąlygos

Garantinis sandėliavimo laikas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma uždarytoje originalioje pakuotėje sausoje ir vėsioje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C.

Pakuotė

300 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.