

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS



Montavimo putų valiklis FOME FLEX FOAM CLEANER

Aprašymas

Speciali aerosolinė valymo priemonė nesukietėjusioms montavimo putoms valyti. Naudojama nesukietėjusių montavimo putų nuėmimui nuo rūbų, pagalbinių priemonių ir montavimo pistoleto valymui iškart po jo panaudojimo tiek iš išorės, tiek ir iš vidaus. Taip pat langų rėmų, palangių, durų ir kitų paviršių, šviežiai išteptų montavimo putomis, valymui. Naudojimo temperatūra nuo -10°C iki $+30^{\circ}\text{C}$.

Privalumai

- Tinka visiems sezonams. Darbo temperatūra nuo -10°C iki $+30^{\circ}\text{C}$.
- Neagresyvus kietajam plastikui.
- Tinka putų pistoleto valymui iš išorės ir iš vidaus.
- Patogus antgalis komplektuojamas kartu.

Taikymo sritys

Naudojama nesukietėjusių montavimo putų nuėmimui nuo rūbų, pagalbinių priemonių ir montavimo pistoleto valymui iškart po jo panaudojimo tiek iš išorės, tiek ir iš vidaus.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Vertė
Spalva		Skaidri
Pagrindo medžiaga		Acetonas
Sandėliavimo temperatūra	$^{\circ}\text{C}$	$+5 \dots +25$
Darbo aplinkos temperatūra	$^{\circ}\text{C}$	$-10 \dots +30$
Tūris	ml	500

Naudojimo instrukcijos

Norėdami pašalinti putas nuo drabužių ir paviršių, naudokite purškimo antgalį, pritvirtintą prie flakono. Norėdami išvalyti putų pistoletą iš vidaus, flakoną su valikliu pritvirtinkite prie pistoleto, viena ranka laikydami pistoleto rankeną ir kita ranka prisukdami flakoną, laikydami jį vertikaliai. Putų pistoletą apverskite į darbinę padėtį - flakonų į viršų tik po to, kai įsitikinsite, kad flakonas tinkamai prisuktas. Išpurškite valiklį spaudžiant putų pistoleto gaiduką, kol valymo priemonėje, išeinančioje iš pistoleto, nebeliks putų liekanų. Elkitės ypač atsargiai, nes valymo priemonėje yra degių dujų. Netinka sukietėjusioms putoms valyti.

Sandėliavimo sąlygos

Laikyti vertikalioje padėtyje sausoje vietoje $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+25^{\circ}\text{C}$ temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių. Flakonus su saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio virš 50°C .

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Pakuotė

650 ml aerosolinis flakonėlis, medžiagos tūris 500 ml., 12 vnt. dėžutėje.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.