

FOME FLEX MINI MOUNTING
Pakeitimo data: 12-Rgs-2022

Patikrinimo data 13-Spl-2022
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.01

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas FOME FLEX MINI MOUNTING
Gryna medžiaga / mišinys Mišinys

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojama paskirtis Pastatai ir statybos darbai
Nerekomenduojami naudojimo būdai Nežinoma

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Bendrovės pavadinimas

UAB TEGRA STATE
Savanorių pr. 178A LT-03154 Vilnius
Tel. +370 5 266 11 67
www.tegrastate.lt
E-mail: info@tegra.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris

Europa	112
Kroatija	Apsinuodijimų centras : +385 (0)1 23-48-342
Kipras	1401
Čekijos Respublika	Toxicological Information Centre, Prague Tel.: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 information only for health risks - acute human and animal poisoning
Estija	Apsinuodijimų centras : 16662 (+372) 7943 794 (International)
Graikija	Apsinuodijimų centras : Aglaia Kyriakou Children's Hospital : +30 210 779 3777
Vengrija	Health Toxicological Information Service (HTIS) : +36 (06) 80 201-199 (24 hours) 36 1 476 6464 (0-24 hours, standard fee – also from abroad)
Latvija	State Fire and Rescue Service, phone number: 112 State Toxicology Center, Poisoning and Drug Information Center, Hipokrāta 2, Riga, Latvia, LV-1079, phone number +371 67042473
Lenkija	Bostik: +48 61 663 88 86
Rumunija	Apsinuodijimų centras : +40 (0)21 318 36 06 (8.00-15.00 hr)
Slovakija	Apsinuodijimų centras : +421 (0)2 54 774 166
Slovėnija	112
Ukraina	+74956773658

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX MINI MOUNTING
Pakeitimo data: 12-Rgs-2022

Patikrinimo data 13-Spl-2022
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.01

Ūmus toksiškumas įkvėpus (dulkių / dulksnos)	4 kategorija - (H332)
Odos ėsdinimas/dirginimas	2 kategorija - (H315)
Sunkus akių pažeidimas / dirginimas	2 kategorija - (H319)
Kvėpavimo takų jautrinimas	1 kategorija - (H334)
Odos jautrinimas	1 kategorija - (H317)
Kancerogeniškumas	2 kategorija - (H351)
Poveikis žindymui arba per žindymą	Taip - (H362)
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)	3 kategorija - (H335)
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)	2 kategorija - (H373)
Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai	4 kategorija - (H413)
Aerozoliai	1 kategorija - (H222, H229)

2.2. Ženklavimo elementai

Sudėtyje yra Difenilmetandiizocianatas, izomerai ir homologai, Alkanes, C14-17, chloro



Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojingumo frazės

H315 - Dirgina odą
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą
H332 - Kenksminga įkvėpus
H334 - Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus
H351 - Įtariama, kad sukelia vėžį
H362 - Gali pakenkti žindomam vaikui
H373 - Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai
H413 - Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams
H222 - Ypač degus aerosolis
H229 - Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti

ES specialūs pavojingumo teiginiai

EUH204 - Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją
EUH066 - Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą

Atsargumo frazės - ES (28 skyrius, 1272/2008)

P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti
P211 - Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius
P251 - Nepradurti ir nedeginti net panaudoto
P260 - Neįkvėpti rūko/garų/aerolio
P263 - Vengti kontakto nėštumo metu ir maitinant krūtimi
P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje
P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones
P302 + P352 - PATEKUS ANT ODO: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens
P304 + P340 - ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti
P342 + P311 - Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX MINI MOUNTING
Pakeitimo data: 12-Rgs-2022

Patikrinimo data 13-Spl-2022
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.01

P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis
P405 - Laikyti užrakintą
P410 + P412 - Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius, regioninius, nacionalinius ir tarptautinius reglamentus, kaip taikytina

Specialios nuostatos dėl tam tikrų mišinių ženklinimo

Nurodoma kad, asmenims, kurie yra jautrūs diizocianatams, naudojant šį produktą gali kilti alerginė reakcija. Nurodoma, kad asmenys, kenčiantys nuo astmos, egzemos ar odos problemų, turėtų vengti kontakto, įskaitant odos kontaktą, su šiuo produktu. Nurodoma, kad šis produktas neturėtų būti naudojamas blogos ventiliacijos sąlygomis, išskyrus atvejus, kai dėvima apsauginė kaukė su dujų filtru (pvz., Al tipas pagal EN 14387 standartą). Nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. reikalingi tinkami mokymai prieš naudojant pramoninei ar profesionaliai paskirčiai.

Papildomos pastabos

Jei šis produktas parduodamas viešai, jį reikia paženklinėti taktilinais įspėjimais.

2.3. Kiti pavojai

Dėl netinkamo vėdinimo ir (arba) naudojimo gali susidaryti sprogus / labai degus mišinys. Pervežimo automobiliu metu skardinės turėtų stovėti vertikaliai krovinio skyriaus. Kai putoja, kad raketinis kuras yra labai degus. Minėti pavojai yra galioja Nesureagavusių turinių arba šviežių putų.

PBT & vPvB

Šio mišinio sudėtyje yra patvarių, bioakumuliacinių arba toksiškų (PBT) medžiagų. Šio mišinio sudėtyje yra ir labai patvarių, ir labai bioakumuliacinių (vPvB) medžiagų.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1 Medžiagos

Netaikytina

3.2 Mišiniai

Cheminis pavadinimas	EC No (EU Index No).	CAS No.	Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)	Konkreiti koncentracijos riba (SCL):	M veiksnys	M veiksnys (ilgalaikis)	REACH registracijos numeris
Difenilmetandiizocianatas, izomerai ir homologai >25 - <40 %	618-498-9	9016-87-9	STOT SE 3 (H335) STOT RE 2 (H373) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Carc. 2 (H351) Acute Tox. 4 (H332)	STOT SE 3 :: C>=5% Skin Irrit. 2 :: C>=5% Eye Irrit. 2 :: C>=5% Resp. Sens. 1 :: C>=0.1%	-	-	[7]
Alkanes, C14-17, chloro 20 - 25 %	287-477-0	85535-85-9	Lact. (H362) (EUH066) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) [H]	-	100	10	01-2119519269-33-XXXX
Dimetileteris 5 - <10 %	204-065-8	115-10-6	Flam. Gas 1 (H220) Press. Gas (H280)	-	-	-	01-2119472128-37-XXXX

Visą P ir ESP frazių tekstą rasite 16 skyriuje

7 PASTABA. Šiai medžiagai registracijos numeris nesuteiktas, nes ji yra polimeras, kurio nereikia registruoti pagal REACH 2 straipsnio 9 dalies nuostatas. Visi monomerai arba kitos medžiagos, sudarančios polimerą, registruojamos arba atleidžiamos nuo prievolės registruoti

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX MINI MOUNTING
Pakeitimo data: 12-Rgs-2022

Patikrinimo data 13-Spl-2022
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.01

Ūmaus toksiškumo įvertis

Jei LD50/LC50 duomenys nėra parengti ar jie neatitinka klasifikacijos kategorijos, naudojama atitinkama konvertavimo vertė iš CLP I priedo, 3.1.2 lentelės, skirta apskaičiuoti ūmaus toksiškumo įvertį (ATEmix) klasifikuojant mišinį jo komponentų pagrindu

Cheminis pavadinimas	EC No (EU Index No)	CAS No	Oralinis LD50 mg/kg	Dermalinis LD50 mg/kg	Įkvėpus LC50 - 4 valandos - dulks / dulksna - mg/l	Įkvėpus LC50 - 4 valandos - garai - mg/l	Įkvėpus LC50 - 4 valandos - dujos - ppm
Difenilmetandiiizocianatas, izomerai ir homologai	618-498-9	9016-87-9	-	-	1.5	-	-
Alkanes, C14-17, chloro	287-477-0	85535-85-9	-	-	-	-	-
Dimetileteris	204-065-8	115-10-6	-	-	-	-	-

Šio produkto sudėtyje yra viena ar daugiau labai didelį susirūpinimą keliančių kandidatinių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 59 straipsnis)

Cheminis pavadinimas	CAS No	SVHC kandidatai
Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9	X

Cheminis pavadinimas	Pastabos
Dimetileteris - 115-10-6	U

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrieji patarimai	Apsilankę pas daktarą parodykite šį saugos duomenų lapą. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.
Įkvėpus	Perkelkite į gryną orą. Gali sukelti alerginę kvėpavimo takų reakciją. Jeigu nekvėpuoja, padarykite dirbtinį kvėpavimą. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Vengti tiesioginio kontakto su oda. Panaudoti barjerą gaivinant burna į burną. Get immediate medical attention.
Patekus į akis	Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Plaudami akis plačiai atmerkite. Netrinti paveiktos zonos. Jeigu atsiranda ir nepraeina dirginimas, kreipkitės į gydytoją.
Patekus ant odos	Gali sukelti alerginę odos reakciją. Jeigu dirgina odą arba pasireiškė alerginės reakcijos, apsilkite pas gydytoją. Bent 15 minučių nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. Medžiagos tirpinimui nenaudoti tirpiklių ar skiediklių.
Prarijus	Gali sukelti alerginę reakciją. NESKATINTI vėmimo. Asmeniui be sąmonės nedėkite nieko į burną. Get immediate medical attention. Burną išplaukite vandeniu. Išgerkite 1 ar 2 stiklines vandens.
Pagalbos teikėjo apsaugos priemonės	Pašalinkite visus uždegimo šaltinius. Įsitikinti, kad medicinos personalas žino, kokia (-ios) tai medžiaga (-os), imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti save bei neleisti plisti teršalams. Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Vengti tiesioginio kontakto su oda. Panaudoti barjerą gaivinant burna į burną. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje. Stenkitės neįkvėpti garų ar dulksnos.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX MINI MOUNTING
Pakeitimo data: 12-Rgs-2022

Patikrinimo data 13-Spl-2022
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.01

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Simptomai Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. Kosulys ir/arba švokštimas. Niežulys. Išbėrimai. Dilgėlinė. Gali sukelti akių paraudimą ir ašarojimą. Deginimo pojūtis. Sunkus kvėpavimas.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastaba gydytojams Gali alergizuoti jautrius žmones. Gydykite simptomus.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės Sausa cheminė medžiaga. Anglies dioksidas (CO₂). Purškiamas vanduo.

Netinkamos gesinimo priemonės Stipri vandens srovė. NEGALIMA GESINTI UGNIES, KYLANČIOS NUO DUJŲ NUOTĖKIO, JEIGU NEGALIMA SUSTABDYTI NUOTĖKIO.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specialūs cheminės medžiagos keliami pavojai Užsidegimo rizika. Produktą ir tuščią talpyklą laikyti atokiau nuo karščio ir uždegimo šaltinių. Kilus gaisrui talpyklas aušinkite purškiamu vandeniu. Gaisro liekanas ir užterštą gaisro gesinimo vandenį reikia šalinti pagal vietos norminius aktus. Balionai dėl didelio karščio gali sprogti. Pažeisti dujų balionai turi būti tvarkomi tik specialistų. Kaitinamos uždaros talpyklos gali sprogti. Produktas yra jautrinanti medžiaga arba jo sudėtyje yra jautrinančios medžiagos. Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda. Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Pavojingi degimo produktai Anglies oksidai. Anglies monoksidas. Anglies dioksidas (CO₂). Azoto oksidai (NO_x). Vandens cianidas. Izocianatai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos ir atsargumo priemonės gaisrininkams Gaisrininkai turi nešioti autonominį kvėpavimo aparatą ir visas gaisrininkų apsaugos priemones. Naudokite asmenines apsaugos priemones.

6 SKIRSNIS. Avarių likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės Evakuokite personalą į saugias vietas. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje. Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Žmonės turi stovėti atokiau nuo išpylimo / nuotėkio ir prieš vėją. PAŠALINKITE visus uždegimo šaltinius (arti negalima rūkyti, neturi būti žiežirbų ar liepsnos). Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio. Stenkitės neįkvėpti garų ar dulksnos.

Kita informacija Vėdinkite teritoriją. Vadovautis apsaugos priemonėmis, išvardytomis 7 ir 8 Skyriuje.

Pagalbos teikėjams Naudokite asmens apsaugos priemones, rekomenduotas 8 skirsnyje.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės Vadovautis apsaugos priemonėmis, išvardytomis 7 ir 8 Skyriuje. Apsaugokite nuo tolesnio nuotėkio arba išpylimo, jeigu saugu tai daryti. Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX MINI MOUNTING
Pakeitimo data: 12-Rgs-2022

Patikrinimo data 13-Spl-2022
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.01

Sulaikymo būdai	Nepilkite į kanalizaciją, griovius ir vandens telkinius. Sustabdykite nuotėkį, jeigu galite tą padaryti nerizikuodami. Norint sumažinti garavimą galima naudoti garavimą slopinančias putas. Išsipylusį skystį pakankamu atstumu apsupkite užtvaramis ir surinkite nutekamąjį vandenį. Užpilkite vandeniu, kad baigtųsi polimerizacija, ir nugrandykite nuo grindų.
Valymo būdai	Imtis atsargumo priemonių elektros statinėms iškvoms išvengti. Užtvarkite. Sugerkite su inertine sugeriančia medžiaga. Surinkite ir perkeltite į tinkamai paženklintas talpyklas.
Antrinių pavojų prevencija	Užterštus daiktus ir teritorijas valykite griežtai laikydamiesi aplinkos apsaugos taisyklių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje. Išsamesnę informaciją rasite 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos	Naudokite asmenines apsaugos priemones. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Imkitės reikiamų veiksmų, kad išvengtumėte statinės elektros iškvos (galinčios sukelti organinių garų užsidegimą). Būtina naudoti žiežirbų nekeliančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą. Tvarkyti produktą tik uždaroje sistemoje arba užtikrinti tinkamą ištraukiamąją ventiliaciją. Laikyti vietoje, kurioje yra purkštuvų. Nepradurti ir nedeginti skardinių. Suspaustas turinys. Esant įtrūkimui. Stenkitės neįkvėpti garų ar dulksnos. Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Užtikrinti ištraukiamąją ventiliaciją vietose, kuriose išsiskiria teršalai. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nuvilkite užterštus drabužius ir nuaukite batus. Nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Bendros higienos priemonės	Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Draudžiama išnešti užterštus darbo drabužius iš darbo vietos. Rekomenduojama reguliariai valyti įrangą, darbo vietą ir drabužius. Plauti rankas prieš pertraukus ir iškart baigus dirbti su produktu. Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Nusivilkite ir išskalbti užterštus drabužius, įskaitant jų vidinę pusę, prieš apsivelkant vėl.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos	Saugoti nuo saulės šviesos. Laikykite atokiau nuo karščio, žiežirbų, liepsnos ir kitų užsidegimo šaltinių (t. y., kontrolinių lempučių, elektros variklių ir statinės elektros). Laikykite tinkamai paženklintose talpyklose. Nelaikykite arti degių medžiagų. Laikyti vietoje, kurioje yra purkštuvų. Laikyti pagal konkrečius nacionalinius norminius aktus. Laikyti pagal vietos taisykles. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, saugoti nuo galimų šilumos šaltinių, atviros liepsnos, saulės šviesos ar kitų cheminių medžiagų. Saugoti nuo vaikų. Saugokite nuo šalčio. Laikykite / saugokite tik originalioje talpykloje. Laikyti sausoje vietoje. Laikyti uždaroje talpykloje. Saugoti nuo drėgmės.
Rekomenduojama laikymo temperatūra	Nesušaldyti.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo būdas (-ai)
Pastatai ir statybos darbai.

Rizikos valdymo metodai (RMM)	Reikiama informacija yra šiame Saugos Duomenų Lape.
Kita informacija	Vadovaukitės techninių duomenų lapu.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX MINI MOUNTING
Pakeitimo data: 12-Rgs-2022

Patikrinimo data 13-Spl-2022
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.01

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Poveikio ribos

Cheminis pavadinimas	Europos Sąjunga	Bulgarija	Kroatija	Kipras	Čekijos Respublika	Estija
Isobutane 75-28-5	-	-	-	-	-	TWA: 800 ppm TWA: 1900 mg/m ³
Dimetileteris 115-10-6	TWA: 1000 ppm TWA: 1920 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1920 mg/m ³	GVI: 1000 ppm GVI: 1920 mg/m ³	TWA: 1000ppm TWA: 1920mg/m ³	TWA: 1000 mg/m ³ Ceiling: 2000 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1920 mg/m ³
Propane 74-98-6	-	TWA: 1800.0 mg/m ³	-	-	-	TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m ³
Butane 106-97-8	-	TWA: 1900 mg/m ³	GVI: 600 ppm GVI: 1450 mg/m ³ GVI: 10 ppm GVI: 22 mg/m ³ KGVI: 750 ppm KGVI: 1810 mg/m ³ Karc Muta	-	-	TWA: 800 ppm TWA: 1500 mg/m ³

Cheminis pavadinimas	Graikija	Latvija	Lietuva	Vengrija	Rumunija
Isobutane 75-28-5	-	TWA: 100 mg/m ³ STEL: 300 mg/m ³	-	-	TWA: 700 mg/m ³ STEL: 1000 mg/m ³
Dimetileteris 115-10-6	TWA: 1000ppm TWA: 1920mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1920 mg/m ³	TWA: 1000ppm [IPRD] TWA: 1920mg/m ³ [IPRD] STEL: 1500 ppm [TPRD] STEL: 2280 mg/m ³ [TPRD]	TWA: 1920 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1920 mg/m ³
Propane 74-98-6	TWA: 1000ppm TWA: 1800mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m ³ TWA: 100 mg/m ³ STEL: 300 mg/m ³	-	-	TWA: 778 ppm TWA: 1400 mg/m ³ TWA: 700 mg/m ³ STEL: 1000 ppm STEL: 1800 mg/m ³ STEL: 1000 mg/m ³
Butane 106-97-8	TWA: 1000ppm TWA: 2350mg/m ³	TWA: 300 mg/m ³ TWA: 100 mg/m ³ STEL: 300 mg/m ³	-	STEL: 9400 mg/m ³ TWA: 2350 mg/m ³	TWA: 700 mg/m ³ STEL: 1000 mg/m ³

Cheminis pavadinimas	Lenkija	Serbija	Slovakija	Slovėnija	Ukraina
Difenilmetandiizocianatas, izomerai ir homologai 9016-87-9	-	-	-	TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: STEL mg/m ³ Skin	-
Alkanes, C14-17, chloro 85535-85-9	-	-	-	TWA: 6 mg/m ³ TWA: 0.3 ppm STEL: STEL ppm STEL: STEL mg/m ³ Skin	-
Isobutane 75-28-5	-	-	TLV / TWA: 1000 ppm TLV / TWA: 2400 mg/m ³ TLV / STEL: 5000 ppm TLV / STEL: 12000 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 2400 mg/m ³ STEL: STEL ppm STEL: STEL mg/m ³	-
Dimetileteris 115-10-6	TWA: 1000 mg/m ³	TWA: 1000ppm TWA: 1920mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1920 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1920 mg/m ³ STEL: STEL mg/m ³ STEL: STEL ppm	-
Propane	TWA: 1800 mg/m ³	-	-	TWA: 1000 ppm	-

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX MINI MOUNTING
Pakeitimo data: 12-Rgs-2022

Patikrinimo data 13-Spl-2022
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.01

74-98-6				TWA: 1800 mg/m ³ STEL: STEL ppm STEL: STEL mg/m ³	
Butane 106-97-8	STEL: 3000 mg/m ³ TWA: 1900 mg/m ³	-	TLV / TWA: 1000 ppm TLV / TWA: 2400 mg/m ³ TLV / STEL: 5000 ppm TLV / STEL: 12000 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 2400 mg/m ³ STEL: STEL ppm STEL: STEL mg/m ³	-

Išvestinė ribinė poveikio
nesukelianti vertė (DNEL)

Nėra informacijos

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)			
Alkanes, C14-17, chloro (85535-85-9)			
Tipas	Poveikio kanalas	Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)	Safety factor
darbininkas Ilgalaikis Sisteminis poveikis sveikatai	Įkvėpus	6.7 mg/m ³	
darbininkas Sisteminis poveikis sveikatai Ilgalaikis	Dermalinis	47.9 mg/kg kūno svorio/per parą	

Dimetileteris (115-10-6)			
Tipas	Poveikio kanalas	Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)	Safety factor
darbininkas Ilgalaikis Sisteminis poveikis sveikatai	Įkvėpus	1894 mg/m ³	

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)			
Alkanes, C14-17, chloro (85535-85-9)			
Tipas	Poveikio kanalas	Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)	Safety factor
Naudotojas Ilgalaikis Sisteminis poveikis sveikatai	Įkvėpus	2 mg/m ³	
Naudotojas Ilgalaikis Sisteminis poveikis sveikatai	Dermalinis	28.75 mg/kg kūno svorio/per parą	
Naudotojas Ilgalaikis Sisteminis poveikis sveikatai	Oralinis	0.58 mg/kg kūno svorio/per parą	

Dimetileteris (115-10-6)			
Tipas	Poveikio kanalas	Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)	Safety factor
Naudotojas Ilgalaikis Sisteminis poveikis sveikatai	Įkvėpus	471 mg/m ³	

Predicted No Effect Concentration Nėra informacijos.
(PNEC)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX MINI MOUNTING
Pakeitimo data: 12-Rgs-2022

Patikrinimo data 13-Spl-2022
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.01

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)	
Alkanes, C14-17, chloro (85535-85-9)	
Aplinkso sritis	Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)
Gėlas vanduo	1 µg/l
Jūros vanduo	0.2 µg/l
Mikroorganizmai nuotėkų valyme	80 mg/l
Gėlo vandens nuosėdos	13 mg/kg sausos medžiagos svoris
Jūrų nuogulos	2.6 mg/kg sausos medžiagos svoris
Dirvos	11.9 mg/kg sausos medžiagos svoris

Dimetileteris (115-10-6)	
Aplinkso sritis	Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)
Gėlas vanduo	0.155 mg/l
Jūros vanduo	0.016 mg/l
Mikroorganizmai nuotėkų valyme	160 mg/l
Gėlo vandens nuosėdos	0.681 mg/kg sausos medžiagos svoris
Dirvos	0.45 mg/kg sausos medžiagos svoris

8.2. Poveikio kontrolė

Techninės priemonės

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždarose erdvėse. Garus / aerozolius reikia ištraukti tiesiogiai jų susidarymo vietoje.

Asmeninės apsaugos priemonės

Akių / veido apsauga

Dėvėkite apsauginius akinius su šoniniais skydeliais. Akių apsaugos priemonės turi atitikti EN 166 standarto reikalavimus.

Rankų apsauga

Mūvėti tinkamas pirštines. Butilo guma. Nitrilo guma. Pirštinių storis > 0.4 mm. Pirštinių prasiskverbimo laikas priklauso nuo medžiagos ir jos storio ir taip pat temperatūros. Minėtos pirštinių medžiagos prasiskverbimo laikas įprastai yra didesnis už 60 min. Pirštinių turi atitikti EN 374 standarto reikalavimus

Odos ir kūno apsauga

Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, kad nepatektų ant odos.

Kvėpavimo takų apsauga

Ensure adequate respiratory protection during spray applications. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Rekomenduojamas filtro tipas:

Organinės dujos ir garų filtras, atitinkantis EN 14387 reikalavimus. Dėvėkite respiratorių, atitinkantį EN 140 reikalavimus, su A tipo arba geresniu filtru. AX.

Aplinkos poveikio kontrolės priemonės

Nėra informacijos.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizikinė būseną

Aerozoli

Išvaizda

Putos

Spalva

Geltona

Kvapą

Būdinga. Silpnas.

Kvapo ribinė vertė

Nėra informacijos

Savybė

Vertės

Pastabos • Metodas

Lydimosi / kietėjimo temperatūra

Nėra duomenų

Nežinoma

Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas

Netaikytina, Aerozoli

Netaikytina, Aerozoli

Degumas

Netaikoma skysčiams

Nežinoma

Užsidegimo ore riba

Nežinoma

Viršutinė degumo arba

18.6 Vol%

sprogumo riba

Apatinė degumo arba sprogumo riba

1.7 Vol%

Pliūpsnio temperatūra

Netaikytina, Aerozoli

Netaikytina, Aerozoli

Savaiminio užsidegimo

Nėra duomenų

Nežinoma

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX MINI MOUNTING
Pakeitimo data: 12-Rgs-2022

Patikrinimo data 13-Spl-2022
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.01

temperatūra

Skaidymosi temperatūra

Nežinoma

pH

Nėra duomenų

Nežinoma.

pH (kaip vandeninio tirpalo)

Nėra duomenų

Nežinoma

Kinematinė klampa

Nėra duomenų

Nežinoma

Dinaminė klampa

Nėra duomenų

Tirpumas vandenyje

Nesimaišo vandenyje.

Tirpumas

Nėra duomenų

Nežinoma

Pasiskirstymo koeficientas

Nėra duomenų

Nežinoma

Garų slėgis

6 -7 bar

barai @ 23 °C

Santykinė drėgmė

Nėra duomenų

Nežinoma

Piltnis tankis

Nėra duomenų

Tankis

0.95 g/cm³

Santykinis garų tankis

Nėra duomenų

Nežinoma

Dalelių charakteristikos

Dalelės Dydis

Nėra informacijos

Dalelių Dydžio Pasiskirstymas

Nėra informacijos

9.2. Kita informacija

Kietosios medžiagos kiekis (%)

Nėra informacijos

VOC content

Nėra duomenų

9.2.1. Informacija apie fizinio pavojo klases

Netaikytina

9.2.2. Kitos saugumo charakteristikos

Nėra informacijos

Mažiausia užsidegimo
temperatūra (°C)

235 Netaikytina .

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Reaktingumas

Nėra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas

Stabilus esant normalioms sąlygoms.

Sprogimo duomenys

Jautrumas mechaniniam
poveikiui

Nėra.

Jautrumas statinei iškrovai

Taip.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingų reakcijų galimybė

Kaitinimas sukelia slėgio padidėjimą ir atsiranda sprogimo rizika.

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos

Produktas kietėja esant drėgmei. Karštis, liepsna ir žiežirbos. Perteklinė šiluma. Nesusaldyti. Saugoti nuo drėgmės. Laikyti toliau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių. Ekstremali temperatūra ir tiesioginiai saulės spinduliai.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos medžiagos

Stiprios rūgštys. Stiprios bazės. Stiprūs oksidatoriai. Vanduo. Alkoholiai. Aminai. Nesuderinama su oksidatoriais.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX MINI MOUNTING
Pakeitimo data: 12-Rgs-2022

Patikrinimo data 13-Spl-2022
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.01

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai Jokių esant normaliomis naudojimo sąlygomis. Stabili laikant rekomenduojamomis sąlygomis.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Informacija apie tikėtinus poveikio kanalus

Informacija apie produktą

Įkvėpus	Tyčinis netinkamas naudojimas, didinant koncentraciją ir įkvėpiant turinio, gali būti kenksmingas ar mirtinas. Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Gali alergizuoti jautrius žmones. (remiantis sudedamosiomis dalimis). Gali dirginti kvėpavimo takus. Kenksminga įkvėpus.
Patekus į akis	Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Sukelia smarkų akių dirginimą. (remiantis sudedamosiomis dalimis). Gali sukelti paraudimą, niežulį ir skausmą.
Patekus ant odos	Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Kartotinis arba ilgalaikis poveikis jautrių asmenų odai gali sukelti alergines reakcijas. (remiantis sudedamosiomis dalimis). Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Dirgina odą.
Prarijus	Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Gali sukelti papildomų reiškinių, nurodytų prie skiltyje „Įkvėpimas“. Prarijus gali dirginti virškinamąjį traktą, pykinti, galimas vėmimas ir viduriavimas.

Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis

Simptomai Tarp alerginių reakcijų požymių gali būti bėrimas, niežulys, pabrinkimas, apsunkintas kvėpavimas, rankų ir kojų dilgčiojimas, galvos svaigimas, pusiausvyros sutrikimas, skausmas krūtinėje, raumenų skausmas ar paraudimas. Kosulys ir/arba švokštimas. Niežulys. Išbėrimai. Dilgėlinė. Raudonis. Gali sukelti akių paraudimą ir ašarojimą.

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Skaitinės toksiškumo priemonės

Šios vertės apskaičiuotos, remiantis GHS dokumento 3.1 skyriumi

ATEmix (dermalinis)	11,940.30 mg/kg
ATEmix (įkvėpus dulkių / dulksnos)	3.28 mg/l

Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys

Cheminis pavadinimas	Oralinis LD50	Dermalinis LD50:	Įkvėpus LC50
Difenilmetandiizocianatas, izomerai ir homologai	LD50 > 10000 mg/kg (Rattus)	LD 50 > 9400 mg/kg (Oryctolagus cuniculus)	=1.5 mg/L (Rattus) 4 h
Alkanes, C14-17, chloro	>4000 mg/kg (Rattus)	> 2000 mg/kg (Rattus)	-
Dimetileteris	-	-	=164000 ppm (Rattus) 4 h

Trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio uždelstas, greitas bei lėtinis poveikis

Odos ėsdinimas/dirginimas Klasifikacija, pagrįsta turimais duomenimis apie sudedamąsias dalis. Dirgina odą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX MINI MOUNTING
Pakeitimo data: 12-Rgs-2022

Patikrinimo data 13-Spl-2022
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.01

Difenilmetandiizocianatas, izomerai ir homologai (9016-87-9)

Metodas	Rūšys	Poveikio kanalas	Efektyvi dozė	Poveikio trukmė	Rezultatai
OECD bandymo Nr. 404: ūmus odos dirginimas / ėsdinimas	Triušis				Nestipriai dirgina odą

Sunkus akių pažeidimas / dirginimas

Klasifikacija, pagrįsta turimais duomenimis apie sudedamąsias dalis. Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas

Gali sukelti alergiją įkvėpus. Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Difenilmetandiizocianatas, izomerai ir homologai (9016-87-9)

Metodas	Rūšys	Poveikio kanalas	Rezultatai
OECD Test No. 429: Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay	Pelė		Jautrinantis

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas

Sudėtyje yra žinomo ar įtariamo kancerogeno. Klasifikacija, pagrįsta turimais duomenimis apie sudedamąsias dalis. Įtariama, kad sukelia vėžį.

Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys

Difenilmetandiizocianatas, izomerai ir homologai (9016-87-9)

Metodas	Rūšys	Rezultatai
OECD bandymo Nr. 453: bendri lėtinio toksiškumo / kancerogeniškumo tyrimai	Žiurkė	Rákkeltő

Toksinis poveikis reprodukcijai

Klasifikacija, pagrįsta turimais duomenimis apie sudedamąsias dalis. Gali pakenkti žinomam vaikui.

Pateiktoje lentelėje nurodytos sudėtinės medžiagos, viršijančios slenkstinę pripažinimo tiesiogiai susijusiomis medžiagomis vertę, kurios išvardytos kaip reprodukciniai toksinai.

Cheminis pavadinimas	Europos Sąjunga
Alkanes, C14-17, chloro	Lact.

STOT - vienkartinis poveikis

Gali dirginti kvėpavimo takus.

STOT - repeated exposure

Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Įkvėpimo pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

11.2.1. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininę sistemą ardančios savybės

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX MINI MOUNTING
Pakeitimo data: 12-Rgs-2022

Patikrinimo data 13-Spl-2022
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.01

11.2.2. Kita informacija

Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra informacijos.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas

Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams. C14-C17 chloralkanų iš sustingusių putų vanduo neišplauna, jei C14-C17 chloralkanų koncentracija mišinyje neviršija 20 %. Tyrimas: „PU putplasčio HM23 granulės. Ribinių išplovimo reikšmių tyrimas“. Tyrimą atliko dr. Christine Jahns, užsakovas FEICA AISBL, 2014-12-09.

Metodas	Rūšys	Galutinio rodiklio tipas	Efektyvi dozė	Poveikio trukmė	Rezultatai	
OECD Bandymo Metodas Nr. 202: Dafnijų Daphnia Magna judrumo slopinimo testas	Daphnia magna	EB50	1000 mg/L	48 valandos	Kenksminga vandens organizmams iki išbandytos koncentracijos	
Cheminis pavadinimas	Dumbliai/vandens augalai	Žuvis	Toksiškumas mikroorganizmams	Vėžiagyvis	M veiksnys	M veiksnys (ilgalaikis)
Difenilmetandiizocianatas, izomerai ir homologai 9016-87-9	ErC50 (72h) >1640 mg/L Algae (scenedesmus subspicatus) (OECD 201)	CL50 (96h) >1000 mg/L (Danio rerio)	-	EC50 (24H) >1000 mg/L Daphnia magna		
Alkanes, C14-17, chloro 85535-85-9	-	LC50: >500mg/L (48h, Leuciscus idus)	-	EC50 (48h) = 0.007 mg/l (Daphnia magna) OECD 202	100	10
Dimetileteris 115-10-6	-	LC50: >4.1g/L (96h, Poecilia reticulata)	-	> 4400 mg/L (Daphnia) (NEN 6501)		

12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas ir skaidymasis Nėra informacijos.

Difenilmetandiizocianatas, izomerai ir homologai (9016-87-9)

Metodas	Poveikio trukmė	Vertė	Rezultatai
OECD bandymo Nr. 302C: Būdinga biodegradacija: modifikuotas MITI bandymas (II)	28 dienos	0% biologinis skaidymasis	Lengvai nesuyra aplinkoje

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinis kaupimas

Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys

Cheminis pavadinimas	Pasiskirstymo koeficientas
Alkanes, C14-17, chloro	7
Dimetileteris	-0.18

12.4. Judumas dirvožemyje

Judumas dirvožemyje Nėra informacijos.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX MINI MOUNTING
Pakeitimo data: 12-Rgs-2022

Patikrinimo data 13-Spl-2022
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.01

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimas

Cheminis pavadinimas	PBT ir vPvB vertinimas
Alkanes, C14-17, chloro	PBT & vPvB
Dimetileteris	Medžiaga nėra PBT / vPvB

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininę sistemą ardančios savybės Nėra informacijos.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra informacijos.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekos iš likučių / nepanaudotų produktų	Negali patekti į aplinką. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais. Atliekas naikinti pagal aplinkos saugos teisės aktus.
Užteršta pakuotė	Tuščias talpas perduoti į patvirtintą atliekų tvarkymo aikštelę perdirbimui arba sunaikinimui.
Europos atliekų katalogas	08 05 01* izocianatų atliekos 16 05 04* dujos slėginiuose konteneriuose (įskaitant halonus), kuriose yra pavojingųjų medžiagų 17 06 04 izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03
Kita informacija	Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Pastaba Saugokite nuo šalčio.

Sausumos transportas (ADR/RID)

14.1 JT numeris ar ID numeris	UN1950
14.2 Teisingas krovinio pavadinimas	Aerosols
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė2 (-s)	
Etiketės	2.1
14.4 Pakuotės grupė	Nereglamentuojamas
Aprašas	UN1950, Aerosols, 2, (D)
14.5 Pavojus aplinkai	Netaikytina
14.6 Specialios nuostatos	190, 327, 344, 625
Klasifikacijos kodas	5F
Tunelio ribojimo kodas	(D)
Ribotas kiekis (LQ)	1 L

IMDG:

14.1 JT numeris ar ID numeris	UN1950
14.2 Teisingas krovinio pavadinimas	Aerosols

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX MINI MOUNTING
Pakeitimo data: 12-Rgs-2022

Patikrinimo data 13-Spl-2022
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.01

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė2.1

(-s)

14.4 Pakuotės grupė	Nereglamentuojamas
Aprašas	UN1950, Aerosols, 2.1, (0°C c.c.)
14.5 Jūrų teršalas	NP
14.6 Specialios nuostatos	63,190, 277, 327, 344, 381, 959
Ribotas Kiekis (RK)	See SP277
EmS Nr	F-D, S-U
14.7 Nesupakuotų jūrų krovinių vežimas pagal TJO dokumentus	Netaikytina

Oro transportas (ICAO-TI /

IATA-DGR)

14.1 JT numeris ar ID numeris	UN1950
14.2 Teisingas krovinio pavadinimas	Aerosols, flammable

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė2.1

(-s)

14.4 Pakuotės grupė	Nereglamentuojamas
Aprašas	UN1950, Aerosols, flammable, 2.1
14.5 Pavojus aplinkai	Netaikytina
14.6 Specialios nuostatos	A145, A167, A802
Ribotas kiekis (LQ)	30 kg G
ERG kodas	10L

15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Europos Sąjunga

Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reglamentas (EB 1907/2006)

Medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentas (EB 1272/2008)

Atsižvelkite į direktyvą 2000/39/EB, nustatančią pirmą orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašą

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika

Atsižvelkite į direktyvą 92/85/EB dėl nėščių ir žindančių moterų saugos darbe

Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reglamentas (EB 1907/2006)

SVHC: Autorizuotinos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:

Šio produkto sudėtyje yra viena ar daugiau labai didelį susirūpinimą keliančių kandidatinių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 59 straipsnis)

Cheminis pavadinimas	CAS No
Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Naudojimo ribojimai

Šio produkto sudėtyje yra viena ar daugiau draudžiamų medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas).

Cheminis pavadinimas	CAS No	Riboto naudojimo cheminė medžiaga pagal REACH XVII priedą
Difenilmetandiizocianatas, izomerai ir homologai	9016-87-9	56 74.
Diizocianatai	--	74

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX MINI MOUNTING
Pakeitimo data: 12-Rgs-2022

Patikrinimo data 13-Spl-2022
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.01

--	--	--

56 . Jei viešai prieinamame produkte naudojama $\geq 0,1$ % šios medžiagos, kartu su produktu būtina tiekti apsaugines pirštines.

Cheminė medžiaga aprobuojama pagal REACH XIV priedą

Šio produkto sudėtyje nėra aprobuojamų cheminių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XIV priedas)

Pavojingos medžiagos kategorija pagal Seveso direktyvą (2012/18/ES)

P3a - DEGŪS AEROZOLIAI

P3b - DEGŪS AEROZOLIAI

Ozono sluoksnį ardantių cheminių medžiagų (ODS) reglamentas (EB) 1005/2009

Netaikytina

Patvarieji organiniai teršalai

Netaikytina

Nacionalinės taisyklės

Kroatija

Sustainable Waste Management Act

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminių medžiagų, registruotų kaip >10 tpa, saugos vertinimus atliko „Reach“ registro darbuotojai. Šiam mišiniui cheminių medžiagų saugos vertinimas nėra atliktas

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Saugos duomenų lape vartojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas

Visas 3 skirsnyje paminėtų R frazių tekstas

EUH066 - Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą

H220 - Ypač degios dujos

H315 - Dirgina odą

H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą

H332 - Kenksminga įkvėpus

H334 - Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą

H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus

H351 - Įtariama, kad sukelia vėžį

H362 - Gali pakenkti žindomam vaikui

H373 - Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

H400 - Labai toksiška vandens organizmams

H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

SVHC: Autorizuotos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:

PBT: Patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) cheminės medžiagos

vPvB: Ilgai išliekantys ir labai Bioakumuliatyvūs (vPvB) Chemikalai

STOT RE: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis

STOT SE: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis

EWC: Europos atliekų katalogas

LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

ADR: Europos Sutartis dėl Pavojingų Krovinių Tarptautinio Vežimo Keliais

IATA: International Air Transport Association

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX MINI MOUNTING
Pakeitimo data: 12-Rgs-2022

Patikrinimo data 13-Spl-2022
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.01

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG:: International Maritime Dangerous Goods
RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

Paaiškinimas 8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija/asmens apsauga

TWA	TWA (laiko matmenų vidurkis)	STEL	STEL (trumpalaikio poveikio riba)
AGW	Poveikio darbo aplinkos ore ribinė vertė	BGW	Biologinė ribinė vertė
Lubos	Didžiausia ribinė vertė	*	Išspėjimas apie pavojingumą patekus ant odos

Klasifikavimo procedūra	
Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)	Naudojamas metodas
Ūmus oralinis toksiškumas	Skaiciavimo metodas
Ūmus dermalinis toksiškumas	Skaiciavimo metodas
Ūmus inhaliacinis toksiškumas - dujos	Skaiciavimo metodas
Ūmus inhaliacinis toksiškumas - garai	Skaiciavimo metodas
Ūmus inhaliacinis toksiškumas - dulkės / dulksna	Remiantis bandymo duomenimis
Odos ėsdinimas/dirginimas	Remiantis bandymo duomenimis
Sunkus akių pažeidimas / dirginimas	Remiantis bandymo duomenimis
Kvėpavimo takų jautrinimas	Remiantis bandymo duomenimis
Odos jautrinimas	Remiantis bandymo duomenimis
mutageniškumas	Skaiciavimo metodas
Kancerogeniškumas	Remiantis bandymo duomenimis
Toksinių poveikių reprodukcijai	Skaiciavimo metodas
Ūmus toksiškumas vandens aplinkai	Remiantis bandymo duomenimis
Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai	Remiantis bandymo duomenimis
Ikvėpimo pavojus	Skaiciavimo metodas
Ozonas	Skaiciavimo metodas
	Remiantis bandymo duomenimis

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai, naudoti rengiant SDL

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)
European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA_RAC)
European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA_API)
AAA (Aplinkos apsaugos agentūra)
Ūmaus poveikio orientacinis (-iai) lygis (-iai) (AEGL)
Tarptautinė Bendros Cheminės Informacijos Duomenų Bazė (IUCLID)
National Institute of Technology and Evaluation (NITE)
NIOSH (Nacionalinis darbo saugos ir sveikatos institutas)
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos leidiniai aplinkos, sveikatos ir saugos temomis
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos programa dėl dideliais kiekiais gaminamų cheminių medžiagų
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtas patikrinimo informacijos duomenų rinkinys

Parengė:	Produkto Sauga ir Kontrolės Institucijos
Patikrinimo data	13-Spl-2022
Mokymo patarimai	NUO 2023 M. RUGPJUCIO 24 D. REIKALINGI TINKAMI MOKYMAI PRIES NAUDOJANT PRAMONINEI AR PROFESIONALIAI PASKIRCAI
Kita informacija	Nėra informacijos

Šis medžiagos saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX MINI MOUNTING
Pakeitimo data: 12-Rgs-2022

Patikrinimo data 13-Spl-2022
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.01

Saugos duomenų lapo pabaiga