TEGRA STATE

CE

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011
(Construction Product Regulation)

DoP TEG – 2016-11012

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: FOME FLEX PU FAST HM
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

   Partijos numeris: žiūrėti ant produkto pakuotės

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

   Hermetikai fasado elementams
   Pėsčiųjų takų sandarikliai
   EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (CLASS 25HM)
   EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC (CLASS 25HM

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį: UAB „TEGRA STATE“, Savanorių pr. 178A, Vilnius, Lietuva, www.tegragroup.eu

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: Netaikoma.

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

   Sistema 3
   Sistema 3 reakcija į ugnį

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: Paskelbtoji įstaiga: 4Ward Testing, NB 2538.
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: Netaikoma

UAB „TEGRA STATE“ , Savanorių pr. 178A, LT-03154 Vilnius, tel. (5) 266 11 67
Įm. k. 300722468, PVM kodas: LT100003129611, AB Swedbank, kodas 73000
a/s LT84 7300 0101 0115 1114, SWIFT kodas HABALT22

UAB „TEGRA STATE“ , Savanorių pr. 178A, LT-03154 Vilnius, tel. (5) 266 11 67
Įm. k. 300722468, PVM kodas: LT100003129611, AB Swedbank, kodas 73000
a/s LT84 7300 0101 0115 1114, SWIFT kodas HABALT22

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
KONDICIONAVIMAS: A PROCEDŪRA (PAGAL ISO 8340)
PAGRINDAS: skiedinys / stiklas (fasado elementai)
PAGRINDAS: skiedinys (pėsčiųjų takai)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	Klasė E	
Chemikalų išskyrimas	Nenustatyta	
Atsparumo tekėjimui	0 mm	EN 15651-1-4
Tūrio netekties	≤ 6 %	EN 15651-1-4
Tempimo savybės	>0,4	EN 15651-1-4
Tempimo savybės, skirtas naudoti šalto klimato zonose	>0,6	EN 15651-1-4
Tempimas iki plyšimo	>25%	EN 15651-1-4
Tempimo savybės išlaikomo tempimo metu	Testas išlaikytas	EN 15651-1-4
Sukibimas / Sanglauda esant kintamoms temperatūroms	Testas išlaikytas	EN 15651-4
Atsparumas plyšimui	Testas išlaikytas	EN 15651-4
Patvarumas	Testas išlaikytas	EN 15651-1

Jei naudojama specialioji techninė dokumentacija, pagal 37 ir 38 straipsnius produktas atitinka šiuos reikalavimus: Netaikoma

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Pagal 4 punktą atsakingas už šią eksploatacinių savybių deklaraciją yra gamintojas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):
Produktų grupės vadovas 2023/12/01, Vilnius
Daniel Počikovskij