



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. TEG-HG-2024v01

- 1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**  
01-4-2-095 SMP hidroizoliacinė danga Fome Flex HYDRO GUARD Coating, 1 kg  
01-4-2-096 SMP hidroizoliacinė danga Fome Flex HYDRO GUARD Coating, 3 kg
- 2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**  
Partijos numeris nurodytas ant pakuotės.
- 3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**  
Aukšto atsparumo hidroizoliacinė danga. Skirta naudoti daugumoje statybose pasitaikančių hidroizoliavimo darbų, tokių kaip stogų, sienų, pamatų hidroizoliacija; stoglangių, kupolų vamzdžių hermetizavimas; įvairių įtrūkimų ir sujungimų sandarinimas; medinių konstrukcijų apsauga nuo drėgmės ir metalinių konstrukcijų apsauga nuo korozijos.
- 4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:**  
  
UAB „Tegra State“  
Savanorių pr. 178A, LT-03154 Vilnius, Lietuva  
Tel.: +370 5 2661160  
Faks.: +370 5 2661171  
[info@tegra.lt](mailto:info@tegra.lt)  
[www.tegrastate.lt](http://www.tegrastate.lt)
- 5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:**  
Netaikoma
- 6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:**  
Sistema 4
- 7. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:**  
EN 1504-2:2004

## 8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Vertė	Testavimo standartas	Harmonizuota techninė specifikacija
Santykinis difuzijos atsparumas CO <sub>2</sub>	Sd>50m	EN-1062-6	EN 1540-2:2004
Santykinė vandens garų difuzinė varža	5m≤SD≤50m (Klasė II)	EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2	
Kapiliarinė absorbcija ir vandens mobilumas	W≤0,1kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	EN 1062-3	
Sukibimo stiprumas	≥0,8 (0,5)N/mm <sup>2</sup>	EN-1542	
Degumo laipsnis	F klasė	EN 16501-1	
Pavojingos medžiagos	Atitinka 5.3		

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

10. Pasirašyta (Gamintojo ir jo vardu):



Vilnius 2024.12.11

\_\_\_\_\_ (parašas)

\*Eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal „STATYBOS TECHNINĮ REGLAMENTĄ STR 1.01.04:2015“