

ZOOM Sandarinimo juostelė pramoninė „D“, Industrial, juoda



Naudojimas

Naudojama garažų durims ir pramoninėms struktūroms sandarinti. Juodos spalvos.

Savybės

- 7 metų garantija sintetinės gumos elastingumui
- Atspari temperatūros pokyčiams nuo $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+65\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Atspari uv spinduliuotei, vandeniui ir ozonui

Techniniai duomenys

Tankis	ISO 2781	0.3 g/cm ³
Nustatytas suspaudimas (50 % suspaudimas) po 22 h/23 °C	ASTM D1056	7%
Nustatytas suspaudimas (50 % suspaudimo) po 22 h/70 °C	ASTM D1056	36%
Suspaudimo deformacija 25%	ASTM D1056	52 kN/m ²
Suspaudimo deformacija 25%, pokytis po 168h/70°C	ASTM D1056	4%
Vandens absorbcija	ASTM D1056	4%

Dydžiai

Plotis x aukštis [mm] 21x17; 14x12; 12x10;
Ilgis [m] 40, 50

Laikymo sąlygos

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje toliau tiesioginių saulės spindulių ir karščio šaltinių. Jei laikomasi produkto sandėliavimo reikalavimų, produktas geriausias 12 mėnesių.

Pastabos

Visi teiginiai, techninė informacija ir gaminio rekomendacijos yra pagrįsti bandymais mūsų laboratorijose, kurie, mūsų manymu, yra patikimi. Tačiau visais atvejais vartotojas turėtų nustatyti gaminio tinkamumą numatytam naudojimui, o vartotojas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. Nei pardavėjas, nei gamintojas neatsako bet kokie tiesioginiai, atsitiktiniai ar padariniai nuostoliai ar žala, patirti naudojant produktą. Išsami informacija apie bandymo metodus pateikiama paprašius.