MASKAVIMO JUOSTA, BALTA

Aprašymas

Maskavimo juostos su baltu crepe popieriaus pagrindu ir sintetinio kaučiuko klijais (hot-melt), skirtos statyboms, interjero tapybai, dekoratyvinėms ir pramoninėms dangoms bei bendriesiems maskavimo darbams. Galima lengvai pjaustyti ir būtina nuimti iškart po dažymo. Skirta naudoti patalpos viduje.

Savybės

Atsparumas riedėjimui	10 cm
Sukibimas su nerūdijančiu plienu (180°)	9.6 N/inch (3.8 N/cm)
Pailgėjimas tempimo metu	iki 3 ÷ 4 %
Popieriaus storis	100 µm
Tempimo stipris	37 N/cm (93 N/inch)
Bendras juostos storis	90 ÷ 110 µm
Tempertūrinis atsparumas	60 °C
Klijai	Hot-melt (sintetinis kaučiukas)
Klijų svoris	20, or 21 g/m2
UV apsauga	Ne

Dydžiai

Ilgis (m) - 45
Plotis (mm) - 19; 25; 30; 38; 48;

Laikymo sąlygos:

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje toliau nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio šaltinių. Jei laikomasi produkto sandėliavimo reikalavimų, produktas geriausias 12 mėnesių.