



Pagrindas:
Alkido dervos

Pakuotė:
400 ml

INRAL METALO ANTI-KOROZINIAI DAŽAI

Tai yra purškiami dažai, apsauginis sluoksnis nuo korozijos, gruntas ir apsauginis sluoksnis viename flakone. Suteikia seniems metalams patvarų, matinį blizgesį. Rekomenduojama naudoti ant metalų, veikiamų korozijos (geležis, plienas), pvz. atnaujinti tvoras, turėklus, sodo įrankius, žaidimų aikštes (pvz. supynes). Puikus atsparumas oro sąlygoms, šviesai ir UV. Tinka vidaus ir išorės darbams.

Taikymas

Tinka dažyti įvairias medžiagas, tokias kaip metalas (geležis, žalvaris, plienas), plastikas (išskyrus PP ar panašų), mediena, stiklas, akmuo, betonas. Nesuderinamumas: nenaudoti ant paviršių, kuriuose yra silikonų turinčių produktų likučių. Nenaudoti ant polistireno.

Privalumai

- Keturi viename – gruntas, rūdžių apsauga, dažai bei lakas
- Labai geros antikorozinės savybės
- Puikus sukibimas ir dengiamumas
- Atsparus oro sąlygoms, skirtas patalpoms ir laukui
- Paprasta naudoti ir pritaikyti
- Idealiai tinka „pasidaryk pats“ entuziastams, amatininkams ir pramonės naudotojams

Purškimas

2-3 kryžminiais sluoksniais, purškimo atstumas: 20-25 cm

Džiūvimo laikai

- Nelimpa dulkės: po 10-15 min.
- Galima liesti: po 30-40 min.
- Pilnas išdžiūvimas po 25-30 val.

Išeiga

1,5-2 m² (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

Naudojimas

Naudokite 10–25 °C temperatūroje ant paviršių, kurių temperatūra yra tokia pati, gerai vėdinamoje aplinkoje. Pašalinkite paviršines rūdis nuo dažomo paviršiaus su švitiniu popieriumi. Purtyti flakoną apie 2 min. Purškite plonais sluoksniais maždaug 20-25 cm atstumu su 10–15 minučių intervalais tarp sluoksnių (mažiausiai dviejų - trijų). Dažai išdžiūsta per 30-40 min, pilnas dažų išdžiūvimas po 25-30 valandų. Po naudojimo apverskite flakoną dugnu aukštyn ir purškite vožtuvą, kol jis bus tuščias (apie 3 sek.).

Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštinės / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

Galiojimo terminas

10 metų prie nurodytų laikymo sąlygų.

Spalvos

Art. nr.	Spalva	Blizgumas
26-8-3-001	Tamsiai juoda	Matiniai
26-8-3-004	Telegrey 2 pilka	Matiniai
26-8-3-005	Grynai balta	Matiniai
26-8-3-006	Antracitas	Matiniai