

## Inral Laikino žymėjimo dažai FLUOMARKER



**Pagrindas:**  
Akrilo polimeras

**Pakuotė:**  
500 ml

Aeroliniai akriliniai florasenciniai markiravimo dažai naudojami statybos pramonėje, ženklinti (medžius, tiltus, kelius ir t.t.), planuoti ir žymėti kelius, sporto aikštes. Dažai lauko sąlygomis savaime išnyksta per 3 mėn. Padidintas pigmento kiekis leidžia naudoti ir plonomis linijoms, kurios bus aiškiai matomos. Pakuotė pritaikyta naudoti betkoku 360° kampu, todėl lengvai pasieksite betkokį tašką. Tinka lauko ir vidaus darbams. Tinka žymėti praktiškai bet kokius objektus ir paviršius: įskaitant asfaltą, betoną, vamzdžius ir net žemę ar sniegą.

### Taikymas

Aeroliniai akriliniai florasenciniai markiravimo dažai naudojami statybos pramonėje, ženklinti (medžius, tiltus, kelius ir t.t.), planuoti ir žymėti kelius, sporto aikštes.

### Privalumai

- Matinė danga su dienos šviesos fluorescenciniu efektu
- Fotošviečiantys, kai veikiami UV šviesos
- Be švino ir be chromatų
- Draugiškas ozono sluoksniui
- Tamsoje neturi atspindinčių savybių ar fluorescencinių efektų
- Purškimas aukštyn kojomis

### Dažų efekto ilgaamžiškumas

Dažai nublunka per 3-6 mėnesius, priklausomai nuo naudojimo patalpose ar lauke, paviršiaus tipo, storio, aplinkos poveikio ir UV spinduliuotės.

### Džiūvimo laikai

- Džiūvimo laikas esant 20 C: apie 5 minutes
- Kito sluoksnio purškimas ("šlapias ant šlapio"): iki 5 min

### Išeiga

2 m<sup>2</sup> (iš vieno 500 ml. flakono, vienu sluoksniu).

### Naudojimas

Optimali flakono temperatūra yra 15÷25°C. Flakoną energingai purtyti 1 min. Purškite statmenai paviršiui 1-2 cm atstumu norėdami žymėti plona linija arba 5-20 cm siekdami storesnės linijos arba taško. Norėdami dekoruoti purškite 20 cm atstumu 2-4 sluoksniais kas kelias minutes. Produkto panaudojimas nuo +5 iki +30 °C.

## Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

## Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštines / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

## Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

## Galiojimo terminas

5 metus prie nurodytų laikymo sąlygų.