

## **EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

Nr.: TEG-HG-2026v02

### **1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

01-4-2-095 SMP hidroizoliacinė danga Fome Flex HYDRO GUARD Coating, 1 kg  
01-4-2-096 SMP hidroizoliacinė danga Fome Flex HYDRO GUARD Coating, 3 kg  
01-4-2-099 SMP hidroizoliacinė danga Fome Flex HYDRO GUARD Coating, 7 kg

**Peržiūrėtas:** 25/02/2026\_LT

Vadovaujantis Statybos produktų reglamentu [CPR], Reglamentu [ES] Nr. 305/2011 ir Reglamentu [ES] Nr. 475/2014

### **2. Naudojimo paskirtis [-ys]:**

EN 1504-2: Produktai ir sistemos betoninių konstrukcijų apsaugai ir taisymui - 2 dalis:  
Betoninių paviršių apsaugos sistemos: polimerinė danga.

- Tinkama drėgmės reguliavimui [Principas 2.2, Metodas 2.3 pagal EN\_ 1504-9)
- Tinkama elektros varžos padidimui [Principas 8.2, Metodas 8.3 pagal EN 1504-9)

### **3. Tipą, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**

Partijos numeris nurodytas ant pakuotės.

### **4. Gamintojo pavadinimas, atstovo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:**

UAB TEGRA STATE  
Savanorių pr. 178A LT-03154 Vilnius  
Tel. +370 5 266 11 67  
www.tegrastate.lt  
E-mail: info@tegra.lt

### **5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema [-os]:**

- Sistema 4

**6. Darnusis standartas:**

- EN 1504-2: 2004

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

Netaikoma

**7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

<b>Deklaruojamoji savybė</b>	<b>Savybė</b>	<b>Harmonizuota techninė specifikacija</b>
Vandens garų pralaidumas	I klasė: $S_D < 5$ m	EN 1504-2: 2004
Kapiliarinė vandens absorbcija ir vandens laidumas	$W \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Įtrūkių uždengimo geba	A5 klasė [23 °C]	
Sukibimas [atplėšimo bandymas]	$\geq 0,8$ [0,5] N/mm <sup>2</sup>	
Reakcija į ugnį	F klasė	
Pavojingos medžiagos	Atitinka 5.3 skyriaus reikalavimus	

Nurodyto producto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu [ES] Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta [gamintojo ar atstovo vardu]:



Vilnius 25 02 2026

\_\_\_\_\_ (parašas)