

PROFESIONALI DAŽYMO JUOSTA ZOOM Ultra Sensitive



Aprašymas:

„ZOOM Ultra Sensitive“ dažymo juosta, sukurta užtikrinti profesionalų rezultatą net ant pačių jautriausių paviršių, kuriuos kiti produktai galėtų pažeisti. Atspari drėgmei ir daugumai įprastų vandeninių bei solventinių dažų. Užtikrina švarų ir švelnų nuėmimą iki 1 savaitės po klijavimo ant ypač subtilių paviršių (tapetų, šviežių dažų). Švarus nuėmimas iki 2 savaičių nuo įprastų vidaus paviršių (PVC, stiklo, medžio, aliuminio).

Privalumai:

- Tinkama naudoti ant pačių jautriausių paviršių
- Nepalieka klijų likučių
- Suformuoja itin tikslią dažų liniją
- Apsaugo nuo dažų pratekėjimo po juosta
- Ypač plona juosta nepalieka dažų briaunos po dažymo

Tinkami paviršiai:

- PVC
- Stiklas, langai, veidrodžiai
- Apdorota, dažyta arba neapdorota mediena
- Aliuminis ir kitos lygios architektūrinės medžiagos
- Šviežiai dažyti paviršiai
- Tapetai ir subtilios, tekstūrinės sienų dangos
- Gruntuotas gipskartonis ir tinkas
- Jautrūs baldų paviršiai, fanera ir laminatas
- Lakuotos kietmedžio grindys ir jautrios plytelės

Naudojimas:

Vidaus dažymo darbams, reikalaujantiems greitų ir aukštos kokybės rezultatų.

Techninė specifikacija:

Pagrindas	WASHI popierius
Spalva	Rožinė
Klijai	Vandeninis akrilas
Storis [μm]	75
Sukibimas su plienu [N/cm]	0.45
MD Atsparumas tempimui [N/cm]	30
MD Santykinis pailgėjimas trūkimo metu [%]	3.5
Atsparumas temperatūrai	90°C (iki 60 minučių)
Atsparumas UV spinduliams	Iki 7 dienų (vidaus sąlygomis)
Švarus nuėmimas	Iki 14 dienų (vidaus sąlygomis)

Dydžiai:

Plotis [mm] 30; 38; 48
Ilgis [m] 50

Naudojimo instrukcija:

Paruošimas: Prieš naudojimą 24 valandas laikykite juostą kambario temperatūroje (>18°C). Įsitinkite, kad ant paviršiaus nėra dulkių ar nešvarumų.

Klijavimas: Juostą klijuokite tolygiai, švelniai prispausdami, kad užfiksuotumėte kraštą ir išvengtumėte dažų pratekėjimo.

Nuėmimas: Juosta garantuoja švarų ir švelnų nuėmimą. Ant labai jautrių paviršių viduje juosta gali būti palikta iki 14 dienų, nepalikdama klijų likučių ir nepažeisdama pagrindo

LAIKYMO SĄLYGOS:

Prieš naudojimą 24 valandas laikyti kambario temperatūroje >18°C. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo saulės spindulių ir tiesioginių šilumos šaltinių. Laikantis nurodytų sandėliavimo sąlygų, produktui suteikiama 12 mėnesių garantija.

PASTABOS:

Visi teiginiai, techninė informacija ir gaminio rekomendacijos yra pagrįsti bandymais mūsų laboratorijose, kurie, mūsų manymu, yra patikimi. Tačiau visais atvejais vartotojas turėtų nustatyti gaminio tinkamumą numatytam naudojimui, o vartotojas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. Nei pardavėjas, nei gamintojas neatsako bet kokie tiesioginiai, atsitiktiniai ar padariniai nuostoliai ar žala, patirti naudojant produktą. Išsami informacija apie bandymo metodus pateikiama paprašius.