

## INRAL ALU PRIMER

Apsauginis gruntas, pasižymintis dideliu sukibimu su aliuminiu ir lengvaisiais lydiniais. Taip pat galima naudoti ant geležies ir plieno. Greitai džiūsta. Galima šlifuoti ir dažyti akrilinais, nitro ir sintetiniais emaliniais dažais. Puikiai tinka naudoti pramonėje, rankdarbiams, „pasidaryk pats“ darbams ir kėbulų remontui.



**Pagrindas:**  
Nitro-sintetika

**Pakuotė:**  
400 ml

### Taikymas

Puikus sukibimas su aliuminiu ir lengvaisiais lydiniais. Taip pat galima naudoti ant geležinių ir plieninių paviršių. Nesuderinamumas: nenaudoti ant paviršių, ant kurių likę silikonų turinčių produktų likučių.

### Privalumai

- Geras dengiamumas
- Greitai džiūstantys
- Tinkami naudoti viduje ir lauke
- Puikiai sukimba su aliuminiu ir lengvaisiais lydiniais

### Purškimas

1-2 kryžminiais sluoksniais, purškimo atstumas: 20-25 cm.

### Džiūvimo laikai

- Sausas dulkiems: apie 5-10 min.
- Sausas lietimui: apie 20 min.
- Galutinai išdžiūvęs: apie 24 h.

### Blizgumo lygis

Matinis: <15 blizgumas prie 60°

### Išeiga

1,5 - 2 m<sup>2</sup> (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

### Naudojimas

Naudokite 10–25 °C temperatūroje ant paviršių, kurių temperatūra yra tokia pati. Naudokite gerai vėdinamoje aplinkoje. Uždenkite nedažomus paviršius jei reikia. Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas ir be riebalų. Energingai kratykite flakoną apie 2 min. Jei reikia išbandykite dažus nematomoje vietoje. Purškite ant paviršiaus kryžminiais praėjimais, purškimo atstumas 20-25 cm. Jei reikia, pakartokite procesą kelis kartus. Po naudojimo apverskite flakoną dugnu aukštyn ir purškite vožtuvą, kol jis bus tuščias.

## Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

## Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštines / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

## Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

## Galiojimo terminas

10 metų prie nurodytų laikymo sąlygų.

## Spalvų tonai

Art. nr.	Spalva	Blizgumo lygis
26-7-2-015	Pilka	Matinė