

INRAL WALL STAIN BLOCKER

Akriliniai baltos spalvos nepersišviečiantys purškiami dažai. Jie uždengia ir užblokuoja dėmes ant sienų nuo prasiskverbimo į paviršių prieš dažant sienų ar kitų tipų dažais. Produktas sumažina reikalingą sienų dažų sluoksnių skaičių ir dažymo laiką. Lengvai dengiamas, greitai džiūsta.



Pagrindas:
Modifikuotas akrilas

Pakuotė:
400 ml

Taikymas

Puikus sukibimas su sienomis, cementu, gipso kartonu. Tinka uždengti pelėsį, suodžius, drėgmės dėmes, riebalus, purvą, rašiklį, pieštuką, grafitį, nikotiną ir įvairias kitas dėmes.

Privalumai

- Balti, nepersišviečiantys
- Padengia ir blokuoja dėmes
- Geras dengiamumas
- Greitai džiūstantys
- Sumažina reikalingų dažymo sluoksnių skaičių
- Sutrumpina dažymo laiką

Purškimas

1-3 kryžminiais sluoksniais, purškimo atstumas: 20-25 cm.

Džiūvimo laikai

- Sausas dulkešms: apie 5-10 min.
- Sausas lietimui: apie 15-20 min.
- Galutinai išdžiūvęs: apie 16-20 h.

Blizgumo lygis

Matinis: <10 blizgumas prie 60°

Išeiga

1,5 - 2 m² (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

Naudojimas

Naudokite 10–25 °C temperatūroje ant paviršių, kurių temperatūra yra tokia pati. Naudokite gerai vėdinamoje aplinkoje. Uždenkite nedažomus paviršius jei reikia. Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas ir be riebalų. Energingai kratykite flakoną apie 2 min. Jei reikia išbandykite dažus nematomoje vietoje. Purškite ant paviršiaus kryžminiais praėjimais, purškimo atstumas 20-25 cm. Jei reikia, pakartokite procesą kelis kartus. Po naudojimo apverskite flakoną dugnu aukštyn ir purškite vožtuvą, kol jis bus tuščias.

Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštines / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

Galiojimo terminas

10 metų prie nurodytų laikymo sąlygų.

Spalvų tonai

Art. nr.	Spalva	Blizgumo lygis
26-7-4-015	Balta	Matinė