

PAKAVIMO JUOSTELĖ PREMIUM 48 MM × 55 M, SKAIDRI



Aprašymas:

Tai vienos pusės lipni pakavimo juosta, pagaminta iš BOPP plėvelės ir padengta specialiais akrilo klijais. Tylus juostos išvyniojimas žymiai padidina naudojimo komfortą darbo metu. Ši juosta taip pat puikiai išlaiko savo savybes net ir žemoje temperatūroje.

Privalumai:

- Ypač tylus išvyniojimas, mažinantis triukšmą darbo aplinkoje;
- Atsparumas UV spinduliams;
- Patogi ir lengvai naudojama pakuoje rankiniu būdu;
- Puikiai pritaikyta kasdienėms biuro ir logistikos reikmėms.

Tinkami paviršiai:

Kartoninės dėžės, pakavimo popierius, plastikinės pakuotės ir kiti standartiniai pakavimo paviršiai.

Taikymo sritys:

- Rankinis ir pusiau automatinis dėžių bei siuntų pakavimas;
- Darbas atvirose biuro erdvėse, kur svarbus žemas triukšmo lygis;
- Pakavimo procesai vėsiose patalpose arba sandėliuose.

Techniniai duomenys:

Savybė	Mato vnt.	Parametras	Standartas
Plotis	mm	48	-
Šerdies skersmuo	mm	76	-
Juostos storis	µm	46	-
Pagrindas	-	BOPP	-
Klijai	-	Tylus akrilas	-
Sukibimas 180° kampu	N/colyje	4,0 [≥2,5]	AFERA 5001
Atsparumas tempimui	N/cm	32,2 [≥23]	AFERA 5004
Pailgėjimas trūkimo momentu	%	140	AFERA 5004
Darbinė temperatūra	°C	nuo +5	-
Temp. atsparumas	°C	nuo -10 iki +60	-

Sandėliavimo sąlygos:

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo saulės ir tiesioginių šilumos šaltinių.

Pastabos:

Visi teiginiai, techninė informacija ir gaminio rekomendacijos yra pagrįsti bandymais mūsų laboratorijose, kurie, mūsų manymu, yra patikimi. Tačiau visais atvejais vartotojas turėtų nustatyti gaminio tinkamumą numatytam naudojimui, o vartotojas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. Nei pardavėjas, nei gamintojas neatsako bet kokie tiesioginiai, atsitiktiniai ar padariniai nuostoliai ar žala, patirti naudojant produktą. Išsami informacija apie bandymo metodus pateikiama paprašius.