UAB „TEGRA STATE“ , Savanorių pr. 178A, LT-02301 Vilnius, tel. (5) 266 11 67
Įm. k. 300722468, PVM kodas: LT100003129611, AB Swedbank, kodas 73000
a/s LT84 7300 0101 0115 1114, SWIFT kodas HABALT22

EKSPLOATACINIŲ SĄVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. TEG-20260142029

1. **Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**
   Silikoninis hermetikas atsparus ugniai FOME FLEX Silicone Fire Block baltas, 300ml

2. **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**
   Partijos numeris nurodytas ant pakuotės.

3. **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**

   Sealant for façade for interior and exterior application, intended for use in cold climate.
   Sealant used for sealing glazing applications, intended for use in cold climate.
   Sealant used for pedestrian walkways for interior application.

4. **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:**
   UAB „Tegra State“
   Savanorių pr. 178A,
   LT-03154 Vilnius
   +370 526 61167
   info@tegra.lt
   www.tegrastate.lt

5. **Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:**
   Netaikoma

6. **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:**
   Sistema 3 ir sistema 3: reakcija į ūgnį

7. **Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas**:

   ZAG, NB 1404 has carried out Determination of Product Type under system 3.

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
TIPAS F: EXT-INT		EN 15651-1
Reakcija į ugnį	E klasė	
Pavojingų cheminių medžiagų išsiskyrimas į aplinką	NPD	
Atsparumas tekėjimui	≤ 3 mm	
Tūrio sumažėjimas	≤ 10 %	
Sukibimas / kohezijos išlaikymas esant pastoviam pailgėjimui po panardinimo į vandenį	NF	
Tamprusis atsistatymas	≥ 60 %	
Tempimo savybės, sekantinis modulis esant 23 °C	> 0,4 MPa	
Tempimo savybės, sekantinis modulis esant −20 °C	> 0,6 MPa	
Tempimo savybės esant pastoviam pailgėjimui	NF	
Sukibimas / kohezija esant kintamai temperatūrai	NF	
Ilgaamžiškumas	Atitinka	
TIPAS F: EXT-INT-CC		
Tempimo savybės, sekantinis modulis	NF	
TIPAS G		EN 15651-2
Reakcija į ugnį	E klasė	
Pavojingų cheminių medžiagų išsiskyrimas į aplinką	NPD	
Atsparumas tekėjimui	≤ 3 mm	
Tūrio sumažėjimas	≤ 10 %	
Tamprusis atsistatymas	≥ 60 %	
Tempimo savybės, sekantinis modulis esant 23 °C	> 0,4 MPa	
Tempimo savybės, sekantinis modulis esant −20 °C	> 0,6 MPa	
Tempimo savybės esant pastoviam pailgėjimui	NF	
Sukibimas / kohezija esant kintamai temperatūrai	NF	
Sukibimas / kohezijos išlaikymas esant pastoviam pailgėjimui po panardinimo į vandenį	NF	
Sukibimas / kohezija po šilumos, vandens ir dirbtinės šviesos poveikio	NF	
Atsparumas gniuždymui	0,71 MPa	
Ilgaamžiškumas	Atitinka	
TIPAS G-CC		
Tempimo savybės, sekantinis modulis	NF	

UAB „TEGRA STATE“, Savanorių pr. 178A, LT-02301 Vilnius, tel. (5) 266 11 67
Įm. k. 300722468, PVM kodas: LT100003129611, AB Swedbank, kodas 73000
a/s LT84 7300 0101 0115 1114, SWIFT kodas HABALT22

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
TIPAS PW: INT		EN 15651-4
Reakcija į ugnį	E klasė	
Pavojingų cheminių medžiagų išsiskyrimas į aplinką	NPD	
Atsparumas tekėjimui	≤ 5 mm	
Tūrio sumažėjimas	≤ 15 %	
Tamprusis atsistatymas	≥ 40 %	
Tempimo savybės esant pastoviam pailgėjimui	NF	
Sukibimas / kohezija esant kintamai temperatūrai	NF	
Sukibimas / kohezijos išlaikymas esant pastoviam pailgėjimui po panardinimo į vandenį	NF	
Atsparumas plyšimui	NF	
Ilgaamžiškumas	Atitinka	

Santrumpų paaiškinimai:
NPD – eksploatacinės savybės nenustatytos (No Performance Determined).
NF – gedimo / suirimo nėra (No Failure).
EXT-INT – skirtas naudoti išorėje ir viduje.
CC – skirtas naudoti šalto klimato sąlygomis.
F – fasadinių siūlių sandariklis.
G – stiklinimo siūlių sandariklis.

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

10. Pasirašyta (Gamintojo ir jo vardu):

Vilnius 2026.10.30_____(parašas)

*Eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal „STATYBOS TECHNINĮ REGLAMENTĄ STR 1.01.04:2015“

UAB „TEGRA STATE“, Savanorių pr. 178A, LT-02301 Vilnius, tel. (5) 266 11 67
Įm. k. 300722468, PVM kodas: LT100003129611, AB Swedbank, kodas 73000
a/s LT84 7300 0101 0115 1114, SWIFT kodas HABALT22